

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: *echipamentului tehnic pentru TV „Moldova 2”*

prin procedura de achiziție *Cererea ofertelor de Preț*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa str. *Miorița 1, mun. Chișinău, MD – 2028*
4. Numărul de telefon/fax: *022721047, 022723352, 068088984*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Cant.	Unitatea de măsură	Pretul estimativ fără TVA
<i>Lot 1</i>						<i>117750,00</i>
1.1	32333200-8	Camera Video	<p>Imaging Lens Communication - Yes, with Autofocus Support Sensor Resolution - Actual: 12.9 Megapixel, Effective: 10.2 Megapixel Image Sensor - Full-Frame CMOS Image Stabilization - Supplies Stabilization Metadata Built-In ND Filter - 2 to 7 Stop Electronic ND Filter Internal Filter Holder - No Capture Type - Video Only</p> <p>Exposure Control Shutter Type - Electronic Rolling Shutter Shutter Type - Electronic Rolling Shutter Shutter Speed - 1/8000 to 1 Second ISO Sensitivity Range - 800 to 12,800 (Extended: 409,600) Gain - -3 to 30 dB (Native) Shutter Angle - 5.6 to 360° Advertised Dynamic Range 15 Stops White Balance - 2000 to 15,000K, Presets: ATW, Set A, Set B</p> <p>Video Capture Internal Recording Modes XAVC-I DCI 4K (4096 x 2160) up to 59.94 fps [240 to 600 Mb/s VBR] UHD 4K (3840 x 2160) up to 59.94/100/120 fps [240 to 600 Mb/s VBR] 1920 x 1080p up to 59.94/100/120/150/200/240 fps [89 to 223 Mb/s VBR] XAVC-L UHD 4K (3840 x 2160) up to 59.94/100/120 fps [100 to 150 Mb/s] 1920 x 1080p up to 59.94/100/120/150/200/240 fps [35 to 50 Mb/s] External Recording Modes Raw 16-Bit via SDI/BNC 4096 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 3840 x 2160 at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps Raw 16-Bit via HDMI 4264 x 2408 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps 4240 x 2385 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps Sensor Crop While Recording - 3840 x 2160 When Recording in Raw / Slow-Mo Fast-/Slow-Motion Support - Yes Gamma Curve - HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Standard Built-In Microphone Type Mono Audio Recording - 4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio IP Streaming - Yes</p> <p>Interface Media/Memory Card Slot Dual Slot: CFexpress Type A / SD</p>	1	Buc	117750,00

			<p>Video I/O - 1 x BNC (12G-SDI) Output, 1 x HDMI 1.0 Output Audio I/O - 2 x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input on Included Handle 1 x 3.5 mm TRS Stereo Microphone Output Power I/O - 1 x Barrel (19.5VDC) Input Other I/O - 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1), 1 x Multi/Micro-USB Data, 1 x BNC (Timecode), 1 x 2.5 mm Sub-Mini Control, 1 x 3.5 mm Control, 1 x Proprietary Wireless - 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC</p> <p>Monitor Display Size - 3.5" Resolution - 1280 x 720 (2,760,000 Dot) Display Type - Included External Touchscreen LCD</p> <p>Focus Focus Type - Auto and Manual Focus Autofocus Points - Phase Detection: 627</p> <p>General Battery Type BP-U Series (2 x included) Power Consumption 18 W Shoe Mount 1 x Intelligent Hot Shoe Tripod Mounting Thread 1 x 1/4"-20 Female, 1 x 3/8"-16 Female Accessory Mounting Thread 10 x 1/4"-20 on Camera Body 7 x 1/4"-20 on Included Handle Material of Construction Magnesium Alloy Media Card Reader 1 x CFexpress Type A / SD (included) SDXC Card, Storage Capacity 64 GB, Bus Type UHS-II, Speed Class 10, UHS Speed Class U3, Video Speed Class V90 (4x Included)</p>			
Lot 2						145000,00
2.1	32333200-8	Camera Video	<p>Imaging Lens Communication Yes, with Autofocus Support Sensor Resolution Actual: 12.1 Megapixel, Effective: 10.2 Megapixel Image Sensor - 35.6 x 23.8 mm (Full-Frame) CMOS Image Stabilization Sensor-Shift, 5-Axis Built-In ND Filter – No; Internal Filter Holder – No; Capture Type - Stills & Video Exposure Control Shutter Type - Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling</p> <p>Shutter Shutter Speed - 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode; 1/8000 to 1/60 Second in Auto Mode; 1/8000 to 30 Seconds in Manual Mode Bulb/Time Mode - Bulb Mode ISO Sensitivity Range - Video, 80 to 102,400 in Manual Mode (Extended: 80 to 409,600) Advertised Dynamic Range 15 Stops Exposure Modes - aperture Priority, Auto, Manual, Program, Shutter Priority Metering Range - -3 to 20 EV; White Balance - 2500 to 9900K Presets: Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater Continuous Shooting - Up to 10 fps Interval Recording No</p> <p>Video Capture Internal Recording Modes H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [50 to 280 Mb/s] H.265 Long GOP/XAVC HS 4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [30 to 150 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080p at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps [50 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S 4:2:0 8-Bit 3840 x 2160 at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [60 to 200 Mb/s] 1920 x 1080p at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps [16 to 100 Mb/s] MPEG-4 AVC/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 4096 x 2160 at 1/2/3/6/12/23.98/24.00/29.97/48.00/59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/59.94/100/120 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080p at 1/2/3/4/6/8/12/15/23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/200/240 fps [89 to 222 Mb/s] XAVC Proxy</p>	2	Buc	145000,00

			1920 x 1080 [9 to 16 Mb/s] 1280 x 720 [6 Mb/s] External Recording Modes Raw 16-Bit via HDMI 4264 x 2408 at 23.98/25/50/59.94 fps; 3840 x 2160 at 23.98/25/50/59.94 fps; 1920 x 1080p at 23.98/25/50/59.94 fps; 1920 x 1080i at 50/59.94 fps Sensor Crop Modes Super35 / APS-C, 1080p (1920 x 1080) Fast-/Slow-Motion Support Yes Gamma Curve - HDR-HLG, S Cinetone, Standard Built-In Microphone Type - Stereo Audio Recording - 4-Channel 24-Bit LPCM Audio, 2-Channel 24-Bit LPCM Audio IP Streaming - Yes Still Image Capture Image Sizes - 16:9 JPEG /Raw, 12 MP, 5.1 MP, 3 MP, 1.3 MP, 11 MP, 4.6 MP, 2.7MP, 1.1MP, 10MP, 4.3MP, 2.6 MP, 8 MP, 3.4 MP, 2 MP, 0.8 MP Aspect Ratio:1:1, 3:2, 4:3, 16:9; Image File Format - HEIF, JPEG, Raw Interface Media/Memory Card Slot Dual Slot: CFexpress Type A / SD Video I/O - 1 x HDMI (Unspecified Signal) Output Audio I/O - 2 x XLR /1/4" TRS Combo Mic/Line Input on Included Handle 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input on Camera Body 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output on Camera Body Power I/O - 1 x USB-C Input Other I/O - 1 x USB-C (Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) (Shared with Power Input), 1 x Multi/Micro-USB Wireless - 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, NFC Mobile App Compatible Yes: Android & iOS Monitor Display Size - 3"; Resolution - 1,440,000 Dot Display Type - Articulating Touchscreen LCD Focus Focus Type - Auto and Manual Focus Focus Mode - Automatic, Continuous-Servo AF, Manual Focus Autofocus Points - Phase Detection: 627 Built-In Flash/Light - No Maximum Sync Speed - 1/125 Second Dedicated Flash System - TTL External Flash Connection Shoe Mount General Battery Type - Z-Series (3 x included) Tripod Mounting Thread - 1/4"-20 Female Accessory Mounting Thread 5 x 1/4"-20 on Camera Body, 3 x 1/4"-20 on Included Handle Material of Construction Magnesium Alloy Card Reader SDXC UHS II Read/Write speeds up to 260MB/190MB (included) SDXC Card Storage - Capacity 128 GB, Bus Type UHS-II, Speed Class 10, UHS Speed Class U3, Video Speed Class V90 (4x Included)			
Lot 3						26666,66
3.1	323510008	Adaptor	Camera Mount Sony E Lens Mount Canon EF/EF-S Electronic Communication Yes Display No	3	Buc	26666,66
Lot 4						6250,00
4.1	32351000-8	Filter	Filter Type Variable ND Density 0.6 (2-Stop) to 2.4 (8-Stop) Circular Size 67 mm Rear Filter Thread Front Accessory Thread / Bayonet Unthreaded Coatings None Filter Thickness 0.35" / 9 mm Filter Material Glass	3	Buc	6250,00
Lot 5						6250,00
5.1	32351000-8	Filter	Filter Type Variable ND Density 0.6 (2-Stop) to 2.4 (8-Stop) Circular Size 77 mm Rear Filter Thread Front Accessory Thread / Bayonet Unthreaded Coatings None Filter Thickness 0.35" / 9 mm Filter Material Glass	3	Buc	6250,00
Lot 6						1000,00
6.1.	32351000-8	Filter	Specifications Filter Type UV	3	Buc	1000,00

			CoatingType antireflective, oil repellent, scratch resistant, water repellent Filter Diameter 67 mm Number Of Coating Layers 12 Light Transmission 98.8% Filter Accessories Included Plastic carry case			
Lot 7						1375,00
7.1	32351000-8	Filter	Specifications Filter Type UV Coating Type antireflective, water repellent Filter Diameter 77 mm Number Of Coating Layers 10 Light Transmission 99% Filter Accessories Included Plastic carry case	3	Buc	1375,00
Lot 8						50000,00
8.1.	38651100-4	Obiectiv	Maximum Aperture f/4 Minimum Aperture f/22 Lens Mount Sony E Lens Format Coverage Full-Frame Angle of View 84° to 23° Minimum Focus Distance 38 cm Maximum Magnification 0.31x Optical Design 17 Elements in 14 Groups Diaphragm Blades 9, Rounded Focus Type Autofocus Image Stabilization Yes Filter Size 77 mm (Front)	3	buc.	50000,00
Lot 9						80000,00
9.1	38651100-4	Obiectiv	Maximum Aperture f/1.4 Minimum Aperture f/16 Lens Mount Sony E Lens Format Coverage Full-Frame Angle of View 47° Minimum Focus Distance 41 cm Maximum Magnification 0.16x Optical Design 14 Elements in 11 Groups Diaphragm Blades 11, Rounded Focus Type Autofocus Image Stabilization No Filter Size 67 mm (Front)	3	Buc	80000,00
Lot 10						7500,00
10.1	31400000-0	Camera Cage	Mounting Battery Plate Type No Accessory Mounting - Multiple x Anti-Twist 1/4"-20 Female Thread, Multiple x - ARRI Anti-Twist 3/8"-16 Female Thread Camera Mounting 1/4"-20 Male Screw Tripod Mounting - Cage: 3/8"-16 Female Thread, Built-In Arca-Type Plate Shoe Mounting - 1 x Cold Shoe; Rosettes - No Rail Mounting - Side Plate: 1 x NATO Rail Cable Clamp - 1 x HDMI Clamp General Support Type - Cage Grip Type - Single Handgrip Camera Compatibility - Compatible whit Materials Aluminum, Silicone	2	Buc	7500,00
Lot 11						69166,66
11.1	32351000-8	Tripod	Payload Capacity Fluid Head: 2 to 8 kg Tripod: 20 kg, with appropriate head Height Range Complete System: 79 to 170 cm Folded Length Complete System: 86 cm Counterbalance 8 steps Pan / Tilt Drag 3 steps + zero Sliding Balance Plate Travel 10.4 cm Tilt Range +90 to -75° Head Attachment Fitting 75 mm bowl, integrated flat base Leveling Bubble Illuminated Operating Temperature -30 to 60°C Material of Construction Fluid Head: Aluminum Tripod: Carbon fiberFeet: Rubber	3	Buc	69166,66
Lot 12						1666,66
12.1	32351000-8	Adaptor	The DTAP to dummy battery NP-FZ100 cable is 1m long. Length min 50 cm Connector type 1 D-TAP Connector type 2 NP-FZ100	2	m	1666,66
Lot 13						3333,34
13.1	32351000-8	V-mount plate	General (Compatibil with position 2)	2	Buc	3333,34

			Physical Mounting - 2 x V-Mount Plate, Multiple x 1/4"-20 Threads, 1 x Arca-Swiss Plate Load Capacity - 5 kg Color - Black Material of Construction Aluminum Alloy, Stainless Steel			
Lot 14						3500,00
14.1	32351000-8	V-mount plate	Power Power Input V-Mount: VDC Power Output - D-Tap: VDC, LEMO 2-Pin: VDC, USB-A: VDC General Camera Power Method Connector Inputs/Outputs - 1 x Barrel Connector Plate Front / Battery Mount - V-Mount Number of Battery Bays - 1 Material of Construction - Aluminum, Stainless Steel	1	Buc	3500,00
Lot 15						11666,66
15.1	32320000-2	Mic	Microphone Form Factor - Stand/Boom Mount Intended Sound Sources - Vocals, Room Ambiance Sound Field – Mono; Element Type - 1 x Electret Condenser Polar Pattern - Supercardioid Performance Frequency Range - 40 Hz to 20 kHz Maximum SPL - 127 dB SPL (1 kHz, 1% THD) Off-Axis Rejection - >3 dB at 60°, >15 dB at 120°, 20 dB at 180° Sensitivity - -33 dBV/Pa at 1 kHz Dynamic Range - 109 dB; Signal-to-Noise Ratio - 76 dB A-Weighted (1 kHz) Connectivity Output Connector - 1 x XLR 3-Pin Male Cable Length - 50 cm Power Power Sources - Phantom Power Operating Voltage - 40 to 52 V (Phantom Power) Physical Mounting Thread Size - 5/8"-27 Female	3	Buc	11666,66
Lot 16						11666,66
16.1	31400000-0	Battery V Mount	Mount Type : V – Mount (V-lock holder) Power Meter : Blue Color 4-LED Power Monitor (Display 100%, 75%, 50%, or 25% SOC capacity) Product Color : Dark Grey Bat. Cell Model : LG High Load Stand 18650 x 16 Bat. Cell Chemistry : Lithium-Ion Output Voltage :14.8V DC Minimum Out Voltage : 10.0V DC (Auto Power Control) Capacity : 10400 mAh / 150 Wh Maximum Load : 13A / 190W USB Output : 5V, 12W / 2.4A max (Dust Protection Cover) D-Tap Output : 14.8V, 100W / 6.8A max (Dust Protection Cover) Internal Protection : Cells Framing Construction System Maximum Charge : 16.8V / 3.0A	2	Buc	11666,66
Lot 17						12500,00
17.1	32351000-8	Backpack	Backpack Exterior (L x W x H) - 55 x 37 x 35 cm Interior (L x W x H) - 52 x 35 x 22 cm Soft padding – Yes; Hard padding - Yes Suitable for – Camera; Color - Black Zippers Blue YKK® zippers Nylon lining – Yes; Removable dividers – Yes; Pocket(s) outside – Yes Net inside – Yes; Carrying handle – Yes; Tablet compartment – Yes rainProtector - Yes Material 1000d Cordura	3	Buc	12500,00
Lot 18						6250,00
18.1	31527260-6	LED	153pcs ultra bright long-life LEDs Surface mounted LED technology 120°(half-declined 68°) wide beam angle 3200K-5600K continuously adjustable 20W power, 640Lux @ 1 meter center 10%-100% flick-free dimming Super high CRI Ra≥93, TLCI≥97 Interchangeable various DV battery plates (included 1 S-7004F, included 1 S-7004U) Support DC 6-17V input from D-tap Provide ball head, diffuser, and bag	2	Buc	6250,00
Lot 19						13333,34
19.1	31527260-6	LED	Light Fixture	2	Buc	13333,34

			<p>Item Type - 1 x COB LED Monolight; Included Light Modifier - 1 x Reflector Included Storage Case – No; Lumens - 17,000 Photometrics 111° at 3200K: 523 fc / 5630 Lux at 3.3' / 1 m; 62 fc / 675 Lux at 9.8' / 3 m 25 fc / 275 Lux at 16.4' / 5 m 111° at 5600K: 594 fc / 6400 Lux at 3.3' / 1 m; 70 fc / 764 Lux at 9.8' / 3 m 27 fc / 291 Lux at 16.4' / 5 m 26° at 3200K: 3734 fc / 40,200 Lux at 3.3' / 1 m (with Reflector) 382 fc / 4120 Lux at 9.8' / 3 m (with Reflector) 135 fc / 1455 Lux at 16.4' / 5 m (with Reflector) 26° at 5600K: 4217 fc / 45,400 Lux at 3.3' / 1 m (with Reflector) 430 fc / 4630 Lux at 9.8' / 3 m (with Reflector) 151 fc / 1635 Lux at 16.4' / 5 m (with Reflector) Color Temperature - 2700 to 6500K; Color Modes - Daylight, Tungsten Color Accuracy Standard - CRI 95, TLCI 98, CQS 97, SSI 90 at 3200K, SSI 89 at 5600K, TM-30 Rf 97, TM-30 Rg 100 Dimming - Built-In Dimmer (Continuous), • 0 to 100% Cooling System - Fan Beam Angle - 26° with Included Reflector, 111° Unmodified Umbrella Mount – Yes; Front Accessory Mount - Bowens S Connectivity Wireless Remote Control Type - Bluetooth Wireless Range - 100 m (Bluetooth) Power & I/O Power Source - AC to DC Adapter (Included) Battery Plate Type - 2 x V-Mount Battery - 2 x V-Mount Rechargeable AC Input Power - 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz; DC Input Power - 48 VDC Included Adapter / Cable 1 x Edison Plug to Unspecified AC to DC Adapter Inline Switch – No; Power Pass-Thru - No Power Consumption - 229 W (Maximum) Mounting Fixture Mounting - 1 x 5/8" Receiver General Display - LCD</p>			
Lot 20						18333,34
20.1.	31527260-6	LED	<p>Light Fixture Item Type – 1 x LED Focusing Flood Light Included Light Modifier – 1 x Barndoors Included Storage Case – 1 x Case Photometrics 15° at 3200K: 2799 fc / 30,132 Lux at 3.3' / 1 m; 352 fc / 3794 Lux at 9.8' / 3 m 124 fc / 1339 Lux at 16.4' / 5 m 45° at 3200K: 497 fc / 5357 Lux at 3.3' / 1 m; 60 fc / 647 Lux at 9.8' / 3 m 20 fc / 223 Lux at 16.4' / 5 m 15° at 5600K: 3110 fc / 33,480 Lux at 3.3' / 1 m; 393 fc / 4241 Lux at 9.8' / 3 m 134 fc / 1451 Lux at 16.4' / 5 m 45° at 5600K: 539 fc / 5803 Lux at 3.3' / 1 m; 65 fc / 703 Lux at 9.8' / 3 m 24 fc / 268 Lux at 16.4' / 5 m Color Temperature 2700 to 6500K Color Modes – Daylight, Tungsten Color Accuracy Standard – CRI 95, TLCI 95 Dimming - App-Controlled / Built-In Dimmer (Continuous), • 0 to 100% Cooling System – Fan; Beam Angle – 15 to 45°; Built-In Flash – No Umbrella Mount – No Front Accessory Mount – Proprietary Connectivity Wireless Remote Control Type – Bluetooth Wireless Range – 80 m Power & I/O Power Source – AC to DC Adapter (Included) Inputs/Outputs – 1 x Built-In Cable with Proprietary Power Input Battery Plate Type -2 x L-Series / NP-F (Included), 1 x V-Mount (Included) Battery 2 x Type L-Series / NP-F Rechargeable, 12 to 16.8 VDC or 1 x Type L-Series / NP-F Rechargeable, 6 to 8.4 VDC or</p>	2	Buc	18333,34

			<p>1 x D-Tap Rechargeable, 12 to 16.8 VDC AC Input Power – 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz DC Input Power – 6 to 19 VDC Included Adapter / Cable 1 x Edison Plug to Proprietary AC to DC Adapter 1 x D-Tap to Proprietary Cable Inline Switch – No; Power Pass-Thru – No Power Consumption 90 W (Maximum) Mounting Yoke Type – Manually-Operated Yoke Fixture Mounting – 1 x 5/8” Receiver (Via Yoke Mount) General Display – OLED Certifications – RoHS, CE, CE RED, KC, PSE, FCC, BIS Materials – Aluminum (Housing)</p>			
Lot 21						108333,34
21.1	31527260-6	LED	<p>Light Fixture Item Type 1 x LED Flexible Light Included Light Modifier 1 x Softbox with Removable Grid Included Storage Case 1 x Case Photometrics 3200K:562 fc / 6050 Lux at 3.3' / 1 m; 5600K:646 fc /6960 Lux at 3.3' /1 m Color Temperature - 2500 to 7500K; Color Modes - Daylight, Tungsten Color Accuracy Standard CRI 95 at 5600K, TLCI 98 at 5600K, CQS 96 at 5600K, SSI 81 at 5600K Dimming - Controller Included (Continuous), • 0 to 100% Cooling System – Passive; Expected Lamp Life - 50,000 Hours Built-In Flash - No Front Accessory Mount Proprietary Connectivity Wireless Remote Control Type – Bluetooth; Wireless Range - 80 m (Bluetooth) Power & I/O Power Source - AC to DC Adapter (Included) Inputs/Outputs - 1x USB-C DMX Input, *Adapter Required 1 x XLR 3-Pin Power Input, 1 x Proprietary Power Output Battery Plate Type - 1 x V-Mount (Built-In) Battery - 1 x Rechargeable, 14.4 to 28.8 VDC AC Input Power - 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz DC Input Power - 48 VDC at 2.5 A Included Adapter /Cable 1x Edison Plug to XLR 3-Pin AC to DC Adapter,• 48 VDC Inline Switch – No; Power Pass-Thru – No; Power Consumption - 240 W Mounting Fixture Mounting 1 x 5/8" Receiver Included Adapter 1 x Non-Swivel Mount: 5/8" Receiver to 5/8" Receiver 2 x Non-Swivel Mount: 5/8" Stud to 5/8" Stud General Display – OLED; Certifications - CE, FCC, RoHS, cTUVus Materials - Plastic (Housing)</p>	2	Buc	108333,34
Lot 22						35958,34
22.1	31527260-6	LED	<p>Light Fixture Item Type - 1 x LED Array LED Light Panel Included Filters - Diffusion (Built-In) Included Storage Case No Photometrics 120° at 2700K: - 692 fc / 7450 Lux at 3.3' /1 m, 82 fc / 890 Lux at 9.8'/3 m, 32 fc / 350 Lux at 16.4' / 5 m 120° at 3200K: - 761 fc / 8200 Lux at 3.3' /1 m, 89 fc / 960 Lux at 9.8'/3 m, 34 fc / 370 Lux at 16.4' / 5 m 120° at 4300K: - 798 fc /8600 Lux at 3.3' /1 m, 92 fc /1000 Lux at 9.8'/3 m, 36 fc / 395 Lux at 16.4' / 5 m 120° at 5500K: - 836 fc /9000 Lux at 3.3'/1 m, 102 fc /1100 Lux at 9.8'/3 m, 39 fc / 430 Lux at 16.4' / 5 m Color Temperature - 2000 to 10,000K Color Modes - RGB Color Accuracy Standard - CRI 95, TLCI 95, CQS 92 at 2500K, CQS 97 at 10000K, SSI 85 at 3200K,SSI 74 at 5500K Dimming App-Controlled / Controller Included / DMX (Continuous), • 0 to 100% Cooling System - Fan Beam Angle - 120°; Built-In Flash – No; Umbrella Mount - No Front Accessory Mount - Proprietary Connectivity Wireless Remote Control Type - Bluetooth Power & I/O</p>	1	Buc	35958,34

			Power Source - AC Power (Cable Included) Inputs/Outputs 1 x XLR 5-Pin DMX Input, 1 x powerCON Power Input, 1 x XLR 3-Pin Battery Input 1 x powerCON Power Input Battery - 1 x Rechargeable, 48 VDC AC Input Power - 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 4 A DC Input Power - 24 to 48 VDC Included Adapter / Cable - 1 x Edison Plug to powerCON Cable Inline Switch – No; Power Pass-Thru - No Power Consumption - 360 W Mounting Yoke Type - Manually-Operated Yoke Fixture Mounting - 1 x 1-1/8" Stud with 5/8" Receiver (Via Yoke Mount) General Display – LCD; Certifications - CE, FCC			
			Valoarea estimativă totală fără TVA			737500,00

9. **Garanția bunurilor: 3 ani din data semnării actului de primire-predare**

10. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.** _____

11. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

12. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

13. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea bunurilor în decurs de 40 zile de la intrarea contractului în vigoare.**

14. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024**

15. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

16. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu**

17. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

nr	Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Specificații tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22	- în original semnat electronic; Obligatoriu
2	Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	- în original semnat electronic; Obligatoriu
3	Garanția pentru ofertă 1% – formularul garanției bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 9	- în original, garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială; sau - Transfer pe contul IP Compania „Teleradio-Moldova”, Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” <i>Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>Contul de decontare: MD47ML00000002251206328</i> <i>Contul bancar: MOLMD2X306</i> Obligatoriu

		Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile din ziua depunerii ofertelor;	
4	Document unic de achiziții european	- în original semnat electronic;	Obligatori
5	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7	- în original semnat electronic;	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8	- în original semnat electronic;	Obligatori
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic;	Obligatori
8	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), în original semnat electronic;	Obligatori
10	Situație financiară	raportul financiar în original/copie pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică autentificat prin semnătură electronică	Obligatori
11	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate completată în conformitate cu Anexa nr. 12	în original semnat electronic;	Obligatori
12	Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018	Obligatori
13	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic; *Se va prezenta în termen de 5 zile de către operatorul economic desemnat câștigător.	Obligatori
14	Garanția de bună execuție a contractului 5% din valoarea contractului inclusiv TVA	<u>Transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”</u> <u>Beneficiarul plății: I.P. Compania „Teleradio-Moldova”</u> <u>Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” SA</u> <u>Codul fiscal: 1004600050558</u> <u>Contul de decontare:</u> <u>MD47ML000000002251206328</u> <u>Contul bancar: MOLDM2X306</u> *Se va prezenta până la semnarea contractului.	Obligatori

18. Garanția pentru ofertă, după caz *Da, cuantumul de 1%, din valoarea ofertei fără TVA.*

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz *Da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA.*

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz *__ nu __*

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.*

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *__ nu __*

23. Ofertele se prezintă în valuta *LEI MD*

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** *prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor caietului de sarcini.*

25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- *conform SIA RSAP*

26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** *30 zile*

28. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *Română*

31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu*

32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu*

34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu*

35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *nu*

36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *Conform SIA RSAP*

37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

38. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *nu*

Președintele grupului de lucru:

Ion Stratulat