

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21173591/ ocds-b3wdp1-MD-1708255536657 Conform SIA RSAP

Obiectul achiziției: ECHIPAMENT DE LABORATOR

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 2 AGITATOR MAGNETIC CU ÎNCĂLZIRE						
Agitator magnetic cu încălzire	MSH-300	Letonia	Biosan	Display digital care permite setarea cu precizie a parametrilor. Setarea digitala a vitezei de agitare de la 100 la 1400 rpm cu o acuratețe de ± 2 %. Setarea digitala a temperaturii pana la mx. 300 °C. Prevăzut cu buton separat pentru încălzire prevenind astfel încălzirea accidentala. Un buton iluminat va indica funcția de agitare.	Display digital care permite setarea cu precizie a parametrilor. Setarea digitala a vitezei de agitare de la 250 la 1250 rpm cu o acuratețe de ± 2 %. Setarea digitala a temperaturii de la 30C pana la mx. 330 °C. Prevăzut cu buton separat pentru încălzire prevenind astfel încălzirea accidentala. Un buton pentru setarea cvitezei(funcției) de agitare.	ISO, CE
LOT 3 AUTOCLAV						
Autoclav	Europa B Evo 24	Italia	Tecnogaz	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 240-250 x 440-460 mm Volumul: 23 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tavă, 1 mâner pentru tavă și 3 tăvi incluse Generator independent de abur	Fabricat conform normelor ISO 13485 Dimensiunile camerei: Ø 245 x 500 mm Volumul: 24 litri Cameră din inox Ecran LCD 1 suport pentru tavă, și 3 tăvi incluse Generator independent de abur Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat.	ISO, CE

				<p>Rezervor de stocare a apei amplasat deasupra camerei, ușor de curățat. Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 9 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă și port USB. Putere: 220-240V.</p>	<p>Procedura de uscare: prin vacuum. Temperatura de sterilizare: +121°C și +134°C Cicluri de sterilizare: 4 programe ciclu de lucru și 3 programe testare disponibile Dispune de micro imprimantă, dar nu are port USB. Putere: 220-240V.</p>	
LOT 6 DEIONIZATOR						
Deionizator	ND 4	Turcia	Nuve	<p>Destinat pentru funcționare în regim automat și continuu. Capacitatea de distilare: 4 L/h. Este prezent rezervorul integrat de 8 L. Oprirea automată când rezervorul e plin și repornire automată când scade nivelul apei distilate în rezervor. Consumul de apă rece: 55 L/h. Conductivitatea apei distilate: 1.5 μS/cm. Material interior: oțel inoxidabil. Măsuri de siguranță: oprirea automată a distilatorului în cazul nivelului scăzut al apei; Oprirea automată în cazul supraîncălzirii. Putere maximă: 3000 W.</p>	<p>Destinat pentru funcționare în regim automat și continuu. Capacitatea de distilare: 4 L/h. Este prezent rezervorul integrat de 8 L. Oprirea automată când rezervorul e plin și repornire automată când scade nivelul apei distilate în rezervor. Consumul de apă rece: 40 L/h. Conductivitatea apei distilate: 2.5 μS/cm. Material interior: oțel inoxidabil. Măsuri de siguranță: oprirea automată a distilatorului în cazul nivelului scăzut al apei; Oprirea automată în cazul supraîncălzirii. Putere maximă: 3000 W.</p>	ISO, CE
LOT 9 HOTĂ CU FLUX LAMINAR ORIZONTAL						
Hotă cu flux laminar orizontal	AURA HZ48 T	Italia	Bioair	<p>Hota cu flux laminar orizontal sigură și de înaltă calitate. Aspiră aer din zona de lucru, îl transferă printr-un filtru HEPA folosind un ventilator, prin aceasta curățând aerul din zona de lucru. Aerul filtrat va circula printr-un filtru instalat în spatele hotei. Va dispune de sistem de operare avansat, Ecran de 7" cu afișare a vitezei aerului, Control automat al vitezei aerului, Cronometru de timp pentru filtru, Alarma de înlocuire a filtrului, Alertă cu lumină roșie: ori de</p>	<p>Hota cu flux laminar orizontal sigură și de înaltă calitate. Aspiră aer din zona de lucru, îl transferă printr-un filtru HEPA folosind un ventilator, prin aceasta curățând aerul din zona de lucru. Aerul filtrat va circula printr-un filtru instalat în spatele hotei. Va dispune de sistem de operare avansat, Ecran de 7" cu afișare a vitezei aerului, Control automat al vitezei aerului, Cronometru de timp pentru filtru, Alarma de înlocuire a filtrului, Alertă cu</p>	ISO, CE

				<p>câte ori există o dereglare a vitezei aerului. Lucru ce va permite detectarea defecțiunilor de la distanță, chiar și de către persoanele cu deficiențe de auz. Echipamentul trebuie să respecte standardul de testare 209E / ISO 14644-1 / CE și 100/ISO5. Suprafața de lucru din otel inoxidabil 304. Geamuri laterale din sticla securizata. Ecran de 7” cu afișare a vitezei aerului. Configurare automată pentru viteza aerului. Ventilator silențios de înaltă eficiență. Suport metalic pe roți. Geam de protecție din față. Lumina UV pentru dezinfectare. Priză electrică universală. Iluminare LED. Dimensiunile externe nu vor depăși 1600 mm lungime x 950 mm adâncime x 2200 mm înălțime, cu abatere admisibilă 50 mm. Spațiu de lucru minim 1300 mm.</p>	<p>lumină roșie: ori de câte ori există o dereglare a vitezei aerului. Lucru ce va permite detectarea defecțiunilor de la distanță, chiar și de către persoanele cu deficiențe de auz. Echipamentul trebuie să respecte standardul de testare 209E / ISO 14644-1 / CE și 100/ISO5. Suprafața de lucru din otel inoxidabil 304. Geamuri laterale din sticla securizata. Ecran de 7” cu afișare a vitezei aerului. Configurare automată pentru viteza aerului. Ventilator silențios de înaltă eficiență. Suport metalic pe roți. Geam de protecție din față. Lumina UV pentru dezinfectare. Priză electrică universală. Iluminare LED. Dimensiuni interne: 1130x620x740 mm Dimensiunile externe 1270 mm lungime x 620 mm adâncime x 2160 mm înălțime. Spațiu de lucru lungime 1130 mm.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: director general;
Ofertantul: „GBG-MLD” SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 64/2;