

LUKOIL SUPER 15W-40

Ulei mineral, de calitate, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor fara DPF

Indeplineste cerintele

- API SG/CD

Descrierea produsului

Ulei de calitate, mineral, multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoarele aspirate natural sau supra-alimentate pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF).

Tehnologia de aditivare oferă capacitati bune anti-oxidante si dispersante si o buna protectie a motorului împotriva depunerilor la temperatura ridicata si joasa.

Aplicatii

LUKOIL SUPER 15W-40 este conceput pentru a fi utilizat în autoturisme, microbuze și camioane ușoare care au ca cerinta lubrifianti de nivel API SG/ CD (sau categorii API anterioare), in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	880,5
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	103,1
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	14,3
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	142
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,6
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,2
Viscozitate aparenta, CCS la -20°C, mPa.s	ASTM D 5293	5256
Punct de inflamare, COC, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	226.8
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-33

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la mani-pularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.