

Numărul procedurii de achiziție **21090975** din **05 septembrie 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

Mașină electrică de curățat cartofi	Aparat de curățat cartofi HKN-PPF15M 150 kg/h, 1030x715x440, 220V,0.75W	China	Hurakan	Mașină electrică pentru curățirea cartofilor. – cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă; – tensiune: 380 V; – putere: min. 950W; – productivitate: min. 300 kg /h; – capacitatea ciclului de curățare: minim 20 kg; – cronometru: min. 15 minute; – dotată cu ușă de alimentare și capac transparent; – sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi; – pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil; – motor cu protecție de supraîncălzire;	Curățătorul de cartofi este conceput pentru curățarea mecanică a cartofilor, sfeclei și a altor legume rădăcinoase. Materialul recipientului este din oțel inoxidabil. Curățătorul are separator de coji.	Certificat de conformitate												
				<table border="1"> <tr> <td>Lungime</td><td>600 mm</td></tr> <tr> <td>Lățime</td><td>440 mm</td></tr> <tr> <td>Înălțime</td><td>1075 mm</td></tr> <tr> <td>Greutate netto</td><td>47 kg</td></tr> <tr> <td>Greutate brutto</td><td>78 kg</td></tr> <tr> <td>Lungimea ambalată</td><td>620 mm</td></tr> <tr> <td>Lățimea ambalată</td><td>480 mm</td></tr> <tr> <td>Înălțime ambalată</td><td>1210 mm</td></tr> <tr> <td>Voltaaj</td><td>220 V</td></tr> </table>	Lungime	600 mm	Lățime	440 mm	Înălțime	1075 mm	Greutate netto	47 kg	Greutate brutto	78 kg	Lungimea ambalată	620 mm	Lățimea ambalată	480 mm
Lungime	600 mm																	
Lățime	440 mm																	
Înălțime	1075 mm																	
Greutate netto	47 kg																	
Greutate brutto	78 kg																	
Lungimea ambalată	620 mm																	
Lățimea ambalată	480 mm																	
Înălțime ambalată	1210 mm																	
Voltaaj	220 V																	

– panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată;

– dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență;

- din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;

- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;

- pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:

- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc;

- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc;

Putere	0,75 kW
Timer	0-5 minute
Capacitate de încărcare	15 kg
Capacitate de producere	300kg/h



				Imagine-simbol.																				
Mașină electrică de tocat carne	Mașină de tocat carne HURAKAN HKN-12S .440x460x260, 220V,075 kw,200kg/h	China	Hurakan	Mașină electrică de tocat carne – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic sau butoane, ușor de folosit; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu un set de minim 3 accesorii pentru mărunțire de diferite dimensiuni, din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – echipată cu funcția „reverse” pentru deblocare (opțional); – tensiune: 220 V; – putere: min. 350 W; – productivitatea de tocare: minim 1.5 kg/min; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic	Mașina de tocat carne Hurakan HKN-12S este folosită pentru prepararea cărnii tocate, a păsărilor și a peștelui. Va deveni un asistent indispensabil într-o bucătărie profesională de orice dimensiune. Particularitati: - corpul din aliaj de aluminiu asigură un design ușor - unitate de tăiere detașabilă din oțel inoxidabil Echipament: - sistem clasic de cuțite și grile Enterprise: cuțit, grilă cu diametrul găurii de 5 mm - grila înlocuibilă cu găuri mari (8 mm) - împingător <table><tr><td>Lungime</td><td>460 mm</td></tr><tr><td>Lățime</td><td>260 mm</td></tr><tr><td>Înălțime</td><td>440 mm</td></tr><tr><td>Greutate netă</td><td>20,4 kg</td></tr><tr><td>Greutate brută</td><td>21,96 kg</td></tr><tr><td>Lungimea ambalată</td><td>550 mm</td></tr><tr><td>Lățimea ambalată</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Înălțime ambalată</td><td>410 mm</td></tr><tr><td>Voltaaj</td><td>220 V</td></tr></table>	Lungime	460 mm	Lățime	260 mm	Înălțime	440 mm	Greutate netă	20,4 kg	Greutate brută	21,96 kg	Lungimea ambalată	550 mm	Lățimea ambalată	330 mm	Înălțime ambalată	410 mm	Voltaaj	220 V	Certificat de conformitate
Lungime	460 mm																							
Lățime	260 mm																							
Înălțime	440 mm																							
Greutate netă	20,4 kg																							
Greutate brută	21,96 kg																							
Lungimea ambalată	550 mm																							
Lățimea ambalată	330 mm																							
Înălțime ambalată	410 mm																							
Voltaaj	220 V																							

				se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.  Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc <i>Imagine-simbol.</i>	<table><tr><td>Putere</td><td>0,75 kW</td></tr><tr><td>Capacitate de producere</td><td>200 kg/h</td></tr><tr><td>Numărul de camere termice</td><td>20,4 buc</td></tr><tr><td>Tava</td><td>oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Piesa de tocat carne</td><td>oțel inoxidabil</td></tr><tr><td>Material carcasă</td><td>aluminu</td></tr><tr><td>Echipament</td><td>tavă de încărcare</td></tr></table> 	Putere	0,75 kW	Capacitate de producere	200 kg/h	Numărul de camere termice	20,4 buc	Tava	oțel inoxidabil	Piesa de tocat carne	oțel inoxidabil	Material carcasă	aluminu	Echipament	tavă de încărcare	
Putere	0,75 kW																			
Capacitate de producere	200 kg/h																			
Numărul de camere termice	20,4 buc																			
Tava	oțel inoxidabil																			
Piesa de tocat carne	oțel inoxidabil																			
Material carcasă	aluminu																			
Echipament	tavă de încărcare																			
Mașină electrică de tăiat legume	Dispozitiv de tăiat legume AVG 400 280x490x530mm , 0,58 kW, 220V, 320 rpm, 6 discuri	China	Hurakan	Mașină electrică de tăiat legume – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic ușor de utilizat; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acestea și a accesoriilor); – dotată cu minim 3 cuțite, de diferite dimensiuni pentru taiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dispune de minerul de presare cu sistem de protecție;	Mașină electrică de tăiat legume 280x490x530mm, 0,58 kW, 220V, 320 rpm, 6 discuri incluse: feliere 2 mm și 10 mm, paie 10 mm, răzătoare 3 mm și 7 mm, cuburi 10x10 mm, corp și buncăr - inox, capacitate până la 450 kg/h <table><tr><td>Lungime</td><td>490 mm</td></tr><tr><td>Lățime</td><td>280 mm</td></tr><tr><td>Înălțime</td><td>530 mm</td></tr><tr><td>Greutate netă</td><td>21,5 kg</td></tr><tr><td>Greutate brută</td><td>30 kg</td></tr></table>	Lungime	490 mm	Lățime	280 mm	Înălțime	530 mm	Greutate netă	21,5 kg	Greutate brută	30 kg	Certificat de conformitate				
Lungime	490 mm																			
Lățime	280 mm																			
Înălțime	530 mm																			
Greutate netă	21,5 kg																			
Greutate brută	30 kg																			

				– dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – capacitatea: minim 100 kg/h; – tensiune: 380V; – putere: min. 370W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 	 <table><tr><td>Lungimea ambalată</td><td>580 mm</td></tr><tr><td>Lățimea ambalată</td><td>360 mm</td></tr><tr><td>Înălțime ambalată</td><td>560 mm</td></tr><tr><td>Voltaj</td><td>220 V</td></tr><tr><td>Putere</td><td>0,58 kW</td></tr></table>	Lungimea ambalată	580 mm	Lățimea ambalată	360 mm	Înălțime ambalată	560 mm	Voltaj	220 V	Putere	0,58 kW	
Lungimea ambalată	580 mm															
Lățimea ambalată	360 mm															
Înălțime ambalată	560 mm															
Voltaj	220 V															
Putere	0,58 kW															
Mașină de spălat vase de tip tunel	Mașină de spălat vase APACH ARC100 (T101) BULDOZER+C	China	Hurakan	Mașină de spălat vase de tip tunel - material din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - rezervor de spălare;	Mașina de spălat vase tunel ARC100 (T101) DOZ+CW+SUSH L/P este utilizată în unitățile de catering pentru spălarea paharelor, ceștilor, farfurii, tacâmurilor și ustensilelor mici de bucătărie.	Certificat de conformitate										

W+USCATOR IESIREA DREAPTA T101RUDWAY, 380V,35kw + Masa Inox cu lavuar + Robinet + Masa din Inox + Casete			- regim de temperatură la spălare 55° C-60° C; - regim de temperatură la clătire 80 ° -85 ° C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea minim 1500 vase/oră; - uscare automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru căni/pahare; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i>	Caracteristici de design ale acestui model: corp cu pereți dubli, ușă dublă cu izolație termică, rezervor fără sudură. Dimensiunea casetei folosite este de 500x500 mm. Setul de livrare include o casetă pentru pahare 1 buc., o casetă pentru farfurii 1 buc., un insert pentru tacâmuri 1 buc. Mașina este echipată cu un panou de control electronic. Două viteze ale benzii transportoare asigură o capacitate de 60 sau 120 de casete pe oră. Acest model asigură încărcarea vaselor murdare în stânga și ieșirea vaselor curate în dreapta. Înălțimea ferestrei de încărcare este de 450 mm. Volum rezervor 70 litri, puterea elementului de încălzire rezervor 10,5 kW, temperatura de spălare 60°C. Volumul cazanului 17 litri, puterea elementului de încălzire a cazanului 16 kW, temperatura de clătire 82°C. Consum de apă 160 litri pe oră. Temperatura apei conectate este de 10-40°C. Presiunea apei conectate 2-4 bar. În această configurație, mașina vine cu filtre de rezervor și dozatoare de detergent și agent de clătire. Acest model este echipat și cu un modul de uscare directă. Mașina este echipată: 1. cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru căni/pahare; 2. cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire. 3. cu o pompă unică DuoFlow cu dublu flux, cu două ieșiri de curgere a apei, care se conectează direct la brațele de spălare fără un splitter, rezultând o reducere cu 20-30% a consumului de energie, o reducere cu 50% a nivelului de zgomot și optim. distributia apei fara pierderi de presiune.	
---	--	--	---	--	--

					Mașina de spălat vase tunel funcționează pe o rețea de 380V, consum 35,05 kW, dimensiuni 1750x770x1825 mm. <table><tr><td>Lungime</td><td>1750 mm</td></tr><tr><td>Lățime</td><td>770 mm</td></tr><tr><td>Înălțime</td><td>1775 mm</td></tr><tr><td>Greutate netă</td><td>250 kg</td></tr><tr><td>Greutate brută</td><td>286 kg</td></tr><tr><td>Lungimea ambalată</td><td>2100 mm</td></tr><tr><td>Lățimea ambalată</td><td>920 mm</td></tr><tr><td>Înălțime ambalată</td><td>1800 mm</td></tr><tr><td>Voltaj</td><td>380 V</td></tr><tr><td>Putere</td><td>35,05 kW</td></tr></table> 	Lungime	1750 mm	Lățime	770 mm	Înălțime	1775 mm	Greutate netă	250 kg	Greutate brută	286 kg	Lungimea ambalată	2100 mm	Lățimea ambalată	920 mm	Înălțime ambalată	1800 mm	Voltaj	380 V	Putere	35,05 kW	
Lungime	1750 mm																									
Lățime	770 mm																									
Înălțime	1775 mm																									
Greutate netă	250 kg																									
Greutate brută	286 kg																									
Lungimea ambalată	2100 mm																									
Lățimea ambalată	920 mm																									
Înălțime ambalată	1800 mm																									
Voltaj	380 V																									
Putere	35,05 kW																									
Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei	Boiler 900 Gri, APACH APKE-89-150L/PL,800x900x850mm	China	Hurakan	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect - volum 150 litri; – exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; – încălzire electrică, în decurs de 45 - 90 min: de la 20°C pînă la100°C;	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect 150 litri, încălzire indirectă <table><tr><td>Lungime</td><td>800 mm</td></tr><tr><td>Lățime</td><td>900 mm</td></tr></table>	Lungime	800 mm	Lățime	900 mm	Certificat de conformitate																
Lungime	800 mm																									
Lățime	900 mm																									

– reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C;
 – panou de comandă ușor de utilizat;
 – elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță;
 – izolare termică de înaltă calitate;
 – sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă;
 – dotat cu sistem de alimentare și evacuare;
 – dotat cu conexiuni la apă caldă și rece;
 – dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului;
 – sistem automat de pornire / oprire;
 – prevăzut cu termocuplu cu termostat;
 – capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;
 – reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii;
 – tensiune: 380V;
 – putere: min.16 kW;
 – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni;
 - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;
 - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în

Înălțime	850 mm
Greutate netă	134 kg
Greutate brută	150 kg
Lungimea ambalată	900 mm
Lățimea ambalată	1000 mm
Înălțime ambalată	1050 mm
Voltaj	380 V
Putere	14,4 kW



				cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 		
Tigaie electrică basculantă	Tigaie basculantă 900CEP. APACH APSE-89/PL, 80L, 800x900x850mm	China	Hurakan	Tigaie electrică basculantă - volumul cuvei 80 litri – 100 litri - confecționat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - cuva otel inox/fontă; - tigaie basculanta cu acționare manuală; - pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat si ergonomic cu mânere rezistente; - fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii; - înclinare la un unghi de minim 800°; - robinet de încărcare apa; - oprire automată în timpul răsturnării cazanului; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; - Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și	Tigaia electrică rabatabilă seria 900 APSE-89/PL este concepută pentru prăjirea și înăbușirea mâncărilor din carne, pește și legume, soterea și braconatul legumelor. Blatul, grila de aerisire si panoul frontal al tigaii sunt din otel inoxidabil AISI 304, panourile laterale si din spate sunt din otel inoxidabil AISI 430. Grosimea metalului este de 1 mm. Cada, cu un volum de 80 litri, este realizata din otel inoxidabil AISI 304. Dimensiunea cada este de 790x690x200 mm. Tigaia este echipata cu un mecanism manual de ridicare si coborare a baii. Capacul echilibrat din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic previne pierderea căldurii în timpul gătitului. Există un robinet pentru turnarea apei în baie. Interval de temperatură 75-300°C. Elementele de încălzire ranforsate din oțel inoxidabil sunt situate sub fundul băii. Acest model este echipat cu picioare reglabile.	Certificat de conformitate

configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:

- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc;
 - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc;
- Imagine-simbol.*



Acest model poate fi utilizat fie independent, fie ca parte a unei linii de producție.

Lungime	800 mm
Lățime	900 mm
Înălțime	850 mm
Greutate netă	150 kg
Greutate brută	160 kg
Lungimea ambalată	900 mm
Lățimea ambalată	990 mm
Înălțime ambalată	1120 mm
Voltaj	380 V
Putere	12 kW
Capacitate	80 l



Plită electrică 6
ochiuri și rolă

Plită cu 6
ochiuri APACH
Seria 900, Gri,
APRE-
129FE/PL,
1200x900x850m
m

China

Hurakan

Plită electrică cu 6 ochiuri și rolă
– dimensiunile minime: 1200x900x850;
– rolă dotată cu funcții de coacere;
– interiorul cuptorului – din inox;
– include minim 4 tăvi din inox alimentar;
– picioare reglabile pe înălțime;
– din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;
– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;
– pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:
- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;
- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;
Imagine-simbol.

Șase plite din fontă cu încălzire rapidă 300x300 mm cu controlul supraîncălzirii. Fiecare plită este echipată cu un Termostat cu 6 pozitii si indicator luminos. Etanș blat presat. Carcasa este realizata din AISI de 1 mm oțel inoxidabil 304 și AISI 430. Margini rotunjite. Baza cuptor electric cu picioare reglabile. Cuptor dimensiuni: 540x695x290 mm, putere cuptor electric: 6 kW Putere plite: 4x3 + 2x4 kW.

Lungime	1200 mm
Lățime	900 mm
Înălțime	850 mm
Greutate netă	172 kg
Greutate brută	187 kg
Lungimea ambalată	1300 mm
Lățimea ambalată	990 mm
Înălțime ambalată	1050 mm
Voltaj	380 V
Putere	26 kW

Certificat de
conformitate

						
Cuptor (pe aburi) electric universal pe suport cu 5 rafturi	Cuptor combinat APACH AP10QT cu 10 nivele + Suport 5 nivele + Tavi 5 buc.	China	Huracan	Cuptor electric cu convenție - pe suport cu 5 rafturi – utilaj profesional< – dimensiunile cuptorului; 850x880x1245; – capacitatea minim 8 nivele; - distanta dintre nivele minim 74-85 mm; - confecționat din inox alimentar : interiorul: AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; - exteriorul:AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; - funcție de cuptor de coacere, cu convective; - regimul de temperatura 30...260 °C; - minim trei ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet minim5 tăvi; - suport din inox cu polița pentru răcire a 5 tăvi;	Cuptor combinat APACH: - cu 10 nivele - AP10QT - 937x826x1211mm - 380V - 15.7 kW - 10xGN 1/1 - sau 600x400 tave - cadru din INOX, in 5 nivele - pentru cuptor de 5-7-11 tave - capacitatea 5+5 tave 1/1 GN - tava pentru cuptor 600x400	Certificat de conformitate

cartuș pentru filtru dedurizator a apei și capac;

- din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;
- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;
- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;

Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:

- Unitatea militară (1.p.d Căușeni) – 1 buc;
- Unitatea militară(1.p.d Dănceni) – 1 buc;

Imagine-simbol.



- tavă p



					 VITRA HORECA	
Frigider vertical cu 2 uși	Dulap frigorific din inox cu două uși, temp. -2...+8 C, capacitatea 1200 L, 1340x810x2010 mm	Polonia	Yato	Frigider vertical cu 2 uși - capacitate: 1200 litri -1400 litri; - dimensiunile 1400x830x2010 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilata; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - voltaj: 220 V; - dezghețare automată; - lumina internă; - polițe 6-8 buc.; - greutate pe polițe minim 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; - Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate	Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii. Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat. Unitatea frigorifică de top Danfoss cu o capacitate de 400W utilizează agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 300 ° C și o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie 1716kWh. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.	Certificat de conformitate

rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:

- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;
- Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc;

Imagine-simbol.



Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată.

Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil. Pentru fiecare ușă există 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de încărcare de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare.

Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.



Frigider vertical cu 1 uşă	Dulap frigorific din inox, temp. - 2...+8 C, capacitatea 650 L, 740x830x2010 mm	Polonia	Yato	Frigider vertical cu o uşă - capacitate: 550 litri - 600 litri; - dimensiunile: înălţime: 2000 mm; adâncime: 830 mm; lăţime: 740 mm; - material: oţel acoperit cu polimer; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - dezgheţare automată; - clasa de eficienţa energetică (A+); (A+++)(opţional); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - poliţe 6-8 buc.; - greutate pe poliţe minim 40 kg; - din data dării în exploatare: garanţie minim 36 luni; - deţinerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanţiei utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform paşaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea şi configurarea (instalarea) bunului la toate reţelele necesare p/u funcţionare inclusiv reţelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferenţiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căuşeni) – 2 buc; - Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc; <i>Imagine-simbol.</i>	Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 80C. Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri şi pizzerii. Carcasa exterioră şi interioară din oţel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind uşor de curăţat. O unitate de răcire superioară de 215W putere Danfoss utilizează R290 agent frigorific dedicat pentru a lucra în clasa 4 de climatizare la o temperatură ambiantă maximă de 300C şi o umiditate relativă de 55%. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Consumul mediu anual de energie este de 1081 kWh. Controler electronic de la Dixell cu afişaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forţat şi o funcţie de dezgheţare automată. Model cu uşi ce se închid automat, echipate cu un fermoar şi un mâner de deschidere convenabil. Într-un set de 3 rafturi acoperite cu PVC cu o capacitate maximă de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oţel inoxidabil cu înălţime reglabilă 120 ~ 180mm.	Certificat de conformitate
--	--	----------------	-------------	---	--	-----------------------------------

						
Ladă frigorifică 300-400	Ladă frigorifică FR605 SL,-24-14, 1804 x 700 x 945 mm,R600a	China	Hurakan	Ladă frigorifică – capacitate: 300 litri – 400 litri; – temperatura de lucru min. -18°C; – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficienta energetica (A+); (A+++) (opțional); – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului	Caracteristicile produsului • Mâner cu încuietore • Termometru • Căptușeală interioară din oțel alb acoperit cu pulbere • Evacuarea apei de dezghețare • Coșuri • Rotile puternice Măsuri și conținut Interval de temperatură -24 până la -14 °C Clasa climatică 4 Greutate brută / netă 119 / 114 kg Volum Brut / Net 567 / 557 l Design și material Rotile 4 rotile duble Finisaj exterior Alb Finisaj interior Oțel vopsit alb Lumina interioară Da Blocare Da Capac Nr. & Tip 1 capac solid cu balamale	Certificat de conformitate

electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:
- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;
- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;
Imagine-simbol.



Coș Nr. & Tip 3 Coșuri din sârmă, alb
Separatoare ABS
Răcire și funcții
Tipul de controler mecanic
Tip de răcire statică
Tip de dezghețare manuală
Agent frigorific R600a
Încărcare cu agent frigorific 105 g
Termometru Da
Putere și consum
Clasa energetica

Consum de energie 3,61 kWh/24h
Consum anual de energie. 1317,6 kWh/an
Putere de intrare 250 W
Tensiune / Frecvența 220-240/50 V/Hz
Nivel de zgomot 42 dB(A)
Dimensiuni
Dimensiune internă (LxPxH) 1680 x 480 x 725 mm
Dimensiune exterioară (LxPxH) 1804 x 700 x 945 mm
Dimensiune ambalată (LxPxH) 1880 x 710 x 1050



mm

Ladă frigorifică 500-700 l	Ladă frigorifică FR605 SL,-24-14, 1804 x 700 x 945 mm,R600a	China	Hurakan	Ladă frigorifică – capacitate: 500 litri – 700 litri; – temperatura de lucru min. -18°C; – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficienta energetica (A+); (A+++)(opțional); – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 	Caracteristicile produsului • Mâner cu încuietoare • Termometru • Căptușeală interioară din oțel alb acoperit cu pulbere • Evacuarea apei de dezghețare • Coșuri • Rotile puternice Măsurî și conținut Interval de temperatură -24 până la -14 °C Clasa climatică 4 Greutate brută / netă 119 / 114 kg Volum Brut / Net 567 / 557 l Design și material Rotile 4 rotile duble Finisaj exterior Alb Finisaj interior Oțel vopsit alb Lumina interioara Da Blocare Da Capac Nr. & Tip 1 capac solid cu balamale Coș Nr. & Tip 3 Coșuri din sârmă, alb Separatoare ABS Răcire și funcții Tipul de controler mecanic Tip de răcire statică Tip de dezghețare manuală Agent frigorific R600a Încărcare cu agent frigorific 105 g Termometru Da Putere și consum Clasa energetica Consum de energie 3,61 kWh/24h Consum anual de energie. 1317,6 kWh/an Putere de intrare 250 W Tensiune / Frecventa 220-240/50 V/Hz	Certificat de conformitate



				Nivel de zgomot 42 dB(A) Dimensiuni Dimensiune internă (LxPxH) 1680 x 480 x 725 mm Dimensiune exterioară (LxPxH) 1804 x 700 x 945 mm Dimensiune ambalată (LxPxH) 1880 x 710 x 1050	
					
				mm	

Semnat: **20.09.2023**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei, 079992649**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**