



ООО «НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № **83214** ОТ **06.11.2020**

Масло гидравлическое
Агринол Hydraulic lift 32



ТУ У 23.2-36451680-154:2010 с изм.1-3

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель:

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		28 09.2020	
1 Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с, в пределах	28-36	31,96	ДСТУ ГОСТ 33
2 Индекс вязкости, не менее	140	143	ДСТУ ГОСТ 25371
3 Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,0	0,24	ГОСТ 5985
4 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	170	184	ДСТУ ГОСТ 4333
5 Температура застывания, °C, не выше	Минус 40	Минус 40	ГОСТ 20287
6 Плотность при 20°C, кг/м³, не более	890	863	ГОСТ 3900
7 Цвет, единиц ЦНТ, не более	5,0	1,5	ГОСТ 20284
8 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917 с доп. п. 7.3.8 ТУ
9 Зольность, %, не более	0,2	0,12	ГОСТ 1461 с доп. п. 7.3.9 ТУ
10 Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370
11 Массовая доля воды, %	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
12 Склонность к пенообразованию, см³, не более:			ASTM D 892
- при 24°C, последовательность I	80	80	
- при 94°C, последовательность II	100	80	
- при 24°C после испытания при 94°C, последовательность III	80	80	

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 23.2-36451680-154:2010 с изм.1-3

Начальник ОТК

В.Ф. Бондарь

