

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748328683324 din 27.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de alimentație publică</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Supiera electrica	HENDI 860083	Țările de Jos	China	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0,435/230 Dimensiuni 340x360 mm Metodă de instalare pe masă Greutate (fără ambalaj) 4,96 kg	CE
2. Marmit pentru supe si bucate de baza	Arisco, HSG4	Turcia	Turcia	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite -1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatură de funcționare +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Dimensiuni - 1434x614x270 -Volum 72 litri -Capacitate 4 x GN 1/1 Putere totală (W) 3x1000 Volum (m3) 0,34 Greutate brută (kg) 19 Energie 220/240 V, 50/60 Hz	CE
3. Generator de gheata	Brema CB 425A HC B-Qube	Italia	Italia	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm	Tip gheață: gheață cuburi Productivitate 46 kg/zi Tip alimentare cu apă: alimentare cu apă și drenaj necesar Acumulator de gheață cu buncăr Capacitate buncăr 25 kg Aer de răcire	CE

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Tensiune 220 V Consum de energie 0,45 kW Lățime 500 mm Adâncime 580 mm Înălțime 800 mm Greutate (fără ambalaj) 56 kg	
4. Dulap frigorific pentru bar 3 uși	Hendi 235836	Țările de Jos	China	Temperatura +2/+8 C , Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Ușă glisantă dublă, 6 rafturi cromate Dimensiuni (mm): 1335x500x (Î) 900 Mod temperatură: 2 / 10°C Putere (W): 300 Capacitate (l): 338 Tensiune (V): 230	CE
5. Dulap frigorific pentru bar 2 uși	Hendi 233917	Țările de Jos	China	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Camera este echipată cu iluminare LED Interval de temperatură: +2/+10°C. Afișaj digital, termostat electronic 4 picioare antiderapante reglabile Agent frigorific: R600a 2 uși, cu patru rafturi cromate Volum, l: 228 Putere, W: 220 Dimensiuni totale, mm: 900x500x(H)900	CE
6. Plita electrică 2 ochiuri cu inducție de masă	HENDI 239346	Țările de Jos	China	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Carcasă din oțel inoxidabil cu 2 plite – Plita din față are o putere maximă de 5000 W, când aceasta operează la 5000 W plita din spate poate genera doar 2000 W – Plita din spate are o putere maximă de 3500 W doar când plita din față nu depășește 3500 W – Protecție electronică împotriva supraîncălzirii – Cu picioare metalice reglabile și filtru de aer detașabil – Funcționează cu 380V, se livrează fără ștecher, instalarea trebuie efectuată de electrician – Potrivită pentru vase cu diametrul inferior între 140 mm și 280 mm.	CE

					– Sarcina maximă admisă a plitei cu inducție: 20+20 kg	
7. Plita electrica 1 ochi cu inducție	HENDI 239766	Țările de Jos	China	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Otel Inoxidabil Ideal pentru prepararea meselor nutritive Carcasa in intregime din otel inoxidabil Filtru grasime usor de curatat Setare digitala a puterii, temperaturii si timpului Setarile au loc imediat wok inducție + vas wok A se folosi numai cu tigaie wok 239773 340x450x(H)120+Ø360 mm, 3500 W, 230 V Sarcina maxima admisa a plitei cu inducție 20 kg	CE
8. Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox	ПЕІ-4ЕН АРМ-ЕКО	Ucraina	Ucraina	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW,	Dimensiuni totale (LxAxÎ), mm 750x750x850 Masă brută, kg, nu mai mult de 58 Greutate netă, kg, nu mai mult de 43 Tensiune de alimentare - arzătoare: 3N PE~380 - ventilatoare suplimentare: DC-24V Aria nominală a suprafeței de lucru a arzătoarelor, m² 0,36±0,02 Volum nominal, A - arzătoare 32 - maxim 0,48 - ventilatoare suplimentare din motive evidente (0,12 x 4 buc.) Frecvență de acționare, Hz 50 Număr de arzătoare, buc. 4 Presiune nominală, W - arzătoare, kW: 14 (3,5 x 4 buc.) - ventilatoare suplimentare, W: 11,52 (2,88 x 4 buc.) 4 arzătoare cu două rafturi Putere 14 kW (3,5 kW*4) Tensiune: 380V Dimensiuni 750x750x850 mm Greutate 60 kg	CE

				Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.		
9. Friteuza electrica din inox	HENDI Kitchen Line 205839	Țările de Jos	China	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Conexiune 220 V Număr de căzi 2 Volumul unei căzi 8 l Volum total de ulei de prăjit 16 l Putere 7 kW, Temperatura maximă: 190°C Lățime 550 mm Adâncime 430 mm Înălțime 345 mm Greutate (fără ambalaj) 11,3 kg Panou de control detașabil Dispozitivul se oprește atunci când panoul de control este scos Control lin al temperaturii Protecție la supraîncălzire cu funcție de resetare Sistem „Zonă rece”: separarea firimiturilor și a sedimentelor sub nivelul elementului de încălzire Coș cu mâner izolat extins	CE
10. Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1	XEDA-0611- EXRS-ET	Italia	Italia	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura	CE

				- Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 750x841x789 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
11. Suport pentru iCombi 6-1/1, cu polita si ghidaje	Suport pentru combi steamer/Supu cuptor Metalsail	Ucraina	Ucraina	SIPG iCombi 6-1/1	800/650/880 (techno3) pentru recipient gastronorm GN1/1 XEVC ChefTop/	CE
12. Masa de lucru cu margine, doua usi , blat si carcasa din inox	Metsail/Texho3	Ucraina	Ucraina	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm	CE
13. Masa frigorifica din inox cu 3 usi	Frenox CGN3	Turcia	Turcia	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior	Scop pentru salate Interval de temperatură de la -2 la 8 °C Bar de salate, Volum 474 Lt; Suprafață de lucru din oțel inoxidabil Amplasarea unității pe lateral	CE

				430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Capacitatea recipientelor gastronorm în barul de salate Gastronormed Număr de uși 3 Tensiune 220 V Putere 0,4 kW Lățime 1865 mm Adâncime 700 mm Înălțime 1390 mm Greutate (fără ambalaj) 150 kg Dezghețare automată Evaporare forțată a apei cu gaz fierbinte Agenți frigorifici: R 134 și R 404 Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și 65% umiditate Potrivit pentru recipiente GN 1/1 și GN 1/3 Izolație poliuretanică Picioare reglabile pe înălțime Este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B.	
14. Masa frigorifica din inox cu doua usi	Frenox CGN2	Turcia	Turcia	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In комплект 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Interval de temperatură de la -2 la 8 °C Bar de salate, Volum 289 Lt; Suprafață de lucru din oțel inoxidabil Amplasarea unității pe lateral Capacitatea recipientelor gastronorm în barul de salate Gastronormed Număr de uși 2, Capacitate GN 1/3: 7 Tensiune 220 V Putere 0,3 kW Lățime 1400 mm Adâncime 700 mm Înălțime 1390 mm Greutate (fără ambalaj) 120 kg Dezghețare automată Evaporare forțată a apei cu gaz fierbinte Agenți frigorifici: R 134 și R 404 Funcționare la o temperatură ambiantă de 43 °C și 65% umiditate Potrivit pentru recipiente GN 1/1 și GN 1/3 Izolație poliuretanică Picioare reglabile pe înălțime	CE

					Este fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 SB, volumul intern este fabricat din AISI 304 2B.	
15. Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	Vital VBY500CD-P	Turcia	Turcia	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Putere kW/V - 3,2/230 - Gabarite - 590x600x850 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Panou de control electronic: Da Productivitate: 540 de farfurii pe oră Dispensatoare: 2 buc Pompă: 1 buc Putee: 5,2 kW Greutate: 60 kg Dimensiuni: 600*645*830 mm - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230	CE
16. Suport din inox fara polita pentru masina de spalat vase	Tehno 3, Savin	Ucraina	Ucraina	SI CS50	590x600x850 mm	CE
17. Masina pentru spalarea vaselor cu capota	Vital, VBY1000D-P	Turcia	Turcia	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec.	Panou de control electronic: Da Productivitate: 1080 farfurii pe oră Dispensatoare: 2 buc Pompă: 1 buc Putere: 9,73 kW Greutate: 94 kg - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora	CE

				- Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Puterea kw/V - 6,55/400 Dimensiuni: 695*810*1456 mm	
18. Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	Savin	Ucraina	Ucraina	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	CE
19. Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	Savin	Ucraina	Ucraina	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	CE
20. Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	Savin/Tehno 3	Ucraina	Ucraina	Gabarite 1600x700x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 1600x700x870 mm	CE
21. Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	OZTI 8760.MT002.00	Turcia	Turcia	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Tip dispozitiv de duș Design cu două valve Lățime 440 mm Adâncime 150 mm Înălțime 1200 mm	CE
22. Sistem de filtrare a apei	BWT bestmax XL+ Filtru de sedimente autocurățat Protector, BWT+ Cap de cartuș BWT besthead FLEX	Austria	Austria	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C	Tip piesă cap Lățime 150 mm Adâncime 120 mm Înălțime 100 mm, Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW Resursa maxima : 8000 litri	CE

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
23. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite	HENDI 233467	Țările de Jos	China	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Температура =+2/+8C, закрыто заказчиком Мощность кВт/В - 220 Габариты 1875x680x1410 мм	CE
24. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite	HENDI 233467	Țările de Jos	China	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm	CE
25. Chiuvea din inox cu 2 sectii	Tehno 3, Savin	Ucraina	Ucraina	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiunile corpului din oțel inoxidabil 500X500X285 Dimensiuni 1200x700x850 mm	CE
26. Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	Tehno 2, Savin	Ucraina	Ucraina	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigura rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului	Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430, construcție sudată, oferind rezistență și stabilitate ridicate. Sarcina maximă admisă pe raft este de 25 kg / m2. Proeminența de 30 mm din perete protejează mărfurile de cădere. Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului permit o curățare ușoară. Dimensiuni - 1000x300x60 mm.	CE

				il usor de spal Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
27. Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	Tehno 2, Savin	Ucraina	Ucraina	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spal Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spal Gabarite - 1200x300x60 mm	CE
28. Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	Tehno 2, Savin	Ucraina	Ucraina	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spal	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spal Gabarite 1400x300x60 mm	CE

				Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
29. LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	Ozti 0759.40311.31	Turcia	Turcia	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Montare pe perete Materialul căzii: oțel inoxidabil Număr de chiuvete: 1 Suprafață de lucru: nu Laterală Lățime: 400 mm Adâncime: 310 mm Înălțime: 190 mm Greutate (fără ambalaj): 2,5 kg	CE
30. Chiuveta din inox cu 1 secție, pe carcasa de inox	Савин, Техно3	Ucraina	Ucraina	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm	CE
31. Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim 70 max 80 L	Hendi, 233658	Țările de Jos	China	Cu trei rafturi Dotat cu compresor cu inverter din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesitati Clasa energetică C+ Interval de temperatura 2/8 C Agent de racire R600A Dimensiuni A445xL400xH940	Putere: 0,17 kW Tensiune: 220 V Interval de temperatură: 2/6°C. Clasă climatică: 4. Lichid de răcire: R600a. 3 rafturi Corpul este fabricat din oțel inoxidabil vopsit cu geam termopan. Uși cu închidere automată., Agent de racire R600A Dimensiuni 452x406x(H)966mm	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60