

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

Obiectul achiziției: Selectarea unei companii pentru executarea lucrărilor de pavare a intrării și renovare a nodului sanitar în cadrul Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta 9 luni – 3 ani” din or. Sîngerei

Data documentului: 13.07.2026

Denumirea companiei: **SRL „Narcis – VS”**

Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția) **Director Frunze Tatiana**

FORMAT SPECIFICAȚII TEHNICE

Lucrări de de pavare a intrării și renovare a nodului sanitar

Nr.	Denumirea lucrărilor	Capacitatea/ Cantitatea	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
		<i>Se va indica conform devizului de cheltuieli</i>	<i>Colonița se completează de Ofertant (vezi n. 1)</i>	<i>Colonița se completează de Ofertant</i>
1.1. Pavare intrarea in centru de plasament Nr2				
1	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	56 m		
2	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	82 m ²		
3	Strat de fundatie din piatra sparta (Trotuar - h=3cm)	2.5 m ³		
4	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura beton pentru trotuare BR100.30.8	56 m	Bordura beton pentru trotuare BR100.30.8	
5	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	56 m ²	Pavaj vibropresat model " Bruc" gri gr=40 mm	

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat model " Bruc" gri gr=40 mm)			
6	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat model " Bruc" color gr=40 mm)	26 m ²	Pavaj vibropresat model " Bruc" color gr=40 mm	
1.2. Pavare intrarea principala				
7	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	0.5 m ³		
8	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	8.7 m ³		
9	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea la covata trotuarului)	0.43 (100 m ²)		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

10	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 16 cm grosime medie, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, (Compactarea pamintului existent al covetei trotuarului)	0.10 (100 m³)		
11	Strat de fundatie din piatra sparta (Trotuar - h=10cm)	4.7 m³		
12	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura beton pentru trotuare BR100.30.8	64.5 m	Bordura beton pentru trotuare BR100.30.8	
13	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat model " Bruc" gri gr=40 mm)	32 m²	Pavaj vibropresat model " Bruc" gri gr=40 mm	
14	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	10 m²	Pavaj vibropresat model " Bruc" color gr=40 mm	

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat model " Bruc" color gr=40 mm)			
15	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura cu pamint existent linga bordurile mici)	8.7 m ³		
1.3. Nodul sanitar				
16	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	0.5 m ²		
17	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 1001 ... 1400 mm (Uscator de prosoape Thermal Trend 133x60cm alb)	1 buc	Uscator de prosoape Thermal Trend 133x60cm alb	
18	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	2.2 m		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.			
19	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	8 buc		
20	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare (bideu pentru spalarea olitelor)	1 buc	bideu pentru spalarea olitelor	
21	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar cu picior pentru copii)	3 buc	Lavoar cu picior pentru copii	
22	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	4 buc		
23	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	3 buc	Baterie (robinet) cu termostat pentru lavuar	

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	diametrul de 1/2" (Baterie (robinet) cu termostat pentru lavuar),			
24	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Closet compact pentru copii cu desene)	3 buc	Closet compact pentru copii cu desene	
25	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava PP Uniplast dn 50)	2.6 m		
26	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PP dn 50 x 90° PK)	2 buc		
27	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Aerator PP D. 50)	1 buc	Aerator PP D. 50	

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

28	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie PP D. 50 x 50)	2 buc		
29	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie dubla PP D. 50 x 50)	1 buc		
30	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PP Uniplast dn 110 : Inclusiv coloana de aerisire)	3 m		
31	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord WC flexibil extensibil, cu manson D.110 L=250-550 mm)	3 buc		
32	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	1 buc		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	diametrul de 110 mm (Cot PP dn 110 x 90° PK)			
33	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla colt 110 / 110 x 90° PK)	2 buc		
34	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie PP D.110 x 110 /)	1 buc		
35	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Aerator PP D.110 HL900N)	1 buc	Aerator PP D.110 HL900N	
36	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	4 kg		
37	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1	4 buc		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	1/4"			
38	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	4 buc		
39	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	0.56 (10 m)		
40	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Inglobarea tevilor PP-R)	9.8 m		
41	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	9.8 m		
42	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Teava dn 20*3.4 ppr Fiber	9.8 m		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	Glass KAS PN25)			
43	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PP-R d-20)	12 buc		
44	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord FE 20 x 1/2" ppr KAS)	3 buc		
45	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu PP-R 20x1/2"x20)	6 buc		
46	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe	20 buc		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	zid de caramida (Клипсы d-20)			
47	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 20 mm	9.8 m		
48	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	8 m ²		
49	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	6.2 m ²		
50	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	6.2 m ²		
51	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	-6.2 m ²		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 K=2)			
52	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund Tuffuhgputt, Se aplica de 2 ori K=2,0)	29.4 m ²		
53	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	29.4 m ²		
54	Profil la colturi si unghere exterior-interior pentru gresie	20 m		
55	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Gaura pentru ventilator)	1 buc		
56	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilatie rotund din plastic D.125 L=600 mm)	0.6 m		
57	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin	1 buc	Conector cu clapeta antiretur din plastic pentru tub rotund de ventilatie D.125 AV125	

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Conector cu clapeta antiretur din plastic pentru tub rotund de ventilatie D.125 AV125)			
58	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Conector pentru tub rotund de ventilatie din plastic D.125 AS125)	1 buc	Conector pentru tub rotund de ventilatie din plastic D.125 AS125	
59	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe zidarie (Se exclude materialele si aparat de sudura)	1 buc		
60	Difuzor din plastic D.125 universal VD125	1 buc	Difuzor din plastic D.125 universal VD125	
61	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	10 m		
62	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	10 m		
2. Lucrari de montaj				
63	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la	1 buc		

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

	21 mm, la tuburi IP, plinte PVC			
64	Conductor al rețelelor în grup, de iluminat, în învelis de protecție sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereți sau în santuri de tencuiala	0.10 (100 m)		
65	Cablu VVGng LS 3 x1,5 mm ²	10 m		
66	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Se exclude resursul Motor pentru ventilator și Ventilator de fereastră) Kman=0,5	1 buc		
3. Utilaj				
67	Ventilator cu timer senzor de umiditate ORNO BF125HT 8 W 220 - 240 V 93 m ³ /h 2400 rot/min	1 buc	Ventilator cu timer senzor de umiditate ORNO BF125HT 8 W 220 - 240 V 93 m ³ /h 2400 rot/min	

Note:

1. Ofertantul va executa toate lucrările prevăzute în devizul de cheltuieli, asigurând punerea în funcțiune a tuturor materialelor, echipamentelor și sistemelor necesare pentru realizarea completă și funcțională a obiectivului.
2. Toate materialele, produsele și echipamentele utilizate în cadrul lucrărilor de pavare și renovare a nodului sanitar vor fi noi, neutilizate anterior, și vor corespunde standardelor tehnice și de calitate în vigoare, precum și normelor aplicabile în domeniul construcțiilor civile și instalațiilor sanitare.
3. Materialele propuse (pavaj, borduri, țevi, fittinguri, obiecte sanitare, echipamente de ventilație, electrice ș.a.) vor respecta cerințele minime specificate în documentația de atribuire și vor fi însoțite, după caz, de fișe tehnice, certificate de conformitate, declarații de performanță CE și alte documente justificative relevante.
4. Ofertantul are obligația de a asigura compatibilitatea tuturor materialelor și sistemelor utilizate, astfel încât acestea să funcționeze ca un ansamblu tehnic unitar, fără a necesita intervenții sau achiziții suplimentare din partea beneficiarului.

FORMULARUL D. SPECIFICAȚII TEHNICE (parte a Ofertei tehnice)

5. Lucrările vor fi executate în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, respectând cerințele de calitate, siguranță în exploatare, igienă și protecția mediului, specifice spațiilor destinate copiilor.
6. La finalizarea lucrărilor, ofertantul va preda obiectivul complet funcțional, curat, testat și verificat, inclusiv toate instalațiile puse în funcțiune (apă, canalizare, electricitate, ventilație).

Declarăm că toate informațiile în prezenta propunere sunt adevărate și acceptăm că orice interpretare greșită sau denaturare conținută în prezenta propunere poate duce la descalificarea noastră.

Subsemnatul certifică că este autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta propunere și se angajează să o execute în cazul în care Asociația acceptă această propunere.

Înțelegem și recunoaștem că nu sunteți obligați să acceptați nici o propunere pe care o primiți.

Semnat electronic: _____