

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ 21616470 din_ 08.05.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778235658429						
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente pentru anul 2026 p/u Moldelectrica						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1 kg	VOR33105	China	Yato tools	Greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-800 mm	greutate: 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 430 mm
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	VOR30380	China	Yato tools	Greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
3	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.4 kg	VOR30340	China	Yato tools	Greutate: 0,4 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	Greutate: 0,4 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
4	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg	25133	China	Tolsen	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg	Ciocan baros mâner de lemn 2.0 kg
5	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	VOR28382	China	Yato tools	Material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	material: oțel/plastic, lungime: 500 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn
6	Lopată pentru zăpadă 390*300 mm	Lopată pentru zăpadă 390*300 mm	UA	Unimas	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm
7	Coadă lemn pentru lopată/hârleț	Coadă lemn pentru lopată/hârleț	UA	Unimas	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200 * 40 mm
8	Hârleț cu coadă	Hârleț cu coadă	UA	Unimas	Material: lemn/oțel Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Material: lemn/oțel Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm Grosimea metalului: 1,5-2 mm

					Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	Greblă 14 dinți 340 mm metal	UA	Unimas	Greutatea: 550-700 gr Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	Greutatea: 550-700 gr Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal
10	Sapă de grădină cu coadă de lemn	Sapă de grădină cu coadă de lemn	UA	Unimas	Lungime: 1400-1700 mm Lățime sapă: 160-220 mm	Lungime: 1400-1700 mm Lățime sapă: 160-220 mm
11	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn	UA	Unimas	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn, diametru: 25-35mm	Coadă pentru greblă 1.5 m lemn, diametru: 25-35mm
12	Foarfece de grădină	FLO99190	EU/CN	Yato tools	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 20 mm Lungime totală: 200 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare
13	Roata p/u roaba D 220 mm	VOR57650	China	Tehnowoker	D-3,5-8, d. de montare ax-16 mm, d.discului-220 mm, lung. de montare a axului-126 mm, anvelopa- cu cameră de cauciuc	D-3,5-8, d. de montare ax-16 mm, d.discului-220 mm, lung. de montare a axului-126 mm, anvelopa- cu cameră de cauciuc
14	Roata p/u roaba	28203	China	MPN	Roată plină pentru roabă, din cauciuc poliuretanic MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	Roată plină pentru roabă, din cauciuc poliuretanic MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 230V	YT82101	EU/CN	Yato tools	Puterea minimă: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime minimă cablu : 3 m Garanție: ≥ 12 luni	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-240 V Rotații: 3000-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m Garanție: 12 luni
2	Polizor unghiular 230 mm, 230V	YT82105	EU/CN	Yato tools	Puterea minimă: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime minimă cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă Garanție: ≥ 12 luni	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă Garanție: 12 luni
3	Polizor dublu (de masă) 230V	44.126.33	China	Einhell	Tip polizor: Pentru ascuțirea sculelor și cuțitelor	Tip polizor: Pentru ascuțirea sculelor și cuțitelor

					<p>Tip Motor: Sincron Putere minimă: 400 w Turație maximă: 2900-3000 rot/min Număr de discuri: 2 buc. Ø max. disc: 200 mm Ø arbore: 32 mm Grosime disc de ascuțit: 25 mm Lenta abrazivă: Nu LED-uri de iluminare: Da Ecran de protecție: Da Îndepărtare praf: Nu Greutate: 11-12 kg Garanție: ≥ 12 luni De tip: TC-BG 200L 400w 200mm sau echivalentul</p>	<p><i>Tip Motor: Sincron Putere minimă: 400 w Turație maximă: 2900-3000 rot/min Număr de discuri: 2 buc. Ø max. disc: 200 mm Ø arbore: 32 mm Grosime disc de ascuțit: 25 mm Lenta abrazivă: Nu LED-uri de iluminare: Da Ecran de protecție: Da Îndepărtare praf: Nu Greutate: 11-12 kg Garanție: 12 luni TC-BG 200L 400w 200mm</i></p>
4	Ciocan rotopercurtor SDS+/SDS max 230V	1231289	China	Total	<p>Puterea (W): 900-1200 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 3-4 Rotații (rpm): 1000-1200 Frecvența de percuție (bpm): 4000-5000 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 30-45 Puterea impactului (J): ≥ 2,5 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 28-35 Revers: da Mâner suplimentar: da Valiză de protecție: da (plastic) Lungime cablu de alimentare: 1500-2500 mm Regimuri: ≥ 4 Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p><i>Ciocan rotopercurtor SDS-plus 950W TH309288 Greutate (Kg): 3-4 Rotații (rpm): 1050 Frecvența de percuție (bpm): 4670 Tipul mandrinei: SDS+ Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 30 Puterea impactului (J) 2,5 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 28 Revers: da Mâner suplimentar: da Valiză de protecție: da (plastic) Lungime cablu de alimentare: 1500-2500 mm Regimuri: 4 Garanție: 12 luni</i></p>
5	Vibrator p/u beton	YT82601	China	Yato tools	<p>Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V</p>	<p><i>Putere: 2300 W Tensiune de alimentare: 230V</i></p>

					<p>Lungime furtun de vibrare: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p><i>Lungime furtun de vibrare: 4000 mm Diametru vârf vibrator: 35 mm Frecvență vibrații: 4000 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 6,6 kg Garanție: 12 luni</i></p>
6	Mașină de găurit cu percuție	<i>SBE 760</i>	<i>China</i>	<i>Metabo</i>	<p>Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1100 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-16 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Da Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Mâner secundar Alimentare: 230V Garanție: ≥ 12 luni</p>	<p><i>Tip Motor: Cu perii Putere: 760 w Turație maxim: 0-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 13 mm Ø max. găurire în oțel: 13 mm Ø max. găurire în lemn: 40 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V Garanție: 12 luni</i></p>
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator	<i>GSR 185-LI 50 N·m 18 V</i>	<i>China</i>	<i>Bosch</i>	<p>Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație minimă: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18-24V V</p>	<p><i>Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10 mm Ø max. găurire în lemn: 35 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător</i></p>

					Capacitate acumulator: 2-4 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc Garanție: ≥ 12 luni	<i>Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc Garanție: 12 luni</i>
8	Mașină de găurit cu coloană		China	Tolsen	Tip: vertical Amplasare: masa Material de prelucrare: lemn, metal Număr viteze: 5 Turație rotire maxima (rot/min): 2620 Tip mandrina: cheie Diametru maxim mandrina (mm): 13 Cursa pinola ax (mm): 50 Dimensiuni masa de lucru (mm): 160x160 Putere (W): 350 Tensiune (V): 230 Înălțime (mm): 550-600 Greutate (kg): 17-21 Garanție: ≥ 12 luni	<i>Tip: vertical Amplasare: masa Material de prelucrare: lemn, metal Număr viteze: 5 Turație rotire maxima (rot/min): 2620 Tip mandrina: cheie Diametru maxim mandrina (mm): 13 Cursa pinola ax (mm): 50 Dimensiuni masa de lucru (mm): 160x160 Putere (W): 350 Tensiune (V): 230 Înălțime (mm): 550-600 Greutate (kg): 17 Garanție: 12 luni</i>
9	Mașină de înșurubat cu impact 650Nm	DTCD1B78	China	DYLLU	Mașină de înșurubat cu impact (Tensiune acumulator 18-36 V; Mandrină M20; Capacitate acumulator minimă 4.0 Ah; Tip acumulator Li-Ion/Ultra M; Momentul Max. de strângere 650 Nm; Acumulator 2*4.0 Ah; Turație în gol 2600 rpm.) Garanție: ≥ 12 luni	<i>Masina de inșurubat cu impact pe acumulator Li-Ion 20V/2*4.0Ah 780Nm Tensiune acumulator 20 V; Mandrină M20; Capacitate acumulator minimă 4.0 Ah; Tip acumulator Li-Ion; Momentul Max. de strângere 780 Nm; Acumulator 2*4.0 Ah; Turație în gol 2400/2600 rpm.) Garanție: 12 luni</i>
10	Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah	B0615990N3P	China	Bosch	Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah 18-36 V. Setul mașină de înșurubat 50	<i>Set scule electrice fără fir 50/180 Hm 4.0 Ah 18 V. Setul</i>

					Hm+ șurubelniță de impact 180Hm + polizor 125mm + 2 acumulate 4.0 Ah (Li-Ion) 18-36V Garanție: ≥ 12 luni	mașină de înșurubat 50 Hm+ șurubelniță de impact 180Hm + polizor 125mm + 2 acumulate 4.0 Ah (Li-Ion) 18V Garanție: 12 luni
11	Mașina de curățat sub presiune 230V 14,5bar	1.180-580.0	EU/CN	Karcher	Puterea minimă (W): 2100 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 4-6 Lungimea furtunului minimă (m): 8-10 Temperatura max. admisibilă a apei (°C): 40 Presiunea maximă (Bar): 140-150 Presiunea de lucru (Bar): 120-130 Temperatura apei livrate (°C): 5-40 Debit (L/h): 550-570 Lungimea cablului (m): 5-6 De tip: KARCHER K5 Compact 2.1 kW sau echivalentul Garanție: ≥ 12 luni	Puterea minimă (W): 2100 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 4-6 Lungimea furtunului minimă (m): 8 Temperatura max. admisibilă a apei (°C): 40 Presiunea maximă (Bar): 150 Presiunea de lucru (Bar): 120-130 Temperatura apei livrate (°C): 5-40 Debit (L/h): 550 Lungimea cablului (m): 5-6 De tip: KARCHER K5 Compact 2.1 kW Garanție: 12 luni
12	Aparat de sudat țevi din plastic	TT328151	China	Total	Materiale sudabile: țevi din polipropilenă Tensiune: 230 V Putere minimă 1500 W Diametrul țevelor sudate 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm Gama de temperatură de funcționare 0-300 C° Materialul corpului metal Valiză da Suport inclus da Garanție: ≥ 12 luni	Aparat de sudat țevi PPR 20-63mm TT328151 Tensiune: 230 V Putere minimă 1500 W Diametrul țevelor sudate 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm Gama de temperatură de funcționare 0-300 C° Materialul corpului metal Valiză da Suport inclus da Garanție: 12 luni
13	Compresor de aer cu rezervor 100L 230V	R7437	China	Vibr	Tip: Compresor cu piston Putere: 2400-2600 W	Compresor KMII-400/100P 2.5 kW 220 V 10 bar 100 l Vibr

					Capacitate rezervor aer: 100 litri Debit aer minim: 400 l/min Presiune minimă: 10 bar Construcție: Deschis Nivel zgomot: 80 db Număr cilindri: 2 Tip lubrifiere: Cu ulei Număr de ieșiri: 1 Roti și mânere: Da Garanție: ≥ 12 luni	<i>Putere: 2500 W</i> <i>Capacitate rezervor aer: 100 litri</i> <i>Debit aer 400 l/min</i> <i>Presiune : 10 bar</i> <i>Construcție: Deschis</i> <i>Nivel zgomot: 80 db</i> <i>Număr cilindri: 2</i> <i>Tip lubrifiere: Cu ulei</i> <i>Număr de ieșiri: 1</i> <i>Roti și mânere: Da</i> <i>Garanție: 12 luni</i>
LOT 3 Ciocan de lipit						
1	Ciocan de lipit electric cu reglare a temperaturii	<i>12-0152</i>	China	<i>Rexant</i>	Puterea minimă (W): 40 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Stație de lipit R099 48 W 220 - 240 V 160 - 480 °C Rexant</i>
2	Ciocan de lipit 100W 240V	<i>12-0126-4</i>	China	<i>ProConnect</i>	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Puterea (W): 100 W</i> <i>Tensiune (V): 220 - 240 V</i> <i>Temperatură de lucru : 400 °C</i>
3	Ciocan de lipit 80W 240V	<i>STH79368</i>	China	<i>Yato tools</i>	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Puterea (W): 80 W</i> <i>Tensiune (V): 220 - 240 V</i> <i>Temperatură de lucru : 400 °C</i>
4	Ciocan de lipit electric 60-100 W cu reglare a temperaturii	<i>YT82460</i>	China	<i>Yato tools</i>	Ciocan de lipit 60-100 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	<i>Stație de lipit digitală YT82460 60 W 220 - 240 V 90 - 480 °C Yato</i> <i>Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V</i>
5	Ciocan de lipit 40W 42V	<i>YT82490</i>	China	<i>Yato tools</i>	Puterea (W): 40 W Tensiune (V): 42 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	<i>Ciocan de lipit 65 W 24 V DC 90 - 480 °C Yato</i>
LOT 4 Instrumente manuale, chei						
1	Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44mm	<i>YT1258</i>	China	<i>Yato tools</i>	Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44mm	<i>Adaptor pentru cap tubular 1/2”(F) - 3/4”(M) 44 mm Yato</i>
2	Cheie combinată 10 mm	<i>VOR51675</i>	China	Yato tools	Cheie combinată 10 mm	Cheie combinată 10 mm

3	cheie combinată 12 mm	VOR51677	China	Yato tools	cheie combinată 12 mm	cheie combinată 12 mm
4	cheie combinată 13 mm	VOR51678	China	Yato tools	cheie combinată 13 mm	cheie combinată 13 mm
5	cheie combinată 14 mm	VOR51679	China	Yato tools	cheie combinată 14 mm	cheie combinată 14 mm
6	cheie combinată 17 mm	VOR51682	China	Yato tools	cheie combinată 17 mm	cheie combinată 17 mm
7	cheie combinată 18 mm	VOR51683	China	Yato tools	cheie combinată 18 mm	cheie combinată 18 mm
8	cheie combinată 19 mm	VOR51684	China	Yato tools	cheie combinată 19 mm	cheie combinată 19 mm
9	Cheie fixă dublă 10/12 mm	7541012	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 10/12 mm	Cheie fixă dublă 10/12 mm
10	Cheie fixă dublă 12/13 mm	7541213	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 12/13 mm	Cheie fixă dublă 12/13 mm
11	Cheie fixă dublă 14/17 mm	7541417	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 14/17 mm	Cheie fixă dublă 14/17 mm
12	Cheie fixă dublă 17/19 mm	7541719	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 17/19 mm	Cheie fixă dublă 17/19 mm
13	Cheie fixă dublă 22/24 mm	7542224	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 22/24 mm	Cheie fixă dublă 22/24 mm
14	Cheie fixă dublă 24/27 mm	7542427	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 24/27 mm	Cheie fixă dublă 24/27 mm
15	Cheie fixă dublă 30/32 mm	7543032	Taivani	Force	Cheie fixă dublă 30/32 mm	Cheie fixă dublă 30/32 mm
16	Cheie cu clichet extensibilă 1/2"	YT0299	China	Yato tools	Mărime element de fixare: 1/2" Lungime: 445 mm Număr dinți: 72 buc. Material: oțel Cr-V Finisaj: Satin Acoperire dielectrică: Nu Tip mâner: Două componente Mecanism articular: Nu Prelungitor: Da De tip: YT0299 1/2" 445mm sau echivalentul	Cheie cu clichet telescopică 1/2" 305 - 445 mm Yato Mărime element de fixare: 1/2" Lungime: 445 mm Număr dinți: 72 buc. Material: oțel Cr-V Finisaj: Satin Acoperire dielectrică: Nu Tip mâner: Două componente Mecanism articular: Nu Prelungitor: Da De tip: YT0299 1/2" 445mm
17	Cheie combinată 27 mm	VOR51692	China	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27

					Tip: capăt deschis	Tip: capăt deschis
18	Cheie combinata cu clichet 17 mm	VOR52658	China	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis
19	Cheie combinata cu clichet 19 mm	VOR52659	China	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis
20	Clește pentru țevi 250 mm	1221579	China	Total	Tip: reglabil Materialul piesei de lucru: oțel crom-vanadiu Materialul mânerului: două componente Prinderea maxilarelor cu dinții: Da Lățime maximă de apucare/prindere: 40 mm Lungime: 250 mm De tip: THT281006 sau echivalentul	Tip: reglabil Materialul piesei de lucru: oțel crom-vanadiu Materialul mânerului: două componente Prinderea maxilarelor cu dinții: Da Lățime maximă de apucare/prindere: 40 mm Lungime: 250 mm model: THT281006
21	Cheie pentru țevi nr. 2	VOR55217	China	Yato tools	Mărime cheie: Nr. 2 (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: Nr. 2 (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel
22	Cheie pentru țevi nr. 3	YT22123	China	Yato tools	Mărime cheie: Nr. 3 (63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: Nr. 3 (63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 630mm Tip material: Oțel
23	Cheie combinată 13*19+dreapta	Yato kit cheie tubulară 13mm + cheie tubulară 19mm + șurubelniță dreaptă 7mm	China	Yato tools	Pentru tensionat lanțul, schimbat șina/lanț și bujie Mărime: cheie tubulară 13mm + cheie tubulară 19mm + șurubelniță dreaptă 7mm Lungime tijă: 16 cm Lungime cheie tubulara dubla: 7,5 cm Material: otel zincat	Pentru tensionat lanțul, schimbat șina/lanț și bujie Mărime: cheie tubulară 13mm + cheie tubulară 19mm + șurubelniță dreaptă 7mm Lungime tijă: 16 cm Lungime cheie tubulara dubla: 7,5 cm Material: otel zincat
24	Cap tubular hexagonal adânc de impact 17 mm	YT1230	China	Yato tools	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 17 mm Diametru: 26 mm	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 17 mm Diametru: 26 mm

					Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm
25	Cap tubular hexagonal adânc 22 mm	YT1235	China	Yato tools	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm
26	Cap tubular hexagonal adânc 24 mm	YT1237	China	Yato tools	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
27	Cap tubular hexagonal adânc 27 mm	YT1238	China	Yato tools	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
28	Cap tubular hexagonal adânc 36 mm	4458536	Taivani	Force	Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 36 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric	Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 36 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric
29	Cap tubular hexagonal adânc 38 mm	4458538	Taivani	Force	Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 38 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric	Tip prindere: pătrat cu orificiu Tip cap: tubular Dimensiune pătrat: 1/2" Dimensiune cap: 38 mm Profil: hexagonal interior De impact: da Tip adânc: da Material: CrMo Sistem de măsurare: metric
30	Set de duze tubulare 22-41 mm 3/4" 90mm	YT1155	China	Yato tools	Dimensiunea cheii: 22 - 41 mm Tipul de material: Oțel CrMo	Dimensiunea cheii: 22 - 41 mm Tipul de material: Oțel CrMo

					Grup de produse: Capete de priză Tip de montare: Hexagonal Dimensiune pătrat: 3/4" Lungime: 90 mm Unități din set: 8 buc. De tip: YT1155 sau echivalentul	Grup de produse: Capete de priză Tip de montare: Hexagonal Dimensiune pătrat: 3/4" Lungime: 90 mm Unități din set: 8 buc. De tip: YT1155 sau echivalentul
31	Cheie dinamometrică 3/8" 19-110Nm	<i>JBM-51338</i>	China	<i>JBM</i>	Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 3/8" Gama de strângere: 19-110 Nm Cuplu strângere min.: 19 Nm Cuplu strângere max.: 110 Nm Lungime: 365 mm Material: Oțel În cutie din plastic	Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 3/8" Gama de strângere: 19-110 Nm Cuplu strângere min.: 19 Nm Cuplu strângere max.: 110 Nm Lungime: 365 mm Material: Oțel În cutie din plastic
32	Cheie dinamometrică 1/2" 20-200Nm	<i>JTC-4936</i>	China	<i>JTC</i>	Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 1/2" Gama de strângere: 20-200 Nm Cuplu strângere min.: 20 Nm Cuplu strângere max.: 200 Nm Lungime: 500 mm Material: Oțel În cutie din plastic	Tip: Dinamometrică Mărime element de fixare: 1/2" Gama de strângere: 20-200 Nm Cuplu strângere min.: 20 Nm Cuplu strângere max.: 200 Nm Lungime: 500 mm Material: Oțel În cutie din plastic
33	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0- 32mm	<i>YT2171</i>	China	<i>Yato tools</i>	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0- 32mm, lungime-210mm.	
34	Set de chei 94 buc	<i>6941</i>	<i>Taivani</i>	<i>INFO</i>	Cantitate: 94 Capete tubulare 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm Capete tubulare: 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Capete tubulare adânci 1/2": 14, 15, 17, 19 mm Capete tubulare adânci 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Clichet: 1/2", 1/4" În formă de T Clichet: 1/4" Cardan: 1/2", 1/4" Capete bujii 1/2": 2 buc. Prelungitor flexibil 1/4": 1 buc. Adaptor pentru inserții (biți): 1/2", 1/4"	<i>Set scule de 1/4" și 1/2" 94 buc</i> <i>Capete tubulare 1/2": 10, 11,</i> <i>12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,</i> <i>20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32</i> <i>mm</i> <i>Capete tubulare: 1/4": 4, 4,5, 5,</i> <i>5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</i> <i>mm</i> <i>Capete tubulare adânci 1/2":</i> <i>14, 15, 17, 19 mm</i> <i>Capete tubulare adânci 1/4": 6,</i> <i>7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm</i> <i>Clichet: 1/2", 1/4"</i> <i>În formă de T Clichet: 1/4"</i> <i>Cardan: 1/2", 1/4"</i>

					<p>Adaptor: 1/2" (M) x 3/8" (F) Chei hexagonale unghiulare: 3 buc . Șurubelniță pentru biți 1/4" Biți (biți de șurubelniță): Hex, Torx, Phillips, Pozidrive, cu cap crestă cu inserție: 1/4" Adaptor pentru biți (1/4")</p>	<p>Capete bujii 1/2": 2 buc. Prelungitor flexibil 1/4": 1 buc. Adaptor pentru inserții (biți): 1/2", 1/4" Adaptor: 1/2" (M) x 3/8" (F) Chei hexagonale unghiulare: 3 buc . Șurubelniță pentru biți 1/4" Biți (biți de șurubelniță): Hex, Torx, Phillips, Pozidrive, cu cap crestă cu inserție: 1/4" Adaptor pentru biți (1/4").</p>
35	Set de chei 108 buc	61082	Taivani	INFO	<p>Duze tubulare 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. Duze tubulare lungi 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm. Duze tubulare 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24. Duze tubulare 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. Duze tubulare lungi 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. Duze tubulare 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8. Clichet 1/2", 45T. Clichet 1/4", 45T. Antrenor Tip T 1/4". Prelungitor 1/2" X2. Prelungitor 1/4" X2. Duze pentru bujii 1/2": 16; 21 mm. Articulație cardanică: 1/2"; 1/4". Reducție: F3/8; x M1/2". Adaptor de biți 5/16; cu 1/2". Biți 5/16": TORX: T40; T45; T50; T55. PH: Ph3; Ph4. PZ: Pz3; Pz4. Plat: 8; 10; 12 mm. HEX: 8; 10; 12; 14 mm.</p>	<p>Set scule de 1/4" și 1/2" 108buc Duze tubulare 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. Duze tubulare lungi 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm. Duze tubulare 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24. Duze tubulare 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. Duze tubulare lungi 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm. Duze tubulare 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8. Clichet 1/2", 45T. Clichet 1/4", 45T. Antrenor Tip T 1/4". Prelungitor 1/2" X2. Prelungitor 1/4" X2. Duze pentru bujii 1/2": 16; 21 mm. Articulație cardanică: 1/2"; 1/4". Reducție: F3/8; x M1/2".</p>

					<p>Biți Torx cu adaptor 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30. Biți PH cu adaptor 1/4": Ph1; Ph2. Biți PZ cu adaptor 1/4": Pz1; Pz2. Biți drepți cu adaptor 1/4": 4; 5.5; 7 mm. Biți Hexagonali cu adaptor 1/4": 3; 4; 5; 6 mm. Chei Imbus: 1.5; 2; 2.5 mm.</p>	<p><i>Adaptor de biți 5/16; cu 1/2".</i> <i>Biți 5/16":</i> <i>TORX: T40; T45; T50; T55.</i> <i>PH: Ph3; Ph4.</i> <i>PZ: Pz3; Pz4.</i> <i>Plat: 8; 10; 12 mm.</i> <i>HEX: 8; 10; 12; 14 mm.</i> <i>Biți Torx cu adaptor 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30.</i> <i>Biți PH cu adaptor 1/4": Ph1; Ph2.</i> <i>Biți PZ cu adaptor 1/4": Pz1; Pz2.</i> <i>Biți drepți cu adaptor 1/4": 4; 5.5; 7 mm.</i> <i>Biți Hexagonali cu adaptor 1/4": 3; 4; 5; 6 mm.</i> <i>Chei Imbus: 1.5; 2; 2.5 mm.</i></p>
36	Set chei combinate, 6-32mm	VOR51715	China	Yato tools	<p>Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV</p>	<p><i>Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm</i> <i>Materialul de producere: CrV</i></p>
37	Set chei tubulare cu clichet 6-36 mm	kit 9-4335MR	China	KingTony	<p>Mărimi chei tubulare 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32-34-36 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: Tip conexiune: 1/2"</p>	<p><i>Set chei tubulare adânci de 1/2", cu 6 laturi, 8-36 mm, 25 bucăți+ mâner cu clichet+ chei 6, chei 7</i> <i>Material: CrV</i> <i>Bucăți în set:</i> <i>Tip conexiune: 1/2"</i></p>
38	Set chei tubulare lungi 5-19 mm	Kit YT38561	China	Yato tools	<p>Dimensiune cap: 5 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu</p>	<p><i>Dimensiune cap: 6 - 22 mm + mâner cu clichet + cap 5</i> <i>Prindere (cap antrenare): 3/8"</i> <i>Material: Otel Crom-Vanadiu</i></p>
39	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	Kit 4316MR	China	KingTony	<p>Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV</p>	<p><i>Set de chei tubulare adânci cu 6 laturi. 10-32mm 1/2", 16 buc.+ chei 8, chei 9 + mâner cu clichet Tip conexiune: 1/2"</i></p>

					Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½” Lungime: 70-80 mm	<i>Lungime: 70-80 mm</i>
40	Set cfiletare țevi 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4"	G01002	China	Geko	Numărul în set: 9 Material: oțel carbonat , plastic Număr antrenori cu clichet: 6 Tip clichete: 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" Ambalaj: valiză din plastic	<i>Set filiere Material: oțel carbonat , plastic Număr antrenori cu clichet: 6 Tip clichete: 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1-1/4" Ambalaj: valiză din plastic</i>
41	Foarfece pentru țevi din PVC 42 mm	YT2231	China	Yato tools	Material: aluminiu Diametrul de tăiere: 42 mm	<i>Material: aluminiu Diametrul de tăiere: 42 mm</i>
42	Set chei imbus T10- T50, 9 un.	YT0512	China	Yato tools	Mărime cheie 10/8/6/5/4/3/2,5/2/1,5 mm Tip material Crom vanadiu Număr de unități 9 unități	<i>Mărime cheie 10/8/6/5/4/3/2,5/2/1,5 mm Tip material Crom vanadiu Număr de unități 9 unități</i>
LOT 5 Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	YT21155	China	Yato tools	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	<i>Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm</i>
2	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	YT21158	China	Yato tools	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	<i>Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm</i>
3	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	YT22443	China	Yato tools	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45	<i>Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel</i>

					Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da
4	Clește de strângere a papucilor 0.25-6 mm ²	12-3202	China	Rexant	Clește de strângere a papucilor de tip HИИВИ 0.25-6 mm ² Secțiunea cablului: 0.25 - 16 mm ² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	Clește pentru sertizarea conectorilor 0.25 - 6 mm ² Secțiunea cablului: 0.25 - 16 mm ² Materialul oțel CrV Lungimea - 220 mm
5	Clește cu vârf lung ascuțit 160mm 1000V	YT21154	China	Yato tools	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm
6	Clește cu vârf ascuțit curbat 160mm 1000V	W267285	China	Wiha	Tip: clește cu vârf ascuțit curbat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm De tip: W267285 sau echivalentul	Tip: clește cu vârf ascuțit curbat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm De tip: W267285 sau echivalentul
7	Clește combinat 180mm 1000V	YT21152	China	Yato tools	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 180 mm	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 180 mm
8	Clești cu vârfuri lungi rotunde 160mm 1000V	12-4614-3	China	Rexant	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V

					Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	<i>Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm</i>
9	Clește izolat plat 160mm 1000V	YT21151	China	Yato tools	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	<i>Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm</i>
10	Clește izolat plat 120mm 1000V	44-520	EU/CN	Berg	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 120 mm	<i>Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 120 mm</i>
11	Clește de prindere 180mm	YT2450	China	Yato tools	Lungime 180 mm Material mâner: oțel carbon Finisaj nichelat al maxilarului Tipul de bureți este rotunjit De tip: YT-2450 sau echivalentul	<i>Lungime 180 mm Material mâner: oțel carbon Finisaj nichelat al maxilarului Tipul de bureți este rotunjit De tip: YT-2450 sau echivalentul</i>
12	Clește izolat plat 200mm 1000V	YT21153	China	Yato tools	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm	<i>Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm</i>
13	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	YT21159	China	Yato tools	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	<i>Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm</i>

14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	95 16 200	EU/CN	Knipex	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Lungime: 200 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm
15	Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm	YT21211	China	Yato tools	Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: YT-21211 sau echivalentul	Cuțit de tăiat izolația 155*38 mm Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: YT-21211 sau echivalentul
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	YT2823	China	Yato tools	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V	YT2819	China	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
18	Șurubelniță plată 125 x 5,5 mm, 1000V	YT2818	China	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 125*5,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 125*5,5 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
19	Șurubelniță plată SL3,5 75mm 1000V	YT28174	China	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată SL3,5 Lungime de lucru: 75 mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată SL3,5 Lungime de lucru: 75/100mm Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
20	Șurubelniță plată 100x4mm 1000V	YT2817	China	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*4 mm	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*4 mm

					Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
21	Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm	1670	China	Topex	Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm	Șurubelniță plată de impact 125 x 6.0 mm
22	Set șurubelnițe 8 piese 1000V	1221701	China	Total	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	Șurubelnițe dielectrice set 9buc. Total THTIS596 Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	B1600A02NF3	EU/CN	Bosch	Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese minim în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)	Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese minim în set: 6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)
24	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V-7/140/125 1000V dielectric	W008581	EU/CN	Wiha	Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulară lungimea de lucru: 125 mm	Mâner: dielectric Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulară lungimea de lucru: 125 mm
25	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V-8/140/125 1000V dielectric	W008598	EU/CN	Wiha	Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 8/140/125 1000V dielectric	Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V-8/140/125 1000V dielectric
26	Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V-10/140/125 1000V dielectric	W008611	EU/CN	Wiha	Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V- 10/140/125 1000V dielectric	Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V Șurubelniță tubulară hexaedru cu mâner izolat 1000V-10/140/125 1000V dielectric

27	Set(trusă) șurubelnițe din 8 piese	YT25966	China	Yato tools	Vârf metalic: Oțel S2 Bucăți în ambalaj: 8 buc. Cu vârf magnetic Tip material: Metal/Plastic Dimensiunea vârfului: SL, PH De tip: YT25966 sau echivalentul	Vârf metalic: Oțel S2 Bucăți în ambalaj: 8 buc. Cu vârf magnetic Tip material: Metal/Plastic Dimensiunea vârfului: SL, PH De tip: YT25966 sau echivalentul
28	Trusă scule electricieni 1000V	V83718	China	Tolsen	Clește combinați: 200 mm Clește lungi de nas: 160 mm Clește pentru tăiat diagonal: 160 mm Clește pentru dezizolat: 160 mm Șurubelnițe plate: 0.4x2.5x75 mm, 0.8x4.0x100 mm, 1.0x5.5x125 mm Șurubelnițe Philips: PH0x60 v, PH1x80 mm, PH2x100 mm Chei fixe: 10, 12, 14, 17, 19 mm Indicator de tensiune: 3.0x70 mm Cuțit pentru cablu: 50x180 mm Cheie reglabilă: 250 mm Trusa conține minim 18 unități Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: V83718 sau echivalentul	Set 18 unelte de mina dielectrice 1000V Tolsen Clește combinați: 200 mm Clește lungi de nas: 160 mm Clește pentru tăiat diagonal: 160 mm Clește pentru dezizolat: 160 mm Șurubelnițe plate: 0.4x2.5x75 mm, 0.8x4.0x100 mm, 1.0x5.5x125 mm Șurubelnițe Philips: PH0x60 v, PH1x80 mm, PH2x100 mm Chei fixe: 10, 12, 14, 17, 19 mm Indicator de tensiune: 3.0x70 mm Cuțit pentru cablu: 50x180 mm Cheie reglabilă: 250 mm Trusa conține minim 18 unități Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V tip: V83718
29	Trusă 10 scule electricieni 1000V	HY-59415	China	Hyundai	Șurubelniță SL: 3x75, 4x100, 5.5x120 Șurubelniță PH: PH0x75, PH 1x80, PH 2x100 Clește combinat Clește tăietor lateral (sfic) Clește cu vârf lung Tester de tensiune Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V De tip: HY-59415 sau echivalentul	Șurubelniță SL: 3x75, 4x100, 5.5x120 Șurubelniță PH: PH0x75, PH 1x80, PH 2x100 Clește combinat Clește tăietor lateral (sfic) Clește cu vârf lung Tester de tensiune Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V

						<i>De tip: HY-59415</i>
30	Cutie pentru transportarea sculelor	YT0885	China	Yato tools	Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: metal Dimensiuni minime: 400mm/200mm/195mm. De tip: THT10702 sau echivalentul	<i>Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: metal Dimensiuni minime: 460mm/200mm/225mm</i>
LOT 9 Echipament hidraulic de îndoire țevi						
1	Presă hidraulică de îndoit țevi 12000 kg	RD-HPB01	China	Raider	Dimensiunile duzelor în set: 1/2 "- 2" (minim 6 buc) Puterea exercitată: 12 tone Înălțime: 550-600 mm	<i>Dimensiunile duzelor în set: 1/2 "- 2" (6 buc) Puterea exercitată: 12 tone Înălțime: 570 mm</i>
LOT 10 Menghine rotative						
1	Menghină rotativă 150 mm	YT65048	China	Yato tools	Tip: Pentru lăcătușărie Deschidere maxima: 150 mm Lățime fălci/Adâncimea clemei: 150 mm Mod fixare: Șuruburi Nicovala: Da Funcție de rotire: Da Material carcasă: Fontă Greutate: 18-20 kg De tip: YT65048 sau echivalentul	<i>Tip: Pentru lăcătușărie Deschidere maxima: 150 mm Lățime fălci/Adâncimea clemei: 150 mm Mod fixare: Șuruburi Nicovala: Da Funcție de rotire: Da Material carcasă: Fontă Greutate: 18-20 kg De tip: YT65048</i>
Lot 11: Diferite instrumente și accesorii						
1	Mistrie trapezoidală 160 mm	231162	China	Profmet	Mistrie Forma: trapezoid Lungime: 160 mm Material: Oțel	<i>Mistrie Forma: trapezoid Lungime: 160 mm Material: Oțel</i>
2	Ventuză de desfundat 120 mm	110691	China	China	Ventuză din cauciuc cu diametrul 120 mm, cu mâner din lemn pentru desfundat chiuvete, WC sau cadă	<i>Ventuză din cauciuc cu diametrul 120/135 mm, cu mâner din lemn pentru desfundat chiuvete, WC sau cadă</i>
Lot 12: Dispozitive de apărare						
1	Dispozitiv ultrasonic anti câini 23-30KHz	PS-30XP	China	Pest Stop	Destinație: alungare Câini Auxiliar: lanternă Tip alimentare: acumulator reîncărcabil 5V 2A	<i>Dispozitiv anti caini 15m PS-30XP Pest Stop Destinație: alungare Câini Auxiliar: lanternă</i>

					<p>Raza de acțiune (m2): 15 Tip: Dispozitiv ultrasunete material: plastic echipat cu doua moduri ultrasonice eficiente: - unde sonore variabile(1) cu o frecventa de 20-30 kHz - unde sonore stabile si continue(2) cu o frecventa de 25 kHz De tip: PS-30XP sau echivalentul</p>	<p><i>Tip alimentare: acumulator reîncărcabil 5V 2A</i> <i>Raza de acțiune (m2): 15</i> <i>Tip: Dispozitiv ultrasunete material: plastic echipat cu doua moduri ultrasonice eficiente:</i> - unde sonore variabile(1) cu o frecventa de 20-30 kHz - unde sonore stabile si continue(2) cu o frecventa de 25 kHz</p>
--	--	--	--	--	---	---

Data completării: 20.05.2026

Moroz Eugeniu conducator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)