

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748328683324 din 27.05.2025
Obiectul achiziției: <i>achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de alimentație publică</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Supiera electrica	 860083	Romania	Hendi	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm	
2. Marmit pentru supe si bucate de baza	 ETA-11H4G	Turcia	Oztiryakiler	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1	

3. Generator de gheata	 CB 416A HC NEW	Italia	Brema	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm	
4. Dulap frigorific pentru bar 3 uși	 AK291BBS	Italia	Amittek	Temperatura +2/+8 C , Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura +2/+8 C , Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm	
5. Dulap frigorific pentru bar 2 uși	 DB 200 S	Danemarca	Tefcold	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm	
6. Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	 TMI 35H2	Ucraina	Tehma	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm	


7. Plita electrica 1 ochi cu inductie	 TMI 35H1	Ucraina	Tehma	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm	
8. Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	 TMI 35M4	Ucraina	Tehma	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura,	


				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	+60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	
9. Friteuza electrica din inox	 FE88	Italia	Amitex	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm	
10. Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1	 iCombi Pro 6-1/1	Germania	Rational	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. - Aer cald: 30-300°C. - Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie)	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. - Aer cald: 30-300°C. - Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie)	

				- Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm	
11. Suport pentru iCombi 6-1/1, cu polita si ghidaje	SIPG iCombi 6-1/1	Moldova	MGM	SIPG iCombi 6-1/1	SIPG iCombi 6-1/1	
12. Masa de lucru cu margine, doua usi , blat si carcasa din inox	 TDA166A	Italia	Amitek	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm	
13. Masa frigorifica din inox cu 3 usi	 7711.07075.22	Turcia	Oztiryakiler	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Cu margine - Volum 457litri; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm	

14. Masa frigorifica din inox cu doua usi	 7711.07075.13	Turcia	Oztiryakiler	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Regim de temperatura -2 ° / + 8°C -Volum 301 litri -Panou de control electronic -In set 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm	
15. Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	 CS 50L	Italia	DIHR	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm	
16. Suport din inox fara polita pentru masina de spalat vase	SI CS50	Moldova	MGM	SI CS50	SI CS50	

17. Masina pentru spalarea vaselor cu capota	 HT 10 L	Italia	DIHR	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Puterea kw/V - 6,55/400 - Gabarite 720x735x1445/1880 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri - Puterea kw/V - 6,55/400 - Gabarite 720x735x1445/1880 mm	
18. Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	 7711.07075.22	Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
19. Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	 7711.07075.13	Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	

20. Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Gabarite 1600x700x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 1600x700x870 mm	
21. Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	 STYL-RST monof.banco	Italia	Klarco	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Conexiuni G3/4"x50	
22. Sistem de filtrare a apei	 BWT Bestmax XL	Austria	BWT AUSTRIA GMBH	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C	
23. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite	 VR 7 VRVQC2 5	Italia	Tecnosteel	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm	

24. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite	 VR 7 VRVQC3 5	Italia	Tecnosteel	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm	
25. Chiuveta din inox cu 2 sectii		Turcia	Oztiryakiler	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm	
26. Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	 811788	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1000x300x60 mm	
27. Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	 811795	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata	

				este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite - 1200x300x60 mm	
28. Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	 811801	Romania	Hendi	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din otel inoxidabil AISI 430 – Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata – Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite 1400x300x60 mm	
29. Lavoar pentru maini, cu cronsteine		Turcia	Oztiryakiler	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 400x310x140 mm	

30. Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox		Moldova	MGM	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm	
31. Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim 70 max 80 L	 UPD 80	Danemarca	Tefcold	Cu trei rafturi Dotat cu compresor cu invertor din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesități Clasa energetică C+ Interval de temperatură 2/8 °C Agent de răcire R600A Dimensiuni A445xL400xH940	Cu trei rafturi -Temperatura de la +2 până la +12 °C; -Volum - 80 litri; Clasa energetică C+ Dimensiuni : 428x386x1000 Agent de răcire R600A	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Anatoli Moșcovici În calitate de: director

Ofertantul: FPC MGM SRL Adresa: Chisisnau str Alba Iulia 75