

AK SERIES / AK 系列

500VA-3000VA



LINE INTERACTIVE UPS 500VA-3000VA

功能 FUNCTIONS

- Intelligent CPU control | 智能微处理器控制
- Auto restart while AC is recovering | 市电恢复 UPS 自动启动
- Boost and buck AVR for voltage stabilization
自动调节市电升压、降压、稳定电压输出
- Cold start function | 冷启动功能
- Off-mode charging | 关机充电
- Optional USB or RS-232 communication port, RJ-45 and SNMP
可选择 USB 或者 RS-232 通信接口, RJ-45 和 SNMP
- **Offering LED and LCD panels for selection, multi-color panel.**
可选择 LED 或者 LCD 面板, 多种颜色的面板

应用范围 APPLICATIONS

- Personal Computer | 个人电脑
- Printer | 打印机
- POS(Point of sales)Terminals | POS 机
- Security System | 安保系统
- Fax Machine | 传真机
- Modem, Router | 交换器, 路由器

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATION

MODEL	AK-500	AK-650	AK-800	AK-1000	AK-1500	AK-2000	AK-2000B	AK-3000
Capacity 容量	500VA/300W	650VA/390W	800VA/480W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W	2000VA/1200W	3000VA/1800W
INPUT 输入								
Voltage 电压	110V/120 VAC or 220/230/240 VAC							
Voltage range 电压范围	81-145VAC or 145-275VAC							
Frequency 频率	60/50 Hz(Auto sensing 自动识别)							
OUTPUT 输出								
Voltage 电压	110/120 VAC or 220/230/240 VAC							
Voltage range 电压范围	± 10%							
Frequency range(battery mode) 频率范围 (电池模式)	60/50 ± 1Hz							
Transfer time 转换时间	4-6ms							
Wave form(battery mode) 波形 (电池模式)	Simulated sine wave 模拟正弦波							
BATTERY 电池								
Battery model & Quantity 电池的型号和数量	12V/4.5AH×1	12V/7AH × 1	12V/9AH × 1	12V/7AH × 2	12V/9AH × 2	12V/9AH × 2	12V/7AH × 4	12V/9AH × 4
Charge time 充电时间	8 hours recover to 90% capacity 8 小时恢复到 90% 容量							
PROTECTION 保护								
Full protection 全面保护	Discharge, Short circuit and overload protection 深度放电, 短路及过载保护							
INDICATORS 指示								
LCD display LCD 显示	AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, Output voltage, Overload and low battery 市电模式, 电池模式, 负载大小, 电池容量, 输入电压, 输出电压, 过载及低电量							
ALARM 警告								
Battery mode 电池模式	Sounding every 4 seconds 每 4 秒响一声							
Low battery 低电量	Sounding every second 每秒响一声							
Overload 过载	Sounding every second 每秒响一声							
Fault 故障	Continuously sounding 连续鸣响							
INTERFACE 控制管理								
USB/R232 Port (optional) USB/RS232 接口 (可选择)	Support windows XP/Vista, Windows 7/8, Linux, Unix, and MAC							
Optional SNMP 可选 SNMP	Power management from SNMP management and web browser 电源管理支持 SNMP 管理与网络管理							
ENVIRONMENT 使用环境								
Humidity 湿度与温度	0-90% RH @ 0-40℃ (Non-condensing) 0-90% 湿度且 0-40℃ 温度							
Noise Level 噪音	Less than 40dB 小于 40dB							
Dimension(mm) 尺寸 (mm)	280x90x140	320x90x140	330x100x150	365x140x165	365x140x165	365x140x165	395x145x210	395x145x210
N.W.(kg) 净重 (kg)	4.0	5.2	5.7	10	11.9	12.6	17	21

Product specifications are subject to change without further notice.
现行产品规格若有变更不再另行通知