

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ____ ocds-b3wdp1-MD-1707385226187 __ din __08/02/2024__

Obiectul achiziției: Robinet cu bila

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Robinet cu bila dn 1/2 FIFI	Aster ACS, F/F maner rosu fluture, ½ (art 0824R404)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1/2 FIFI, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, connection EN10226
2	Robinet cu bila dn 1/2 FIFE	Aster ACS, F/M maner rosu fluture, ½ (art 0825R404)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1/2 FIFE, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, connection EN10226
3	Robinet cu bila dn 1/2 FEFE	Aster ACS, M/M maner rosu fluture, ½ (art 0826R404)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1/2 FEFE, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, connection EN10226
4	Robinet cu bila dn 3/4 FIFI	Aster ACS, F/F maner rosu fluture, ¾ (art 0824R405)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 3/4 FIFI, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, connection EN10226
5	Robinet cu bila dn 3/4 FIFE	Aster ACS, F/M maner rosu fluture, ¾ (art 0825R405)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 3/4 FIFE, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, connection EN10226
6	Robinet cu bila dn 3/4 FEFE	Aster ACS, M/M maner rosu fluture, 3/4 (art 0826R405)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 3/4 FEFE, PN 40, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+110 C, Scaun bila PTFE, Mediu de lucru – apa PN 40	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1

						Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 40	
7	Robinet cu bila dn 1 FIFI	Orion, F/F, cu maner negru din oțel 1” (art 1311N406)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 FIFI, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
8	Robinet cu bila dn 1 FIFE	Orion, M/F, cu maner negru din oțel 1” (art 1312N406)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 FIFE, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
9	Robinet cu bila dn 1 1/4 FIFI	Orion, F/F, cu maner negru din oțel 1 1/2” (art 1311N407)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 1/4 FIFI, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
10	Robinet cu bila dn 1 1/4 FIFE	Orion, M/F, cu maner negru din oțel 1 1/2” (art 1312N407)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 1/4 FIFE, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
11	Robinet cu bila dn 1 1/2 FIFI	Orion, F/F, cu maner negru din oțel 1 1/2” (art 1311N408)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 1/2 FIFI, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
12	Robinet cu bila dn 1 1/2 FIFE	Orion, M/F, cu maner negru din oțel 1 1/2” (art 1312N408)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 1 1/2 FIFE, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
13	Robinet cu bila dn 2 FIFI	Orion, F/F, cu maner negru din oțel 2” (art 1311N409)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 2 FIFI, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
14	Robinet cu bila dn 2 FIFE	Orion, M/F, cu maner negru din oțel 2” (art 1312N409)	Italia	Effebi	Robinet cu bila dn 2 FIFE, PN 25, conform caietului de sarcini	Corp CW617N, Bila CW617N, Temperatura - 15/+90 C, Scaua bila PTFE, Garnituri EPDM, Mediu de lucru – apa PN 25	DIN 50930T6, Norm ISO 228/1
TOTAL							

Semnati: __ electronic_ Numele, Prenumele: __ Dobrovolschi Nicolae __ în calitate de: __ Director __

Ofertantul: __ “Nicord Prima” SRL __ Adresa: __ Ceacari 2/6 __ oficiu bl Moscova 21 of 307 __