

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ (F4.1)

Numărul licitației: <i>ocds-b3wdp1-MD-1611820501039</i>	Data: 23.02.2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației: <i>Mini-încărcător cu roți (compact și multifuncțional)</i>	Lot:	Pagina __ din __

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificare a tehnică deplină solicitată	Standar-de de r-ă
1	2	3	4	5	6	7
16700000-2	EXCAVATOR CU CUPĂ MULTIFUNCȚIONALĂ	MST-542	TURCIA	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.Ş	CONFORM CARACTERISTICI TEHNICE SOLICITATE	8
					Greutate de operare(kg)- 8120, Puterea motorului / rpm- 74,5 2200 rot/min, Presiunea de lucru în sistemul hidraulic(Mpa)- 22,7, Tipul și capacitatea pompei, (l / min) - Tandem gear pump, (80+62) /142 l/min Capacitate de ridicare la înălțimea maximă, kg -3500 Lățimea cupei de încărcare (mm)- 2350 Forța de rupere a cupei / brațului (kN)- (47,6) / (42,6) Atingerea maximă a marginii cupei la Max. înălțimea de ridicare (mm)- 830 Adâncimea cupei de încărcare (mm)- 115 Capacitatea cupei excavatorului (m3)- 0,18 Adâncime de săpare (mm)-4520/5810 Raza de săpare (mm)-5640/7149 Numărul de viteze înainte / înapoi-4 / 4 Viteza de deplasare (km / h)- 41,93 Ampatament (mm)- 2170 Gardă la sol sub suporturi / sub cărucior (mm)-370/520 Lungime totală (mm)- 5740 Lățimea totală (cu excepția cupei) - 2250 Volumul rezervorului de combustibil(l)-140 Controlul încărcătorului-mechanic Controlul excavatorului-mechanic Dimensiunea anvelopei, față / spate-12,5x18 / 16,9x28 Utilaj nou, anul producerii 2021 Perioada de garanție 12 luni sau 1500 moto/ore Cabina dotata dupa standarde CE, Cabina închisa,Excavator dotat cu cupe suplimentare (400 si 800mm),dotat cu dispozitiv de reglare laterala a bratului excavatorului stînga/dreapta si braț telescopic. Despunem de specialisti calificati si grupa mobila pentru deservire tehnica	



Semnat: *[Signature]* Numele, prenumele: LUCHIAN CONSTANTIN
Ofertantul: VINEXPRIM S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, Munchesti 801A În calitate de: Director