

Denumirea operatorului economic	SRL VERMILION	
IDNO	1003608004343	
Adresa poștală completă	Mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61	
Numărul de telefon	079106465	
Adresa de e-mail	<a href="mailto:2008vermilion@gmail.com">2008vermilion@gmail.com</a>	
Cod TVA	0306338	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD43AG000000002251445565	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	Bolgari Andrei (Director)	Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)

**OFERTĂ**

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78**  
(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

**T-137/06-26 Vopsea și diluanți în asortiment**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

## I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Cantitatea	Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret, Lei cu, TVA	Suma, Lei cu TVA
<b>Lot 1: Vopsea email</b>						
1	Vopsea email culoare verde	kg	27			
2	Vopsea email culoare albastră	kg	11			
3	Vopsea email culoare cafeniu închis (nuanțe roșii)	kg	8			
4	Vopsea email culoare roșie	kg	81			
5	Vopsea email culoare gri (sur) deschis	kg	1216			
6	Vopsea email culoare verde	kg	135			
7	Vopsea email culoare verde deschis	kg	127			
8	Vopsea email culoare galbenă	kg	152			
9	Vopsea email culoare albă	kg	120			
1	Vopsea email culoare neagră	kg	213			
11	Vopsea email culoare cafenie	kg	20			
12	Vopsea email culoare cafeniu deschis	kg	27			
13	Vopsea email culoare albastră	kg	31			
14	Vopsea email culoare roșie	kg	239			
15	Vopsea Grund-Email 3in1 gri (sură)	kg	108			

16	Vopsea Grund-Email 3in1 albă	kg	11				
17	Vopsea Grund-Email 3in1 verde	kg	6				
18	Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	kg	138				
19	Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	kg	43				
20	Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	kg	8				
21	Vopsea Grund-Email 3in1 roșie	kg	14				
22	Vopsea Grund-Email 3in1 galben	kg	16				
23	Vopsea termorezistentă aluminiu	kg	8				
24	Vopsea ulei-ftalic albă	kg	67				
<b>Total ofertă Lot 1</b>				<b>x</b>		<b>x</b>	
<b>Lot 2: Vopsea spray</b>							
1	Vopsea spray neagră termorezistentă	buc	12	<b>100,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>120</b>	<b>1440,00</b>
2	Vopsea spray roșie termorezistentă	buc	4	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>120</b>	<b>480,00</b>
3	Vopsea spray albastră termorezistentă	buc	7	<b>100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>120</b>	<b>840,00</b>
4	Vopsea spray albă termorezistentă	buc	5	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>120</b>	<b>600,00</b>
5	Vopsea spray galbenă termorezistentă	buc	10	<b>100,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>120</b>	<b>1200,00</b>
6	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	buc	12	<b>100,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>120</b>	<b>1440,00</b>
<b>Total ofertă Lot 2</b>				<b>x</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>	<b>6000</b>
<b>Lot 3: Vopsea auto</b>							
1	Vopsea auto email HAKI , cod 303 A	litru	22	535,00	11770,00	642	14124,00
2	Vopsea auto email SURĂ, cod 671	litru	11	535,00	5885,00	642	7062,00
3	Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	litru	9	535,00	4815,00	642	5778,00
4	Vopsea auto ALBĂ, cod 202	litru	14	535,00	7490,00	642	8988,00
5	Vopsea auto GALBEN	litru	6	535,00	3210,00	642	3852,00
6	Vopsea auto ORANGE	litru	6	535,00	3210,00	642	3852,00
<b>Total ofertă Lot 3</b>				<b>x</b>	<b>36380</b>	<b>x</b>	<b>43656</b>
<b>Lot 4: Coler (pigment)</b>							
1	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange	buc	4	37,50	150,00	45	180,00
2	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)	buc	2	37,50	75,00	45	90,00
3	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon	buc	10	37,50	375,00	45	450,00
4	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej	buc	6	37,50	225,00	45	270,00
5	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis	buc	9	37,50	337,50	45	405,00
<b>Total ofertă Lot 4</b>				<b>x</b>	<b>1162.5</b>	<b>x</b>	<b>1395</b>
<b>Lot 5: Lac pentru lemn/parchet</b>							
1	Lac pentru lemn/parchet	kg	81	90	7290,00	108	8748,00
<b>Total ofertă Lot 5</b>				<b>x</b>		<b>x</b>	
<b>Lot 6: Vopsea emulsie</b>							

1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	kg	680	26,67	18133,33 18133,33	32	21760,00 21760,00
<b>Total ofertă Lot 6</b>				<b>x</b>		<b>x</b>	
<b>Lot 7: Dizolvanți/diluanti</b>							
1	Dizolvanț 0.9 l	buc	304	35,00	10640,00	42	12768,00
2	Dizolvanț 0.4 l	buc	52	20,00	1040,00	24	1248,00
3	Dizolvanț White spirit 0.9 l	buc	395	32,50	12837,50	39	15405,00
4	Dizolvanț pentru vopsea auto	buc	21	66,67	1400,00	80	1680,00
5	Dizolvanț pentru produse alchidice 0.9 l	buc	1	30,00	30,00	36	36,00
6	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	buc	27	500,00	13500,00	600	16200,00
7	Alcool tehnic izopropilic	buc	10	700,00	7000,00	840	8400,00
<b>Total ofertă Lot 7</b>				<b>x</b>	<b>46447.50</b>	<b>x</b>	<b>55737,00</b>
<b>Lot 8: Grund</b>							
1	Grund universal (betono-contact)	kg	245	35,00	8575,00	42	10290,00
2	Grund alchidic	kg	54	100,00	5400,00	120	6480,00
3	Grund acrilic concentrat	litru	16	300,00	4800,00	360	5760,00
<b>Total ofertă Lot 8</b>				<b>x</b>	<b>18775,00</b>	<b>x</b>	<b>22530,00</b>
<b>Lot 9: Diverse</b>							
1	Întăritor de vopsea auto (2923)	litru	2	500,00	1000,00	600	1200,00
2	Chit auto	kg	37	200,00	7400,00	240	8880,00
3	Preparat anticoroziv pe bază de bitum și cauciuc (negru) 1kg	buc	20	300,00	6000,00	360	7200,00
<b>Total ofertă Lot 9</b>				<b>x</b>	<b>14400</b>	<b>x</b>	<b>17280</b>
<b>Total ofertă</b>				<b>x</b>		<b>x</b>	

Livrare: Depozit Central IS "MOLDELECTRICA" – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

\_\_\_\_\_ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de \_\_\_\_\_ lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de livrare: 30 calendaristice din data semnării contractului

Data completării: 18.06.2026

Bolgari Andrei Director SRL VERMILION

\_\_\_\_\_  
(semnătura)



## SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din 18.06.2026
Obiectul achiziției: <b>Vopsea și diluanți în asortiment</b>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: Vopsea email</b>						
1	Vopsea email culoare verde	Vopsea email culoare verde	md	Cheton Grup	<p>Tip de rășină: alchidică;            Starea fizică: lichidă;            Aspect: omogen vâscos;            Metoda de aplicare: pensulă, rolă;            Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;            Rezistență UV: da;            Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>            Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore.            Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.            COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).            Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV            Ambalaj: de la producător, cu etanșare;            Ambalaj: ≤ 3,0 kg;</p>	<p>Tip de rășină: alchidică;            Starea fizică: lichidă;            Aspect: omogen vâscos;            Metoda de aplicare: pensulă, rolă;            Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;            Rezistență UV: da;            Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>            Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 24 ore.            Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.            COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).            Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV            Ambalaj: de la producător, cu etanșare;            Ambalaj: ≤ 3,0 kg;            Data fabricării: până la 3 luni din data livrării</p>
2	Vopsea email culoare albastră	Vopsea email culoare albastră	md	Cheton Grup	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	<p>Tip de rășină: alchidică;            Starea fizică: lichidă;</p>

					<p>Aspect: omogen vâscos;          Metoda de aplicare: pensulă, rolă;          Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;          Rezistență UV: da;          Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>          Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore.          Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.          COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).          Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV          Ambalaj: de la producător, cu etanșare;          Ambalaj: ≤ 3,0 kg;          Data fabricării: până la 3 luni din data livrării</p>
3	Vopsea email culoare cafeniu închis (nuanțe roșii)	Vopsea email culoare cafeniu închis (nuanțe roșii)	md	Cheton Grup	<p>Tip de rășină: alchidică;          Starea fizică: lichidă;          Aspect: omogen vâscos;          Metoda de aplicare: pensulă, rolă;          Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;          Rezistență UV: da;          Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>          Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore.          Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.          COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).          Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV          Ambalaj: de la producător, cu etanșare;          Ambalaj: ≤ 3,0 kg;          Data fabricării: până la 3 luni din data livrării</p>

4	Vopsea email culoare roșie	Vopsea email culoare roșie	md	Cheton Grup		<p>Tip de rășină: alchidică;  Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen vâscos;  Metoda de aplicare: pensulă, rolă;  Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;  Rezistență UV: da;  Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>  Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore.  Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.  COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Ambalaj: ≤ 3,0 kg;  Data fabricării: până la 3 luni din data livrării</p>
5	Vopsea email culoare gri (sur) deschis	Vopsea email culoare gri (sur) deschis	md	Cheton Grup		<p>Tip de rășină: alchidică;  Starea fizică: lichidă;  Aspect: omogen vâscos;  Metoda de aplicare: pensulă, rolă;  Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie;  Rezistență UV: da;  Consumul aproximativ: 100-180 gr/m<sup>2</sup>  Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 24 ore.  Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.  COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).  Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV  Ambalaj: de la producător, cu etanșare;  Ambalaj: ≤ 3,0 kg;</p>

					Data fabricării: până la 3 luni din data livrării
6	Vopsea email culoare verde	Vopsea email culoare verde	md	Cheton Grup	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m2 Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ: 100-180 gr/m2 Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>
7	Vopsea email culoare verde deschis	Vopsea email culoare verde deschis	md	Cheton Grup	// - // <b>LA fel</b>
8	Vopsea email culoare galbenă	Vopsea email culoare galbenă	md	Cheton Grup	// - //
9	Vopsea email culoare albă	Vopsea email culoare albă	md	Cheton Grup	// - //
10	Vopsea email culoare neagră	Vopsea email culoare neagră	md	Cheton Grup	// - //
11	Vopsea email culoare cafenie	Vopsea email culoare cafenie	md	Cheton Grup	// - //
12	Vopsea email culoare cafeniu deschis	Vopsea email culoare cafeniu deschis	md	Cheton Grup	// - //
13	Vopsea email culoare albastră	Vopsea email culoare albastră	md	Cheton Grup	// - //
14	Vopsea email culoare roșie	Vopsea email culoare roșie	md	Cheton Grup	// - //

15	Vopsea Grund-Email 3in1 gri (sură)	Vopsea Grund-Email 3in1 gri (sură)	md	Cheton Grup	<p>Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3,0 kg</p>	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3,0 kg
16	Vopsea Grund-Email 3in1 albă	Vopsea Grund-Email 3in1 albă	md	Cheton Grup		// - // <b>La fel</b>
17	Vopsea Grund-Email 3in1 verde	Vopsea Grund-Email 3in1 verde	md	Cheton Grup		// - //
18	Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	md	Cheton Grup		// - //
19	Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	md	Cheton Grup		// - //
20	Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	md	Cheton Grup		// - //
21	Vopsea Grund-Email 3in1 roșie	Vopsea Grund-Email 3in1 roșie	md	Cheton Grup		// - //
22	Vopsea Grund-Email 3in1 galben	Vopsea Grund-Email 3in1 galben	md	Cheton Grup		// - //
23	Vopsea termorezistentă aluminiu	Vopsea termorezistentă aluminiu	md	Cheton Grup	<p>Tipul de produs: Vopsea Tipul de bază: Metal Culoare: Aluminiu Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Gradul de luci: Lucioasă</p>	<p>Tipul de produs: Vopsea Tipul de bază: Metal Culoare: Aluminiu Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Gradul de luci: Lucioasă</p>
24	Vopsea ulei-ftalic albă	Vopsea ulei-ftalic albă	md	Cheton Grup	<p>Tipul de produs: Vopsea Tipul de lucru: Exterior, Interior Tipul de bază: Metal, Lemn Culoare: Alb Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Tipul de vopsea: Ulei Gradul de luci: Mat</p>	<p>Tipul de produs: Vopsea Tipul de lucru: Exterior, Interior Tipul de bază: Metal, Lemn Culoare: Alb Greutate/volum, kg/l: ≤ 1,0 Tipul de vopsea: Ulei Gradul de luci: Mat</p>

<b>Lot 2: Vopsea spray</b>						
1	Vopsea spray neagră termorezistentă	Vopsea spray neagră termorezistentă			Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
2	Vopsea spray roșie termorezistentă	Vopsea spray roșie termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
3	Vopsea spray albastră termorezistentă	Vopsea spray albastră termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
4	Vopsea spray albă termorezistentă	Vopsea spray albă termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
5	Vopsea spray galbenă termorezistentă	Vopsea spray galbenă termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
6	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400-500 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
<b>Lot 3: Vopsea auto</b>						
1	Vopsea auto email HAKI , cod 303 A	Vopsea auto email HAKI , cod 303 A			Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944).

					<p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>	<p>Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>
2	Vopsea auto email SURĂ, cod 671	Vopsea auto email SURĂ, cod 671				<p>Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>
3	Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428				<p>Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.</p>
4	Vopsea auto ALBĂ, cod 202	Vopsea auto ALBĂ, cod 202				<p>Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L.</p>

						Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
5	Vopsea auto GALBEN	Vopsea auto GALBEN				Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
6	Vopsea auto ORANGE	Vopsea auto ORANGE				Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
<b>Lot 4: Coler (pigment)</b>						
1	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Orange			Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Orange
2	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri (sur)			Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur)
3	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej - Galben Melon			Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.

4	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Bej			Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej;
5	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă, Gri închis			Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Gri (sur) închis
<b>Lot 5: Lac pentru lemn/parchet</b>						
1	Lac pentru lemn/parchet	Lac pentru lemn/parchet			Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m <sup>2</sup> ): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior și interior Luciu: Lucioasa Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare (ore): 4 Volum (L): ≤ 1,0	Baza: bicomponent pe bază de rășini alchidice și aminice Consum normat (g/m <sup>2</sup> ): 70-100 Culoare: Incolor Destinație: Pentru lemn /parchet Domeniul de utilizare: Exterior și interior Luciu: Lucioasa Mod de aplicare: Pensula, pulverizator Timp de uscare (ore): 4 Volum (L): ≤ 1,0
<b>Lot 6: Vopsea emulsie</b>						
1	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	md	Artpaint SRL	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare/găleată de ≤ 15 kg	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru exterior și interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de ghips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare/găleată de ≤ 15 kg
<b>Lot 7: Dizolvanți/diluanti</b>						
1	Dizolvanți 0.9 l	Dizolvanți 0.9 l			Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646
2	Dizolvanți 0.4 l	Dizolvanți 0.4 l			Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646
3	Dizolvanți White spirit 0.9 l	Dizolvanți White spirit 0.9 l			Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Dizolvanți destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.

					Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: White spirit	Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: White spirit
4	Dizolvant pentru vopsea auto	Dizolvant pentru vopsea auto			Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitroceluloză, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitroceluloză, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650
5	Dizolvant pentru produse alchidice 0.9 l	Dizolvant pentru produse alchidice 0.9 l			Dizolvant destinat pentru diluarea lacurilor de parchet, vopselei. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: D 553 sau echivalentul	Dizolvant destinat pentru diluarea lacurilor de parchet, vopselei. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: D 553 sau echivalentul
6	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	Soluție activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp			Soluție de îndălăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 1 kg/litru. De tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalentul	Soluție de îndălăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregătirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 1 kg/litru. De tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalentul
7	Alcool tehnic izopropilic	Alcool tehnic izopropilic			Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml
<b>Lot 8: Grund</b>						
1	Grund universal (betono-contact)	Grund universal (betono-contact)			Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul	Baza: Acrilat Consum normat: 0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare: Roz Destinație: pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare: Exterior si interior Ambalaj (kg): ≤ 4,0 Ingrediente: Hidroemulsie acrilică, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni): 18 Timpul uscării complete (ore): 24 De tip: Supraton extra sau echivalentul
2	Grund alchidic	Grund alchidic			Baza: Alchidică Consum normat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0	Baza: Alchidică Consum normat (g/m2): 80-100 Culoare: Gri Greutate (kg): ≤ 1,0
3	Grund acrilic concentrat	Grund acrilic concentrat			Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0	Grund acrilic concentrat 1:10 Consum normat (m2/L): 50 Timp de uscare (ore): 24 Volum (L): ≤ 1,0

**Lot 9: Diverse**

<b>1</b>	Întăritor de vopsea auto (2923)	Întăritor de vopsea auto (2923)	ukr	Pokras ko	Întăritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Întăritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
<b>2</b>	Chit auto	Chit auto			Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 0,5 kg Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 0,5 kg Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.
<b>3</b>	Preparat anticoroziv pe bază de bitum și cauciuc (negru) 1kg	Preparat anticoroziv pe bază de bitum și cauciuc (negru) 1kg			Volum: 1 kg Tip: Anti gravă/anti vibrantă Utilizare: Protecția împotriva coroziunii și daunelor mecanice, reducerea zgomotului și vibrațiilor Caracteristici suplimentare: Rezistență la apă și murdărie, efect anti vibrant, universalitate. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Volum: 1 kg Tip: Anti gravă/anti vibrantă Utilizare: Protecția împotriva coroziunii și daunelor mecanice, reducerea zgomotului și vibrațiilor Caracteristici suplimentare: Rezistență la apă și murdărie, efect anti vibrant, universalitate. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.

Data completării: 18.06.2026\_

Bolgari Andrei Director Vermilion SRL

---

(semnătura)