

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>_ocds-b3wdp1-MD-1783690510132 din 10.07.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Echipament, pentru spațiul public de odihnă modern și sigur din satul Hîncești, comuna Călinești, inclusiv livrarea si instalarea.</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1						
Corp iluminat LED	Corp iluminat LED	Germania	Elmos	Corp de iluminat stradal solar-Corp de iluminat destinat iluminării spațiilor publice. Caracteristici minime obligatorii: a. tehnologie LED; b. putere minimă 200 W; c. temperatură culoare aproximativ 6500 K; d. grad protecție minim IP65; e. panou fotovoltaic monocristalin; f. acumulator Li-ion sau LiFePO4; g. autonomie minimă 10 ore; h. senzor crepuscular; i. senzor de mișcare; j. durată de viață LED minim 50 000 ore; k. montare pe stâlp; l. funcționare complet autonomă. Se acceptă produse echivalente	Corp de iluminat stradal solar-Corp de iluminat destinat iluminării spațiilor publice. Caracteristici minime obligatorii: a. tehnologie LED; b. putere minimă 200 W; c. temperatură culoare aproximativ 6500 K; d. grad protecție minim IP65; e. panou fotovoltaic monocristalin; f. acumulator Li-ion sau LiFePO4; g. autonomie minimă 10 ore; h. senzor crepuscular; i. senzor de mișcare; j. durată de viață LED minim 50 000 ore; k. montare pe stâlp; l. funcționare complet autonomă. Se acceptă produse echivalente	-
Complex de joacă pentru copii	Complex de joacă pentru copii	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Destinat copiilor cu vârsta între 3 și 12 ani. Dimensiuni: min.6800x5200x2700 mm. Complexul trebuie să conțină minimum: a. două turnuri; b. două tobogane drepte; c. un tobogan spirală; d. pod de legătură; e. scară de acces; f. panouri laterale de protecție; g. elemente pentru cățărare; h. element de coborâre pe frânghie; i. leagăn simplu; j. leagăn tip cuib; k. minimum două spații pentru joacă cu nisip (1200 × 1000 mm). Materiale: structură metalică	Complex de joacă pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani. Complexul de joacă va conține 2 turnuri rectangulare . Construcția va fi realizată din teavă din oțel galvanizată, prelucrată cu vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Terenul va conține 3 topogane: topogan spiralat (H=1,5 m), topogan drept (H=1,5 m), topogan drept (H=1,2 m), cu bara de	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

				galvanizată; elemente HDPE rezistente UV; elemente metalice protejate anticoroziv; șuruburi mascate; colțuri rotunjite	protecție și 2 protecții laterale. Turnurile vor fi conectate printr-un podeț cu balustradă din stachetă color din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori). La subsolul turnurilor vor fi amplasate două nisipiere. Leagănușul va avea un scaunel simplu și un leagăn tip cuib (rotund). Complexul va conține eschale și plase din frînghie armată. Dimensiune: 6800x5200x2700 mm	
Leagăn pentru exterior	Leagăn pentru copii	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Leagăn pentru utilizare în spații publice, destinat copiilor. Dimensiuni: min. 2300X1200X2500 MM. Caracteristici tehnice: a. structură metalică galvanizată și vopsită în câmp electrostatic sau echivalent; b. traversă superioară din oțel; c. două picioare de susținere; d. șezut cu protecție pentru copii, realizat din cauciuc armat sau HDPE; e. lanțuri zincate sau inoxidabile; f. rulmenți protejați împotriva prafului și umezelii; g. capace de protecție pentru elementele de fixare; h. fixare în fundații din beton. Cerințe: a. rezistență la utilizare intensivă; b. rezistență la UV; c. rezistență la precipitații; d. conform EN 1176 sau echivalent.	Leagăn pentru utilizare în spații publice, destinat copiilor. Caracteristici tehnice: structură metalică galvanizată și vopsită în câmp electrostatic, traversă superioară din oțel; două picioare de susținere; șezut cu protecție pentru copii, realizat din HDPE; lanțuri zincate, rulmenți protejați împotriva prafului și umezelii; capace de protecție pentru elementele de fixare; fixare în fundație din beton. Dimensiuni: 3000x1600x2500 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Leagăn	Scaun pentru leagăn	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Leagăn simplu; Caracteristici minime: a. structură metalică galvanizată; b. șezut flexibil din cauciuc; c. lanț zincat; d. elemente antivandal; e. fundații pentru ancorare. Se acceptă produse echivalente.	Scaun pentru leagăn realizat din carcasa din oțel, șezut și speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, lanț din oțel inoxidabil. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Leagăn	Leagăn cuib	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Leagăn individual; Caracteristici: a. destinat copiilor; b. structură metalică; c. șezut ergonomic; d. protecții laterale; e. elemente galvanizate; f. rezistență la coroziune.	Leagăn individual destinat copiilor cu structură metalică, șezut ergonomic; protecții laterale, elemente galvanizate; rezistență la coroziune.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Balansuar	Balansuar	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Caracteristici: a. structură metalică galvanizată; b. două locuri; c. mânere ergonomice; d. suport pentru picioare; e. amortizoare din cauciuc; f. șezut HDPE sau echivalent; g. elemente de fixare mascate. Conform EN 1176.	Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănușului sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 12 mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Scaun parc	Scaun parc	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Bănci pentru exterior; Dimensiuni: min.1200X450X750 MM Caracteristici: a. structură metalică; b. șezut și spătar din lemn tratat sau WPC; c. rezistente la intemperii; d. fixare în beton; e. lungime aproximativ 1,5 m; f. muchii rotunjite.	Confectionat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime nu mai puțin de 25 mm, latime - nu mai puțin de 150 mm, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț -dizgheț), placa de lemn compozit va fi cu baza goală cu grosimea marginilor de minim 6 mm. Caracasa bancii va fi realizată din teava de oțel cu diametrul de minim 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, lemn compozit, plastic. Dimensiuni: 2000 x 450 x 750 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Masă cu două scaune	Masă cu două scaune	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Masă pentru exterior cu bănci; Dimensiuni:min.1500X900X650MM Caracteristici: a. structură metalică; b. blat din lemn tratat sau material compozit; c. două bănci integrate; d. rezistență la umiditate; e. rezistență UV; f. montaj permanent.	Masă pentru exterior cu bănci; Construcția realizată din metal acoperit cu vopsea pulbere, blatul realizat din lemn tratat rezistent la umiditate și raze UV. La instalare, produsul se betonează în sol pentru stabilitate maximă Dimensiuni:min.1500 x 900 x 650 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Carusel cu patru locuri;	Carusel cu patru locuri;	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Carusel; Dimensiuni: min.1400X1400X600 MM Caracteristici: a. minimum 4 locuri; b. platformă antiderapantă; c. structură metalică galvanizată; d. rulmenți protejați; e. sistem de rotație sigur; f. mâner ergonomic;	Carusel cu 4 locuri . Construcția necesită a fi confecționată din teava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm din carcasa rotativă pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm și teava patrată cu o secțiunea minimă de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de formă patrată, cu miinere metalice, secțiunea minimă de 21mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: 1650 x 1650 x 800 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Nisipieră din lemn cu capac	Nisipieră cu capac	/RM	NOVA PARK COMPANY	Nisipieră; Dimensiuni: min.1200X1200X300 MM Caracteristici: a. structură din lemn tratat sau HDPE; b. margini rotunjite; c. capac de protecție; d. dimensiuni aproximative 1200×1200 mm; e. rezistență la umiditate și raze UV	Nisipiera cu capac fabricată din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac -transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiuni: 1200 x 1200 x 240 mm.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Căsuță	Căsuță 01	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Căsuță de joacă cu joc cu bile;. Dimensiuni: min.2500x1250x2700 mm. Caracteristici: a. structură metalică și HDPE sau lemn tratat; b. acoperiș; c. podea antiderapantă; d. două locuri pentru ședere; e. elemente interactive; f. fără muchii tăioase; g. rezistentă la condiții atmosferice	Casuta pentru copii realizată din piloni de lemn lamelar cu dimensiuni nu mai puțin de 90x90 mm.Podeaua va fi realizat din placaj antiderapant finlandez rezistent la umiditate.Acoperiș realizat din HDPE – cu încrustări decorative. Căsuța va conține Abacuri și 2 scaunele realizate din HDPE- polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni: 2500x1250x2700 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
Căsuță	Căsuță 02	TURCIA /RM	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Căsuță pentru copii;. Dimensiuni:min. 2000x1250x2000 mm Caracteristici: a. structură rezistentă pentru exterior; b. acoperiș; c. masă și două băncuțe integrate; d. rezistență la UV; e. montaj în fundații.	Casuta pentru copii realizată din carcasă metalică, prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Casuta va fi dotată cu acoperiș, masă și două scaune integrate. Dimensiuni: 2000x1250x2000 mm	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
TOTAL LOT 1						
TOTAL						

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Plesca Mihail
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Nova Park Company srl
Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera str. Grigore Ureche