

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **MD-1646398991509** din **07 mar 2022**

Denumirea procedurii de achiziție : **Licitație deschisă**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 2</b>						
Amestec uscat pe bază de ipsos (în ambalaj de polietilenă); SM 262:2005, alte standarde de referință			Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos (în ambalaj de polietilenă); SM 262:2005, alte standarde de referință	Tencuiala universală Moholit 30kg	SM 262:2005, alte standarde de referință
<b>Lotul 4</b>						
Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 20-25kg, CL 70-S); GOST 9179-77, alte standarde de referință			Policontract	Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 20-25kg, CL 70-S); GOST 9179-77, alte standarde de referință	Var stins (hidratat, praf în ambalaj de 25kg	GOST 9179-77, alte standarde de referință
<b>Lotul 5</b>						
Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior, de tipul (Eurostil), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință			Cheton	Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior, de tipul (Eurostil), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință	Vopsea Eurostil 14kg	DIN EN 13300, alte standarde de referință

Lotul 7						
Vopsea email PF-115 gri, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;			Cheton	Vopsea email PF-115 gri, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;	pf-115 Palitra 2,7kg GRI	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul 8						
Vopsea email PF-115 alb, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;			Cheton	Vopsea email PF-115 alb, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;	pf-115 Palitra 2,7kg ALB	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul 9						
Vopsea email PF-115 verde deschis, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;			Cheton	Vopsea email PF-115 verde deschis, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;	pf-115 Palitra 2,7kg VERDE DESCHIS	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul 10						
Vopsea email PF-115 neagră, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;			Cheton	Vopsea email PF-115 neagră, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;	pf-115 Palitra 2,7kg NEAGRA	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință
Lotul 11						
Vopsea email PF-115 roșie, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;			Cheton	Vopsea email PF-115 roșie, în cutii a maximum 2,8 kg. Standarde de referință cu cerințe minime pentru corespundere;	pf-115 Palitra 2,7kg ROSIE	GOST 6465-76, PT MD 87-00204346-026:2001, alte standarde de referință

Lotul 12						
Grund pe bază alchidică, gri			Cheton	Grund pe bază alchidică, gri	Grunt Gri Nova Plus 2,7 kg	
Lotul 13						
Faianța 20 x 30 cm, monocromatică			Linia H2O	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	
Lotul 14						
Gresie 30 x 30 cm, monocromatică			Linia H2O	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	
Lotul 15						
Adeziv p/t teracota de tipul (Baukol Extra), ambalat în saci 25 kg				Adeziv p/t teracota de tipul (Baukol Extra), ambalat în saci 25 kg	Adeziv pentru gresie și faianță CLASS INTER Grupa: C Consum: 2-3 kg/m <sup>2</sup>	
Lotul 16						
Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l=1m; SM GOST R 52134:2005, alte standarde de referință			Uniplast	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8mm, l=1m; SM GOST R 52134:2005, alte standarde de referință	Teava PP Uniplast dn 50 L=1.0m /1.8 PRO!	SM GOST R 52134:2005, alte standarde de referință
Lotul 17						

Conductă din PVC pentru canalizare dn.315mm (diametrul 315 mm, grosimea peretelui 7.7 mm, lungimea 4 m. , clasa SN4, orange); SR EN 13476, SR EN 1401, alte standarde de referință			Uniplast	Conductă din PVC pentru canalizare dn.315mm (diametrul 315 mm, grosimea peretelui 7.7 mm, lungimea 4 m. , clasa SN4, orange); SR EN 13476, SR EN 1401, alte standarde de referință	Conductă din PVC pentru canalizare dn.315mm (diametrul 315 mm, grosimea peretelui 7.7 mm, lungimea 4 m.	SR EN 13476, SR EN 1401, alte standarde de referință
Lotul 19						
Racord extensibil pentru WC, diametrul 80-110mm, lungime 240x600mm.			Uniplast	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80-110mm, lungime 240x600mm.	C-990 Racord WC extensibil, cu manson dn110mm L=250-550mm ORIO C-990	
Lotul 20						
Sifon pentru chiuvetă din plastic (dimensiuni țevă - 40x50mm, Lungime- 800mm)			Uniplast	Sifon pentru chiuvetă din plastic (dimensiuni țevă - 40x50mm, Lungime- 800mm)	Sifon chiuveta tip "butelie" 40 cu ventil plastic (dn63mm), cu furtun 40/50 Lungime 650 mm	
Lotul 21						
Baterie din alama cromată pentru lavoar (înălțimea min. 200mm).			Uniplast	Baterie din alama cromată pentru lavoar (înălțimea min. 200mm).		
Lotul 22						

Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, puterea unei secții – minimum 0,15kW; suprafața de încălzire a unei secții – minimum 0,2 m <sup>2</sup> ; volumul unei secții – minimum 1,2litri; racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005.*(Prețul se va propune pentru o secție); GOST 31311-2005, alte standarde de referință			Uniplast	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, puterea unei secții – minimum 0,15kW; suprafața de încălzire a unei secții – minimum 0,2 m <sup>2</sup> ; volumul unei secții – minimum 1,2litri; racord la țevă cu d.20mm, conform STAS 31311-2005.*(Prețul se va propune pentru o secție); GOST 31311-2005, alte standarde de referință	Calorifer bimetal 560x80x80 WDF-NNI500/148W 0,2L/sec 1,3kg	GOST 31311-2005, alte standarde de referință
Lotul 23						
Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50mm, RAL 6005)			Bravo Profil	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50mm, RAL 6005)	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50mm, RAL 6005)	RAL 6005
Lotul 24						
Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454-80, alte standarde de referință			I.I. "Caliga Valeriu"	Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454-80, alte standarde de referință	Cherestea ecarisată grosimea 50mm; lățimea 150 mm; lungimea 6,0 m	GOST 24454-80, alte standarde de referință
Lotul 25						

Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0 - 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454- 80, alte standarde de referință		I.I. "Caliga Valeriu"	Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0 - 6,0 m, cal.I-II.; GOST 24454- 80, alte standarde de referință	Cherestea ecarisată grosimea 25mm; lățimea 120 mm; lungimea 4,0 - 6,0 m	GOST 24454-80, alte standarde de referință
<b>Lotul 26</b>					
Șurub WFD 4.8x35 mm. RAZ6005		Profmet SRL	Șurub WFD 4.8x35 mm. RAZ6005	Șurub WFD 4.8x35 mm. RAL6005	RAL6005
<b>Lotul 27</b>					
Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).		Profmet SRL	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5x45mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Surub 3,5x45 p/u lemn "BAUX"	
<b>Lotul 28</b>					
Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).		Profmet SRL	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8x100mm. (Oțel acoperit cu fosfat, KGD).	4,8x102 p/u lemn "BAUX"	
<b>Lotul 30</b>					

Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții: Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj: DV 9 ~ 12V, 0.9-2A; Putere: >= 12W.;			OPP Exterior SRL	Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții: Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 3chei incluse; Voltaj: DV 9 ~ 12V, 0.9-2A; Putere: >= 12W.;	Lacăt electromagnetic cu deschidere pe 2 direcții: Montarea pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ușii; Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate; Dispune de sistem de deblocare manuală, 5 chei incluse; Voltaj: DV 12V, 1,5 A; Putere: 12W	
Lotul 34						
Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm			Profmet SRL	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc 230x1,6x22,2mm p/u taiat otel LIDER	
Lotul 35						
Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm			Profmet SRL	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc 115x1,0x22,2mm p/u taiat otel LIDER	
Lotul 36						
Disc diamant segment pe beton pentru polizor unghiular, 180 x 2.2 x 22.23 mm			Profmet SRL	Disc diamant segment pe beton pentru polizor unghiular, 180 x 2.2 x 22.23 mm	Disc diamantat_segment_180x2, 2x22,23mm LIDER	
Lotul 37						

<p>Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință</p>			<p>Madeco Prim SRL</p>	<p>Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință</p>	<p>Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si- 0,35; Mn-0,65</p>	<p>SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință</p>
---	--	--	----------------------------	---	--	---

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.

În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3