

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749212824043 din “06” Iunie 2025
Obiectul achiziției: ”Scaune teatrale”

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Scaune teatrale	SJ8625-C	RPC	GUANGDONG OSHUJIAN FURNITURE CO., LTD	Caracteristici tehnice generale: -Structură metalică va fi realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spătarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din placaj multistrat. Fotoliu va avea șezutul rabatabil/pliabil, rabatarea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare.	Caracteristici tehnice generale: -Structură metalică este realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spătarul și elementele laterale de susținere sunt fabricate din placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil, rabatarea șezutului este silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare.	GOST16371-93 GOST 16854-2016 EN 12727:2000

				-Șezutul va fi prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: (min) -920 mm ; Adâncimea: (min)- 620 mm; Lățimea: (min) - 550 mm; Șezutul: va conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min - 100 mm), în forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim - 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică:(min) - 60 +/- 5kg/m³. Fotoliu tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificate CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn vor fi coordonate cu beneficiarul. Spătarul: conținut din spuma poliuretanică: (min)- 60 +/- 5 kg /m³, tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificate CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablată și vopsită în cimp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară.	-Șezutul este prevăzut cu mecanism de rabatare cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: (min) -920 mm ; Adâncimea: (min)- 620 mm; Lățimea: (min) - 550 mm; Șezutul: conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (100 mm), în forme prefabricate. Finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de - 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m³. Fotoliu tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificate CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn vor fi coordonate cu beneficiarul. Spătarul: conținut din spuma poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m³, tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificate CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Picioarele: picioarele/structura monolit sunt executate din metal, sablat și vopsită în cimp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere - în pardoseală este prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte.	
--	--	--	--	---	--	--

				Sistemul de prindere - în pardoseală va fi prevăzută cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor - vor fi tapitate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Cotiera: (min) - grosime 50mm. Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Fotoliile trebuie să fie prevăzute cu sistem de montare la o înclinație de 5-15 grade. Inclusiv: Servicii de transport și montarea fotoliilor. Poza orientativa a fotoliilor :	Lateralele picioarelor - sunt tapitate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Cotiera: (min) - grosime 50mm. Cotiera este realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Fotoliile vor fi prevăzute cu sistem de montare la o înclinație de 5-15 grade. Oferta include: servicii de transport și montarea fotoliilor. Poza orientativa a fotoliilor: conform celei din caietul de sarcini.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Zaprojan În calitate de: administrator

Ofertantul: FABRO-FIER srl., Adresa: str. Alea Salcîmilor, nr.5/1, Cruzești, Chișinău