

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **Informația o găsiți în SIA RSAP**

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
31681410-0	Lot nr. 1 Panou LED 40 W aparent	FELINAR LED (EXT.) SMD PL 600*600*35 mm 45W 6500K 3300LM	CHINA	ELMOS	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 40 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvență: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 35 mm Puterea consumată: 45 W Flux luminos: 3300 Lm Temperatura de culoare: 6500 K Garanția: 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvență: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	
	Lot nr. 2 Panou LED 40 W încăstrat	FELINAR LED (INT.) SMD PL 600*600*12 mm 45W	CHINA	ELMOS	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Puterea consumată: 45 W Flux luminos: 3300 Lm Temperatura de culoare: 6500 K	
31681410-0							




		6500K 3000LM			Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încastat Culoare carcasă: alb	Garanția: 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încastat Culoare carcasă: alb	
31681410-0	Lot nr. 3 Corp de iluminat LED T20	CORP DE ILUMINAT LED ERMETIC 80W 5000K 2400*69*50 MM IP54	CHINA	EMS	Lungimea: 2400 mm Puterea de iluminare: 96 W Temperatura de culoare: 6000 K Flux luminos: 7500 - 11000 Lm Garanția : minim 36 luni Tensiunea de lucru : AC 180-240 V Frecvența: 50/60 Hz Protecție: IP20 Durata de viață: 50000 H Unghi fascicul luminos: 240 Grade Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb Material carcasă: aluminiu	Lungimea: 2400 mm Puterea de iluminare: 80 W Temperatura de culoare: 5000 K Flux luminos: 8000 Lm Garanția : 36 luni Tensiunea de lucru : AC 180-240 V Frecvența: 50/60 Hz Protecție: IP54 Durata de viață: 50000 H Unghi fascicul luminos: 240 Grade Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb Material carcasă: aluminiu	-
31681410-0	Lot nr. 6 Bec LED 6W	BEC LED MR16 6.0W GU10 6400K 500 Lm	CHINA	ELMOS	Culoarea luminozității: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Flux luminos: minim 588 Lm Tip soclu: GU10 Carcasă: aluminiu/termoplastic Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Culoarea luminozității: 6400 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Flux luminos: minim 500 Lm Tip soclu: GU10 Carcasă: aluminiu/termoplastic Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	-

31681410-0	lot nr. 7 Bec LED 9W	BEC LED A55 9W E27 6400K 720Lm ELMOS	CHINA	ELMOS	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 116 mm Flux luminos: minim 800 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 50000 h Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 116 mm Flux luminos: 720 Lm Culoarea luminozității: 6400 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 50000 h Garanție: 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	-
31681410-0	lot nr. 9 Tub fluorescent 18W	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS(CUT. 25BUC)	Nederland	PHILIPS	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Flux luminos: 1080 Lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	-
31681410-0	lot nr. 10 Tub LED 18W	TUB LED Glass 20W AC220V T8 2000Lm 120CM 6500K ELMOS(20 buc)	CHINA	ELMOS	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: minim 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: minim 36 luni Tipul lămpii: T8	Putere: 20 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6500 K Flux luminos: minim 2000 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: minim 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: 36 luni Tipul lămpii: T8	-
31681410-0	lot nr. 11 Tub LED 9W	TUB LED Glass 10W AC220V T8 1000Lm	CHINA	ELMOS	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 945 lm	Putere: 10 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6500 K Flux luminos: 1000 lm	-

		600CM 6500K ELMOS(20 buc)			Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: -20°C ... +40°C Garanție: minim 36 luni Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: -20°C ... +40°C Garanție: 36 luni Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	
31681410-0	Lot nr. 29 Releu termic	RELEU TERMIC HDR3S-25/Z 2.5-4.0A (RT- 1308) HIMEL	TURCIA	Himel	Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308 Curentul: 2.5 – 4 A Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308	Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308 Curentul: 2.5 – 4 A Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308	
31681410-0	Lot nr. 30 Bloc de alimentare electronic led driver	TRANSFORM ATOR BANDA LED VESTA-200 HL559 200W 17A 12V DC IP67 HOROZ	CHINA	HOROZ	Model: 12V 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvență: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16,66 A Gradul de protecție: rezistent la apă	Model: 12V 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvență: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 17 A Gradul de protecție: ip67	
31681410-0	Lot nr. 31 Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP55 Ø65*40mm SCAME	ITALIA	SCAME	Dimensiuni (Ø x H): 65 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic	Dimensiuni (Ø x H): 65 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic	
31681410-0	Lot nr. 32 Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP44 D80mm SCAME	ITALIA	SCAME	Dimensiuni (Ø x H): 80 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic	Dimensiuni (Ø x H): 80 x 40 mm Gradul de protecție: IP44 Tip material: plastic	
31681410-0	Lot nr. 33 Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. IP55	CHINA	COURBI	Gradul de protecție: IP55 Dimensiuni (L x W x H): 100 x 100 x 50	Gradul de protecție: IP55 Dimensiuni (L x W x H): 100 x 100 x 50	

		100*100*50 VIT GRI			mm Tip material: plastic	mm Tip material: plastic	
31681410-0	Lot nr. 35 Lada pentru contor electric	LADA P/U CONTOR BZUM 220V PLASTIC (CZU-220) INDUCTIE(6b /cut)	MOLDOVA	METCHIN GROUP	Model: CZU-220 Tensiunea: 220 V Dimensiuni (L x W x H): 185 x 360 x 150 mm Tip material: plastic	Model: CZU-220 Tensiunea: 220 V Dimensiuni (L x W x H): 185 x 360 x 150 mm Tip material: plastic	
31681410-0	Lot nr. 36 Lada pentru contor electric	LADA P/U CONTOR BZUM 380V PLASTIC (CZU- 380)(3b/cut)	MOLDOVA	EBPOKABE ГП	Model: CZU-380 Tensiunea: 380 V Dimensiuni (L x W x H): 400 x 330 x 160 mm Tip material: plastic	Model: CZU-380 Tensiunea: 380 V Dimensiuni (L x W x H): 400 x 330 x 160 mm Tip material: plastic	

Semnat: 

Numele, Prenumele: _____

Curlat Vitali _____

In calitate de: _____ manager în activitatea comercială _____

Ofertantul: _ Volta SRL _____

Adresa: _ mun. Chişinău str. Pădurii 19 _____