

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1750671273096 /](#) 21437534 din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2025 - REPETAT**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	Sab	Italia	SAB S.p.A	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	
2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	Rain Bird	SUA	Rain Bird Corporation	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	
2.3.Cot egal d-25*25	Fitsa	Turcia	Yildizlar Otomotiv Tic. Ltd. Ști.	2.3.Cot egal d-25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	Cot compresiune egal d-25*25	
2.4.Cot FE 25*1/2	Fitsa	Turcia	Yildizlar Otomotiv Tic. Ltd. Ști.	2.4.Cot FE 25*1/2.10A compresiune GF +SAB(PE)	Cot compresiune d-25*1/2	
2.5.Robinet d-25	Fitsa	Turcia	Yildizlar Otomotiv Tic. Ltd. Ști.	2.5.Robinet d-25.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	Robinet compresiune d- 25*25	
2.6.Teava PE d-25	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	2.6.Teava PE d-25.PE 80 PN 10 SDR	Teava polietilena PEHD PN10 dn. 25	
2.7.Teu egal 25*25*25	Fitsa	Turcia	Yildizlar Otomotiv Tic. Ltd. Ști.	2.7.Teu egal 25*25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	Teu compresiune egal d- 25*25*25	
3.1.Gandia (conectare de sus)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	3.1.Gandia (conectare de sus).(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(рычак) - Pentru lavoar,	Gură de scurgere pentru baterie amestecătoare – tip Gandia	

				pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	Destinație: Pentru lavoar / chiuvetă Instalare: Pe corpul bateriei, conectare superioară Acoperire: Crom lucios, rezistent la coroziune Formă: Tradițională – arc Tip pivot: Pivotant, mobil Unghi de rotație: 360° Aerator: Inclus – economizor de apă și anti-stropire Dimensiune conexiune: 3/4”	
3.2.Gandia(conectare de jos)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	3.2.Gandia(conectare de jos).Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	Gură de scurgere pentru baie, chiuveta – tip Gandia Instalare: Pe corpul bateriei, conectare de jos Acoperire: Crom lucios, rezistent la coroziune Formă:Tradițională – drept Tip pivot: Pivotant, mobil Unghi de rotație: 360° Aerator: Inclus – economizor de apă și anti-stropire Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune: 3/4”	
8.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	4.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb	Trecere din cauciuc d. 25x50mm, alba, pentru canalizare	
8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	Alca Plast	Cehia	Alca plast S.R.O.	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	Buton de control (tip Alcaplast) mecanica, plastic, crom lucios	
10.Lanterna LED	Profmet	Moldova	Profmet SRL	10.Lanterna LED.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	Lanternă portabilă cu LED Tehnologie de iluminare: Diodă electro-luminiscentă (LED) Putere consumată: 3 – 5 wați	

					Tip soclu: LED integrat (fără înlocuire) Tip baterie: Acumulator Li-ion (Ion de litiu) Capacitate: 2200 mAh Tensiune de alimentare: 3.7V (standard pentru Li-ion)	
11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Skidol	Polonia	Skidol S.C.	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	Lubrifiant pt garnituri 250 gr	
19.Ruleta L-5m	Profmet	Moldova	Profmet SRL	19.Ruleta L-5m	Ruleta L-5m	
24.Trecere pt WC 110*80	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	24.Trecere pt WC 110*80	Trecere pt WC 110*80	
33.Dop pt calorifer MC 140	Dop fonta	China	Yuhuan Valve Ltd	33.Dop pt calorifer MC 140	Dop pt calorifer MC 140	
37.Lavuar cu picior 50 cm	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	37.Lavuar cu picior 50 cm. postament fără compartimrnt,500*440*850	Lavuar cu picior 50 cm	
38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	Profmet	Moldova	Profmet SRL	38.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. (2 manusi în complet)	Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Mărimea 10	
40.Silicon alb	Profmet	Moldova	Profmet SRL	40.Silicon alb Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Silicon alb sanitar 310ml	
41.Silicon transparent	Profmet	Moldova	Profmet SRL	41.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	Silicon transp. sanitar 310ml	
44.Robinet sfera sudabil d-100	NAVAL	SUA	Flowserve Corporation	44.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm - mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței	Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici	

				interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	
45.Chuveta inox în c-t cu mobilă	Mobilier cu chiuveta	Moldova	Aquatoria SRL	45.Chuveta deasupra 600*800/0,6mm, dulap cu 2 uși sub chusetă 60*80 sm, culoarea la alegerea beneficiarului, în c-t cu sifon cu preapliv	Chuveta deasupra 600*800, dulap cu 2 uși sub chusetă 60*80 cm, cu sifon cu preaplin	
48.Vana d-200	Vana fonta	China	SYI Industrial Co., Ltd.	48. Vana d-200.PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин	Vana fonta cu flanse d200 PN16	

Semnat:_____Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chîșinău , str.Pădurii , 19**