

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21066061; ocds-b3wdp1-MD-1666674938458 din 25.10.2022							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cameră video	DH-IPC-HFW1530SP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	PAL, Lux: 0.0Lux/F1.6 (Culoare), 0Lux/F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (Principal, D1, 720p), H.264+/H.265+, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps, obiectiv de 2,8 mm (106°), iluminator inteligent IR 30M. Microfon incorporat, modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Carcasa Metal Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909)	
	Registrator	DHI-NVR2116HS-12	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840x2160)-1 cameră până la 4 MP(2688x1520)-8 camere / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Suportă 1 x HDD-uri SATA de până la 10 TB.RCA. intrare/ieșire -	

					I/I Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 la (1000Mbps). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare -200Mbps. SMD Plus, AI: Detectare oameni și vehicule 2 canale. Recunoaștere facială, Video Push - notificare video pe telefonul mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - nr. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vedere de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 260mm×232.7mm×47.6mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/2A.	
HDD 4TB	HDD 4TB SkyHawk	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Hard disk 3,5"4,0TB-SATA-64MB,ST4000VX005" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads 24x7Model4TB/5900RPM/64M/SATA 6Gb/s/Senzor Rv / Logo Dahua . Special conceput pentru Supraveghere	
Switch PoE	Dahua DH-PFS3010-8ET-96	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-96 Porturi: 2 (uplink): 10/1000Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W Protocoloale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps Rata pachetelor: 1,34 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 48~57V	

