

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reparație curentă a drumurilor publice (plombarea și remedierea) din com. Trușeni, mun. Chișinău în perioada anului 2025”.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile	30 zile	30 zile			
	1. Capitolul 1. Lucrari de plombare com. Truseni	X	X	X			
	1.1. Capitolul 1.1 Tip 1	X	X				
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016 , bitum 50/70 SM SR EN 12591, grosime 5 cm	X	X				
2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	X	X				
3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	X	X				
4	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	X	X				
	1.2. Capitolul 1.2 Tip 2		X				
5	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III		X				
6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km		X				
7	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I		X				
8	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se		X				



	din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t						
9	Strat de fundatie din pietris		X				
10	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591		X				
11	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5(4) cm, k=1,25 K=1,2500		X				
	1.3. Capitolul 1.3 Tip 3			X			
12	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			X			
13	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km			X			
14	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor			X			
15	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591			X			
16	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5(4) cm, k=1,25 K=1,2500			X			

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **27.03.2025**.

Semnat: **ELECTRONIC**