

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747224520635						
Obiectul achiziției: Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Carusel cu 8 locuri	Carusel cu 8 locuri	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Caruselul trebuie să fie din țeava metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul trebuie să fie conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului trebuie să fie din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm	Caruselul trebuie să fie din țeava metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul trebuie să fie conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului trebuie să fie din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm 	ISO EN1176
Complex de joacă cu 8 turnuri	Complex de joacă cu 8 turnuri	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie să fie din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm.	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie să fie din metal, din țeava dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm.	ISO EN1176

				Complexul include: ☐ 8 turnuri, dintre care: ☐ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, ☐ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. ☐ 6 tobogane, dintre care: ☐ 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; ☐ 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; ☐ 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; ☐ 1 tobogan din fibra de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. ☐ diverse elemente, dintre care: ☐ abacuri colorate în 3 nivele, ☐ podeț suspendat - 2 bucați, ☐ podeț pentru alpinism - 2 bucati, ☐ 1 scară, ☐ 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", ☐ 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", ☐ 1 perete de cățarat cu pietre, ☐ 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucăți, ☐ 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, ☐ 1 scară de intrare. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul trebuie să fie acoperit cu vopsea	Complexul include: ☐ 8 turnuri, dintre care: ☐ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, ☐ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. ☐ 6 tobogane, dintre care: ☐ 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; ☐ 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; ☐ 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; ☐ 1 tobogan din fibra de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. ☐ diverse elemente, dintre care: ☐ abacuri colorate în 3 nivele, ☐ podeț suspendat - 2 bucați, ☐ podeț pentru alpinism - 2 bucati, ☐ 1 scară, ☐ 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", ☐ 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", ☐ 1 perete de cățarat cu pietre, ☐ 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucăți, ☐ 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, ☐ 1 scară de intrare.	
--	--	--	--	---	--	--

				polimerizată.	Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul trebuie să fie acoperit cu vopsea polimerizată. 	
Complex de joacă cu 2 turnuri	Complex de joacă cu 2 turnuri	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Complexul include: ☐ 2 Căsuțe cu acoperișuri, ☐ 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm, ☐ 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, ☐ 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, ☐ 1 tunel semicircular din	Complexul include: ☐ 2 Căsuțe cu acoperișuri, ☐ 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm, ☐ 1 tobogan ondulat drept fibra de sticla (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, ☐ 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, ☐ 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, ☐ 1 cățărătoare din metal de tip “scară pompieri”, ☐ 1 se de inele gimnastice, ☐ 1 scară moale,	ISO EN1176

			inele metalice rotunde, ☐ 1 cățărătoare din metal de tip “scară pompieri”, ☐ 1 se de inele gimnastice, ☐ 1 scară moale, ☐ 1 nisipiera sub căsuță, ☐ 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, ☐ 1 scară. Carcasa podețului trebuie să fie din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperita cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt pâna la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățărătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului trebuie să fie din metal. Pilonii de bază ai complexului trebuie să fie din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului trebuie să fie din carcasă metalică, cu	☐ 1 nisipiera sub căsuță, ☐ 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, ☐ 1 scară. Carcasa podețului trebuie să fie din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperita cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pamânt pâna la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea de 2,5 mm. Cățărătoare din metal de tip “scară pompieri” din țeavă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului trebuie să fie din metal. Pilonii de bază ai complexului trebuie să fie din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului trebuie să fie din carcasă metalică, cu trepte din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară trebuie să fie din țeavă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului trebuie să fie din carcasă metalică, din țeavă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri trebuie să fie format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950	
--	--	--	--	---	--

				trepte din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară trebuie să fie din țevă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului trebuie să fie din carcasă metalică, din țevă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri trebuie să fie format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950 mm, Înălțimea – 3650 mm.	mm, Înălțimea – 3650 mm. 	
Balansor	Balansor	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Balansorul trebuie să fie confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate trebuie să fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului trebuie să fie vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370 mm, Înălțimea – 1750 mm.	Balansorul trebuie să fie confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate trebuie să fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului trebuie să fie vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370	ISO EN1176

					mm, Înălțimea – 1750 mm. 	
Figurină pe arc “Motocicletă”	Figurină pe arc “Motocicletă”	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176. 	ISO EN1176
Figurină pe arc “Căluț”	Figurină pe arc “Căluț”	TURCIA /RM	OZTEPE/ TRIOCONST RUCT SRL	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225 mm x 380	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mână din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile cel puțin: 1225 mm x 380 mm x 1348mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	ISO EN1176

				mm x 1348mm. Figurina pe arc tebuie să corespundă standardelor: EN 1176.		
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: TRIOCONSTRUCT SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747224520635
Obiectul achiziției: Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Carusel cu 8 locuri	BUC	1	12500.00	15000.00	12500.00	15000.00	14 zile		
	Complex de joacă cu 8 turnuri	BUC	1	145000.00	174000.00	145000.00	174000.00	14 zile		
	Complex de joacă cu 2 turnuri	BUC	1	56666.67	68000.00	56666.67	68000.00	14 zile		
	Balansor		1	4583.33	5500.00	4583.33	5500.00	14 zile		
	Figurină pe arc “Motocicletă	BUC	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	14 zile		
	Figurină pe arc “Căluț”	BUC	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	14 zile		
	TOTAL					234083.33	280900.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: CHIOCHIU NICOLAE În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL

Adresa: __MUN CHISINAU, COM BACIOI STR HLOBENI 9
