

Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K20



998.46

Артикул: (S) - 46795, (M) - 45937, (L) - 46796

Характеристики товару:



- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: поліамід, поліестер, сталь із захисним покриттям
- Відповідність вимогам (пояса): [ДСТУ EN 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Відповідність вимогам (стропа): [ДСТУ EN 354:2017, 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Статичне розривне навантаження (пояса): не менше 1500 кгс (15 kN)
- Статичне розривне навантаження (стропа): не менше 1500 кгс (15 kN)
- Точок кріплення для страхування: 2
- Довжина стропа: регульований від 930 до 1530 мм
- Ширина розкриття карабіна K20: 20 мм
- Ширина стрічки пояса: 50 мм
- Діаметр каната: 13 мм
- Комплектація: [пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K20, паспорт на виріб](#)
- Комплектація пояса може змінюватись по бажанню замовника (табл. варіанти виготовлення)
- Гарантійний термін: 18 місяців
- Розміри: S - обхват талії від 640 до 1 000 мм
M - обхват талії від 850 до 1 300 мм
L - обхват талії від 1 100 до 1 500 мм

Опис товару:

Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 є базовим і може бути укомплектований будь-яким із стропів: [стрічка](#), [канат](#), [шнур](#), [трос](#), [ланцюг](#), залежно від умов робіт. Цей пояс можна комбінувати з поясом лямковим в умовах, коли безлямковий пояс використовується як утримуючий засіб страхівки (як додаткова опора).

Дана модель комплектується стропом канатним та карабіном K20. Пояс використовується при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа, а також при роботах, де можливе використання стропа із ізолюваного матеріалу.

Строп канатний виготовляється із поліамідного каната, **має пряжку для регулювання довжини стропа.** Використовується із запобіжними поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель, а також цей строп може використовуватися при виконанні електромонтажних робіт, де необхідне застосування стропа із ізолюваного матеріалу.

Пояси безлямкові запобіжні ПБ-1 призначені для використання як опорний засіб для захисту працівників у разі падіння з висоти при виконанні монтажних та ремонтно-відновлювальних робіт згідно з «Правилами охорони праці при виконанні робіт на висоті» ДНАОП 0.00-1.15-07.

Варіанти виготовлення:

№	Схема пояса	Комплектація
1		Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з стропом канатним та карабіном K55
2		Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з двома канатними стропами та карабінами K20
3		Пояс безлямковий запобіжний ПБ-1 з двома канатними стропами та карабінами K55

Производитель: Завод металлоизделий "[Вертикаль](#)"

Строп канатний з карабінами K20 + K20 (1СК1)



607.86

Артикул: 45977

Характеристики товару:





- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: поліамідний кручений канат
- Відповідність вимогам: [ДСТУ EN 354:2017, 358:2022, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15 kN)
- Ширина розкриття карабіна K20: 20 мм
- Діаметр каната: 13 мм
- Довжина стропа: регульований від 1030 до 1630 мм
- Комплектація: [строп канатний з карабінами K20 + K20](#), паспорт на виріб
- Гарантійний термін: 18 місяців
- Комплектація стропа може змінюватись по бажанню замовника (табл. варіанти виготовлення)

Опис товару:

Строп канатний виготовляється із поліамідного крученого каната, має пряжку для регулювання довжини стропа. Використовується із запобіжними поясами при виконанні робіт, де виключено пошкодження стропа об гострі краї будівель, а також цей строп може використовуватися при виконанні електромонтажних робіт, де необхідне застосування стропа із ізованого матеріалу.

Варіанти виготовлення:

№	Схема стропа	Шифр	Комплектація	Технічні характеристики
1		СК	- Не укомплектований карабінами. - З'ємний. - Має петлі для зачіплення.	- Маса не більше 0,31 кг. - Довжина стропа: від 800 мм до 1400 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
2		СК1	- Укомплектований малим карабіном К20. - З'ємний.	- Маса не більше 0,57 кг. - Довжина стропа: від 930 мм до 1530 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
3		СК2	- Укомплектований великим карабіном К55. - З'ємний.	- Маса не більше 0,82 кг. - Довжина стропа: від 1020 мм до 1620 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
4		СК1	- Укомплектований малим карабіном К20 та спинним кільцем. - Не з'ємний.	- Маса не більше 0,57 кг. - Довжина стропа: від 930 мм до 1530 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
5		СК2	- Укомплектований великим карабіном К55 та спинним кільцем. - Не з'ємний.	- Маса не більше 0,82 кг. - Довжина стропа: від 1020 мм до 1620 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
6		1СК1	- Укомплектований двома малими карабінами К20. - З'ємний.	- Маса не більше 0,85 кг. - Довжина стропа: від 1030 мм до 1630 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
7		1СК2	- Укомплектований двома карабінами з малим К20 та великим К55. - З'ємний.	- Маса не більше 1,08 кг. - Довжина стропа: від 1120 мм до 1720 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).
8		2СК2	- Укомплектований двома великими карабінами К55. - З'ємний.	- Маса не більше 1,33 кг. - Довжина стропа: від 1220 мм до 1820 мм. - Статичне розривне навантаження: не менше 1500 кгс (15kN).

Производитель: Завод металлоизделий "[Вертикаль](#)"

Лази монтерські ЛМ-3У

1L "ЗМ"Вертикаль"
Техніки Інженерного Мистецтва
level.com.ua



5184

Артикул: 50717

Характеристики товару:

- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: лази – сталь з термічною обробкою та лакофарбовим покриттям, траверси – сталь з термічною обробкою, ремені кріпильні – з двох цілісних шматків шкіри юфтової та шкіри сиром'ятної
- Відповідність вимогам: [ТУ У 25.9-35450859-001:2017, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT](#)
- Робоче навантаження на кожен лаз монтерський: до 1373 Н (140 кгс)
- Маса комплекту лазів монтерських: 4,0±0,4 кг
- Габаритні розміри: довжина від 493 мм до 525, ширина 155 мм, висота 210 мм
- Комплектація: [лази монтерські ЛМ-3У](#), паспорт на виріб
- Гарантійний термін: 24 місяців
- Дана модель комплектується траверсами ([ЗІП-3](#)):

Опис товару:

Лази монтерські ЛМ-3У призначені для підйому на залізобетонні опори трапецієподібного перетину типу СВ-105 ліній електропередачі до 10 кВ та типу СВ-95 ліній електропередачі та роботі на них.

Дані лази забезпечені поворотними траверсами, що дозволяє компенсувати трапецієдальність і невеликі сколи залізобетонних опор, а також мають ступінчасте регулювання скоби, що дозволяє виконувати роботи на опорах із різними геометричними розмірами.

Производитель: Завод металлоизделий ["Вертикаль"](#)

ЗІП-2 (ремені кріпильні для ЛМ-2, ЛМ-3, ЛМ-3М, ЛМ-3У, ЛМП-У2)

1L "ЗМ"Вертикаль"
Завод інтеграційного асистенту
level.com.ua

615

Артикул: 193

Характеристики товару:

- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
- Матеріал: із двох цілісних шматків шкіри юфтової та шкіри сиром'ятної
- Відповідність вимогам: [ТУ У 25.9-35450859-001:2017, ДСТУ EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015.IDT, ISO 9001:2015.IDT](#)
- Комплектація: ЗІП-2 (ремені кріпильні для [ЛМ-2](#), [ЛМ-3](#), [ЛМ-3М](#), [ЛМ-3У](#), [ЛМП-У2](#))

Опис товару:

ЗІП-2 (ремені кріпильні) - ремені до лазів монтерських: [ЛМ-2](#), [ЛМ-3](#), [ЛМ-3М](#), [ЛМ-3У](#), [ЛМП-У2](#).

Производитель: Завод металлоизделий ["Вертикаль"](#)

ЗІП-3 (траверса для ЛМ-ЗМ, ЛМ-ЗУ)
783

Артикул: 341

Характеристики товару :



- Виробник: [ТОВ "Завод металовиробів "Вертикаль"](#)
 - Матеріал: сталь з термічною обробкою
 - Відповідність вимогам: [ТУ У 25.9-35450859-001:2017](#), [ДСТУ EN ISO 9001:2018](#), [EN ISO 9001:2015, IDT](#), [ISO 9001:2015, IDT](#)
- Комплектація: 4 шт. ЗІП-3 (траверса для [ЛМ-ЗМ](#), [ЛМ-ЗУ](#))



Опис товару :

ЗІП-3 (траверса) використовується для заміни зношених траверс на лазах монтерських [ЛМ-ЗМ](#) та [ЛМ-ЗУ](#).



Шнури поліамідні

Характеристики товару:

- *Матеріал: синтетичне волокно поліамід*
- *Відповідність вимогам: не потребує обов'язкової сертифікації*
- *Діаметр шнура може змінюватись по бажанню замовника*
- *Продаж шнура здійснюється бухтами: 50, 100 м*

Опис товару:

Нитки, мотузки та канати з капрону (інші назви: поліамід, перлон та нейлон) – відрізняються високою стійкістю до стирання та міцністю – нитка діаметром 0,1 мм витримує 0,55 кг. У виробництві мотузкових виробів використовується тільки високоякісний термостабілізований поліамід/капрон з підвищеною стійкістю до ультрафіолету.

Сфери застосування плетених канатів:

- Будівництво будівель та споруд
 - Будівництво та ремонт доріг
 - Побутові та садові потреби
- Такелаж та оснащення суден, яхт, катерів
 - Вантажні роботи та буксирування
 - Сільське господарство
 - Прокладання кабельних мереж
 - Дизайн інтер'єра
- Виробництво спортивного інвентарю та обладнання спортивних залів, майданчиків, комплексів
 - Альпінізм та туризм
- Водозапірні та глибинні роботи
 - Монтажні роботи
 - Зовнішня реклама