

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/
900W, Tower, 230V, 3x IEC C13
outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI-E

Prezentare generala

Prezentare	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	900 W
putere nominala in VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
output connection type	3 IEC 60320 C13
lungime cablu	1,5 m
numar de cabluri	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cablu de alimentare 1 IEC 60320 C13 to C14 cablu de alimentare 1 cablu USB 1 Cablu de configurare RS-232 manual de utilizare
gama de produse	Easy UPS On-Line

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Tensiunea bateriei	24 V
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Timp de reîncărcare tipic	4 H
durata de viata baterie	3...5 yr

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Baterie de schimb	APCRBCV203 
Putere încărcare baterie (wați)	30 W rated

General

Max runtime	3 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Caracteristici fizice

culoare	Negru (RAL 7010)
inaltime	22,3 cm
latime	14,5 cm
adancime	28,8 cm
greutate neta	9,6 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	Yes
pozitie de montare	Vertical

Intrare

limite pentru tensiune la intrare	110...285 V 40% load 180...285 V sarcină nominală
frecventa retea	40...70 Hz detectare automată

Iesire

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	900 W
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
distorsiune armonica	3 %
Topologie	Online cu dublă conversie
Wave type	Undă sinusoidală
eficienta	88 % (sarcină nominală)
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240
tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
factor de varf	3 : 1

Conformitate

certificari produs	UE UKCA TISI
--------------------	--------------------

Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
-----------	--

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
altitudine de functionare	0...3000 m
temperatura ambietala pentru depozitare	-20...50 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare
altitudinea de depozitare	0...15000 m
nivel acustic	50 dBA
Pierdere termică online	380 Btu/h
grad de protectie IP	IP20

Management & comunicatii

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
sloturi libere	1
functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	945 J
-----------------------------------	-------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	33 cm
Latime prima forma de impachetare	23,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	36,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	10,9 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

