


Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nimarul procedurii de achizitie IDNO 1015600032824 din 01.10.2019							
Denumirea procedurii de achizitie: IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca C.O.P							
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul nr.3 -Becuri						
31600000-2	Bec led 30W	E27	CN	volta	E27,6000K, unghi de reflectie=150, flux luminos: 2750 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni.	E27,6000K,garantie:36 luni.	
31600000-2	Bec led 10W	E27	CN	volta	E27, 6000K, A60, unghi de reflectie=270, flux luminos: 810 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni.	E27, 6000K, A60 garantie:36 luni.	
31600000-2	Bec led 7W	Elmos	CN	volta	Soclu GU10, 6000K, unghi de reflectie=120, flux luminos: 520 lumen, durata de viata: 30000 ore, garantie:36 luni.		
	Lotul nr.4 -Projectoare						
31600000-2	Projector	Horoz	CN	volta	Lampă led 20W garanție minim 24 luni IP 65	Lampă led 20W garanție minim 24 luni IP 65	
31600000-2	Projector	Horoz	CN	volta	Lampă led 30W garanție minim 24 luni IP 65	Lampă led 30W garanție minim 24 luni IP 65	
	Lotul nr.5-Cablu electric:						
31600000-2	Cablu 3*1.5	Cablu NYM-J	volta	volta	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J	
31600000-2	Cablu 3*2.5	Cablu NYM-J	volta	volta	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J	
31600000-2	Cablu 5*2.5	Cablu NYM-J	volta	volta	Cablu AT-N05VV-U 5G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM-J	



31600000-2	Priza externa	Priza externa	CN	CN	Cu capac unitara cu impamintare euro, grad de protectie IP 44	Cu capac unitara cu impamintare euro, grad de protectie IP 44
31600000-2	Intrerupator exterior	Intrerupator exterior	CN	CN	Cu o clapeta, grad de protectie IP 65	Cu o clapeta, grad de protectie IP 65
31600000-2	Intrerupator exterior	Intrerupator exterior	CN	CN	Cu doua clapete, grad de protectie IP 65	Cu doua clapete, grad de protectie IP 65
	Lotul nr. 14 - Masina de gaurit cu rotopercutie:					
	Masina de gaurit cu rotopercutie					
31600000-2		Masina de gaurit (0-400/0-1500 rpm)	CN	CN	Doua trepte de turatii (0-400 / 0-1500 rpm), Cuplu maxim: 50Nm. 24 de pozitii reglare cuplu de insurubare, mandrina rapida (FixTec): 13mm, posibilitatea schimbării sensului de rotatie, selector cu trei pozitii a modului de lucru: gaurire/insurubare/rotopercutie, Indicator pentru rezerva de putere a acumulatorului, Iluminare cu LED, acumulatori Pro Lithium-Ion cu protectie la suprasarcina pentru o durabilitate maxima, Greutate: 1,9kg	Doua trepte de turatii (0-400/0-1500 rpm), Selector cu trei pozitii a modului de lucru: gaurire/insurubare/rotopercutie, Iluminare cu LED
	Lotul nr. 15 - Polizor unghiular					
	Polizor unghiular					
31600000-2		Polizor unghiular 2 800-10000 rpm	CN	CN	Putere nominala 1500W, Turatie in gol 2800-10560 rpm. Diametrul maxim al discului 125mm, Sistem de prindere M14, greutate 2,7kg. Lungime 315 mm. Inaltime 90mm, Vibratie mana/brat - polizare 9,2m/s ² . Aproximativ K 1 (Vibratii) 4,4 m/s ² , Vibratie mana/brat -slefuire 1,5m/s ² . Aproximativ K 2 (Vibratii) 1,5m/s ² . Intensitate sonora 91 dB(A), Aproximativ K 1 (Sunet) 3 dB(A), Intensitate acustica 102 dB(A), Aproximativ K 2 (Sunet) 3 dB(A)	Putere nominala 1500W, Turatie in gol 2800-1000 rpm. Diametrul maxim al discului 125mm, Sistem de prindere M14,
	Lotul nr. 17 - Disc pt polizor unghiular:					
31600000-2	Disc pt polizor unghiular	D 125 mm	CN	CN	Diametrul: 125mm, grosimea: 2mm, diametrul orificiului: 22,23mm. Viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal	Diametrul: 125mm, grosimea: 2mm, diametrul orificiului: 22,23mm. Viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal



Handwritten signature

31600000-2	Disc pt polizor unghiular	D 230 mm	CN	CN	Diametrul: 230 mm, grosimea: 2mm, diametrul orificiului: 22,23mm. Viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal
31600000-2	Disc pt polizor unghiular	D 125 mm	CN	CN	Pentru a taia blocuri si alte materiale de zidarie, caramida, ciment, beton, beton verde, piatra naturala, zidarie, beton armat, forma panza/disc Segmentat, Functionare uscata, Inaltime utilizabila a segmenturului 10 mm, diametrul: 125mm, grosimea pinza 2mm, diametrul orificiului: 22,23mm
31600000-2	Disc pt polizor unghiular	D 230 mm	CN	CN	Pentru a taia blocuri si alte materiale de zidarie, caramida, ciment, beton, beton verde, piatra naturala, zidarie, beton armat, forma panza/disc Segmentat, Functionare uscata, diametrul: 230 mm, grosimea pinza 2mm.

Semnat: Stefan V Numele, Prenumele: Stefan V
Ofertantul: RESACONS SRL - STR Adresa: muu. Chisinau, or Coova

In calitate de: Director
St. Stefanovici 15/2

