

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică
OCpr-018 11A 1631-21

Pagina 1 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP U, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța	
Dimensiuni (mm)	pline	
-Lungimea	240	205
-Latimea	115	100
-Înălțimea	63	50
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3	
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3	
Configurație	grupa 1	grupa 1
Rezistența medie la compresie, N/mm²	10,0	10,0
↳ pe fața de așezare		
Categorie	I	I
Aderența (valoarea fixată), N/mm²	0,15	
Conținutul de săruri solubile active	NPD	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbție de apă, %	12	
Permeabilitate la vaporii de apă.	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m³	1850	1900
Clasa toleranței	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 21.06.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat

№ 00166

/Conducătorul organismului



Copie fidelă

Conducătorul CC