



cunoaștem doar calitatea supremă

“IZODROMGAZ” SRL adresa: or. Ialoveni, str. Ialoveni 2

c/f 1003600020891 TVA 6700906

IBAN MD13M 02224ASV79920727100 M OBBMD22

IBAN MD51ML000000002251814155 MOLDMD2X314

tel.: (+373 268) 2 57 55, 2 19 92 tel./fax: (+373 268) 2 49 41

e-mail: izodromgaz@gmail.com

Nr. 01 din 05 septembrie 2025

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Din partea: “Izodromgaz” S.R.L.

Răspuns

la solicitarea de clarificări Nr. 583/07A din 03 septembrie 2025

Stimați membri ai grupului de lucru,

Vă mulțumim pentru atenția acordată examinării ofertei depuse de către “Izodromgaz” S.R.L. Pentru noi este o onoare și plăcere să depunem oferta noastră la procedura de achiziție în cauză. În acest sens suntem deschiși să vă oferim toate informațiile necesare în vederea luării unei decizii corecte.

1. Deviz local nr. 2-1-1-09 Instalatie de dezinfectare a apei cu hipoclorid de sodiu – gasiți atasat acestei scrisori
 - oferta de pret nr.7623 din 22.08.2025 de la compania AXIMA GRUP SRL -1 fila;
 - specificatii tehnice pentru sistemul de clorinare – 8 file;
2. Deviz local nr. 6-04 Retele exterioare de alimentare cu apa – teava de polietilena. Gasiți atasat acestei scrisori oferta de pret nr.20203936 din 15.08.2025 a producătorului de teava Valrom Industrie SRL.
3. Deviz local nr. 6-04 Retele exterioare de alimentare cu apa - Apometru d50. Va informăm că în oferta formularul 7 este indicat *Apometru d50* dar in formularele 5 și 3 s-a produs o greșeală mecanică în textul poziției, din neatenție s-a tastat cifrele 250 în loc de 50. Vă rugăm să luați în considerație parametrul - Apometru d50 . Această eroare nu generează modificare de cost a lucrărilor și valoare a ofertei.
4. Deviz local nr. 6-04 Retele exterioare de alimentare cu apa – poziția 68: Teu cu flanșă din fontă d 110x80. Va informăm că s-a produs o greșeală mecanică în textul poziției, din neatenție s-a tastat cifrele 110 în loc de 100. Vă rugăm să luați în considerație parametrul - Teu cu flanșă

din fontă d 100x80. Această eroare nu generează modificare de cost a lucrărilor și valoare a ofertei.

5. Devizul local nr.07-07-07 Stație de pompare. Poziția 1 -*Armături din oțel beton...* a fost introdusă din greșeală. Această poziție necesită a fi înlăturată pentru a corespunde cu caietul de sarcini. În urma corectărilor suma devizului se va micșora cu **4697,38 lei fara TVA**.

6. Devizul local nr.07-07-07 Stație de pompare.Utilaj Tehnologic. Poziția 15 *Montarea pe postament... pompa drenaj Wilo Drain TS 32/12-A*. Vă informăm că costul acestei pompe este indicat în deviz capitolul 3 **Valoarea utilajului, poziția 21 - 9600 lei**. În poziția 15 *Montarea pompei ...* Costul pompei se exclude și e trecută cu valoarea 0 pentru a nu se dubla, se ia în calcul doar resursele, materialele și cheltuielile pentru montarea pompei.

7. Devizul local nr.07-02-08 Stație de pompare, poziția 34. S-a produs o greșeală mecanică, s-a omis sintagma "2 buc." în textul poziției, parametrii elementelor pentru confecțiile metalice corespund cu parametrii solicitați în caietul de sarcini și proiect. Aceasta eroare nu generează modificarea costului lucrărilor.

8. Devizul local nr.07-02-08 Stație de pompare, poziția 66. În această poziție s-a omis modificarea textului *"amestec uscat pe bază de ipsos"* în textul *"amestec uscat pe bază de ciment"*. Va informăm că acest text nu influențează la preț, toate normele și prețurile rămân neschimbate. Lucrarea va fi executată conform proiectului și caietului de sarcini.

Vă comunicăm ca sîntem de acord cu corectarea erorilor depistate și vă asigurăm că prețul ofertei prezentate este corect. În cazul că noi vom fi alesi cistigatori -nu vor fi schimbări în calculele oferite în devizele de cheltueli..

Cu respect,

Alexei Miscu, Director al "Izodromgaz" S.R.L.



№ 7623 din 22.08.2025

În atenția: Izodromgaz SRL

Referință: Statii de dezinfectare sate Ialoveni - 4 unitati

Persoana de contact:

OFERTĂ

	Model	Pret Euro	Reducere %	Pret cu reducere, Euro	Cant., buc	Total, Euro
	Analizator de clor (Controller) DACb cu modbus , sensor de clor liber CLE3 , senzor Temperatura, cabluri pt senzor DACBW006VA0000A10010EN, CLE 3 2ppm 792920, senzor temperatura Pt 100-SE 305063, BAMA, 10m cablu pt senzor CI 725122, cablu coaxial 10m pt senzor temp cu SN 6-deschis Rezervor 100l cu sensor de nivel PROMINENT Pompa dozare cu modbus GAMMA X 1604 accesorii , modbus RTU cablu universal de control 1001301 inclus, PVDF with aeration foot and metering valve, 2m PVC suction line, 5m PE metering line, 6x4, universal control cable, Modbus RTU module GMXa1604PVT20000UA05M0BEN Supapa multifunctionala MVF-DK sz.I 1,5/6 bar PV Injector PVT cu arc Conexiune Modbus cu cablu 5m Contor cu impuls B-Meters DN 32 Senzor de presiune MBS 300 0-2,5Bar 4-20mA (Pentru nivelu in turn) Senzor de presiune MBS 300 0-16Bar 4-20mA (Pentru varianta cu panou de automatizare) Filtru Y Mecanic DN 50 Vana fluture cu actionare electrica DN50 Vana fluture manuala DN 50 Hipoclorit de natriu "A"-100l Senzor temperatura in incapere Panou de distributie (partea de forta) Panou de automatizare cu PLC si HMI Display 7" cu Modbus Materiale utilizate la asamblare in container (Cablare, Tevi inox ,buloane,suporturi,garnituri) Sistem de ventilare cu lucrari 1500m3/h Iluminatul, prize Lavoar + conducte canalizare Punere in functiune Interventie de ajustare scolarizare Conditioner 9000 BTU Container 3000x2000x2700	34,518.00	30%	24,162.60	4	96,650.40
TOTAL						96,650.40

Prețurile sunt indicate în EURO și includ TVA.

Achitarea se va efectua în Lei MD la cursul BNM din data plății.

Cu respect,

Sergiu Zagurean

mob: 0611 55 000

sergiu.zagurean@axima.md

www.axima.md

SISTEM DE CLORARE cu CLOR LICHID

Sistemul este compus din:

- container cu dimensiuni 3000x2000x2700mm
- o pompă de dozare cu membrană cu control electronic prevăzut cu accesorii (țevi și fittinguri din PE, injector pentru soluția de hipoclorit de sodiu, senzor de nivel de soluție etc.) Gamma-X;
- rezervor de depozitare din polietilenă pentru soluție de hipoclorit 100 litri;
- lancie rigidă de aspirație cu: sifon de aspirație, supapă de direcție și senzor rezervor gol
- debitmeru Electromagnetic Isoil Isomag;
- analizor de clor rezidual în apă;
- controller de proces Dulcometer.DiaLog
- vana fluture cu servomotor 24v
- iluminare, ventilare
- panou de comanda cu UPS a vanei motorizare
- PLC, display HMI 7"
- aparate de aer conditionat 9000 Btu

Pompă de dozare (1buc.)

Pompa dozatoare este echipamentul care asigură dozarea (injectarea) precisă a hipocloritului de sodiu în apă în procesul de preclorinare.

Această pompă poate fi montată pe un perete sau pe o suprafață orizontală (pe vasul de depozitare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit schimbarea conexiunilor electrice fără a deconecta pompa. Pompa este echipată cu fittinguri și tuburi pentru aspirație și injecție, șuruburi de fixare.

Funcționarea pompei de dozare este asigurată de o diafragma montată pe piston, care este pusă în acțiune de către un electromagnet alimentat permanent cu curent. În faza de refulare, pistonul se deplasează înainte, produce o presiune în capul pompei (în camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin supapa de refulare care se deschide. În faza de absorbție, la sfârșitul impulsului, arcul readuce pistonul în poziția inițială, supapa de refulare închidându-se și supapa de absorbție deschizând, care reumple camera de pompare.

Detalii tehnice

- Reglar
Alternativ poate fi exploatată pompa și în regimul automat „OFF” prin lungimea cursei și frecvența cursei.
- Ecran LCD iluminat și afișaj cu 3 LED-uri foarte generos și vizibil din orice unghi - în special pentru mesaje de funcționare, de avertizare și de eroare
- Factor - la comanda externă a contactelor 99:1 - 1:99
- Regim funcțional șarjă cu max. 99,99 sau 99.999 curse/impuls de pornire
- Racord pentru întrerupătoare de nivel cu 2 trepte
- Combinații disponibile de materiale PP, PVDF, sticlă acrilică, PTFE și oțel inoxidabil
- Variante speciale pentru capul de dozare - pentru medii degazificate și cu vâscozitate mai ridicată
- Ieșire 0/4 – 20 mA opțională pentru transmiterea la distanță a randamentului de dozare real și mesajelor de eroare
- Alimentator universal 100 - 230 V, 50/60 Hz
- Modul releu 230 V opțional, cu post-echipare simplă și sigură
- Releu combinat 24 V opțional, cu post-echipare simplă și sigură



Vas de depozitare cu hipoclorit (1buc.)

The hypochlorite storage vessel is a polyethylene container that has a special construction perfectly adapted to the installation of a dosing pump.

Specificatii tehnice:

- Volum: V = 100 litri



Debitmetru electromagnetic (1buc.)

Debitmetru cu vizualizare directă în m³ a volumului, complet cu un generator de sistem de impulsuri pentru controlul pompei de dozare.

Specificatii tehnice:

- Dimensiuni: filet DN 32
- Principiul de măsurare: cu impuls
- Grad de protecție: IP67
- Comunication: NO



Analizor de clor rezidual (1buc.)

Analizorul de clor rezidual este un sistem de măsurare online a clorului rezidual din apa tratată, care este compus din:

1. Celulă de măsurare a clorului rezidual cu dispozitiv „debit constant” - Armătură de bypass senzor modular BAMA
2. Controler de proces – Prominent Dialog DACb

• **Celulă de măsurare a clorului rezidual cu dispozitiv „debit constant” - CLB 5ppm**

- Interval de măsurare: 0.00 ÷ 5.00 ppm Cl₂
- Dispozitiv de echilibrare a debitului de apă
- Conexiune pentru testare apă - tube PE Ø 8x12 mm
- Presiune: min. 0,025 bar - max. 3,5 bari
- Temperatura ambientală: -10 ÷ +60 °C
- Temperatura de lucru: 0 ÷ +45 °C



Controller de proces (1buc.)

Controlerul de proces este un instrument modern, realizat cu cea mai recentă tehnologie. Acesta primește un semnal electric de la celula de măsurare a clorului rezidual și îl transformă într-un curent unificat de 4-20 mA. De asemenea, acest controler are posibilitatea de a transmite un semnal unificat către un înregistrator de date sau un transmițător.

- Sursă: 230 V / 50 Hz
- Putere: 25 VA
- Interval de măsurare: 0.05 – 5.00 ppm Cl₂
- Ieșiri analogice: 2 (3) x 0/4 ... 20 mA separat galvanic, sarcină max. 450 Ω, domeniul și alocarea (mărimă măsurată, de corecție, de reglare) reglabilă
- Integrare sisteme convenționale PROFIBUS®-DP, Modbus RTU, PROFINET
- Curent de ieșire: 0 – 20 mA (configurable)
- Max. sarcină: 400 Ω





- Display: LCD 2 lines x 16 digits
- Termocompensare: Pt 100/Pt 1000 for pH
- Protecție: IP66
- Temperatura de depozitare: $-20 \div +60$ °C
- Temperatura de lucru: $-10 \div +50$ °C
- Umiditate: max. 90% fara condensare
- Dimensiune: 250 x 220 x 122 mm (l x H x A)

Controler pentru reglarea dozei de clor într-un singur punct de injectare:

- Primește 2 intrări analogice 4-20mA: 1 tip debit, 1 tip clor rezidual
- Primește 3 intrări digitale pentru alarmare
- Generează un semnal unificat de 4-20mA pentru controlul dozei de clor Controlul dozei de clor se poate face în funcție de debit și/sau de clor rezidual

NOTE:

- service gratuit si piese de schimb in perioada de garantie (in situații de garanție);
- asistență (consultanță) tehnică gratuită în timpul punerii în funcțiune;
- contra cost, service si piese de schimb post-garantie la cererea clientului;
- contra cost, instalarea echipamentelor la cererea clientului.

Cu respect,

AXIMA GRUP SRL

Valeriu Moiseev

Tel.022 84 44 01

Mob. 069 05 35 22

office@axima.md

Noua gamma/ X – un produs extrem de bine realizat. Inteligență și perfecțiune planificate până la ultimul detaliu.



Acționare controlată de solenoid pentru precizie și fiabilitate extrem de ridicată
Noua gamma/ X utilizează un dispozitiv de acționare controlat de solenoid, conceput pentru dozarea agenților lichizi la debite cuprinse între 2 și 45 l/h și contrapresiuni de 25 până la 2 bar. Dispozitivul de acționare cu solenoid permite o înaltă precizie a curselor, avantaj ce garantează practic o dozare continuă, chiar și în condiții de debit minim.

Rotița cu click, ușor de utilizat, reprezintă o alternativă modernă la manualele de utilizare și meniurile secundare.
În combinație cu ecranul LCD și cele patru taste, rotița concepută de specialiștii noștri permite utilizarea și programarea intuitivă a noului pompe gamma/ X.

Autoadaptare pentru eficiență maximă
Componentele electronice inteligente încorporate în noua gamma/ X garantează metode de comandă și control mult mai precise – fără alte componente suplimentare cu defecțiuni frecvente, precum senzori de presiune. Acumulările de gaz, dar și cazurile de suprapresiune și presiune negativă, sunt identificate instantaneu și corectate imediat în mod automat.

Mentineți o perspectivă generală clară cu ajutorul ledurilor vizibile de stare
Noua gamma/ X este prevăzută cu un ecran cu LED-uri pentru indicarea stării de funcționare în toate cele trei etape ale procesului, poziționate în secțiunea superioară, curbată, a panoului frontal – avantaj ce permite utilizatorilor să monitorizeze permanent și în timp real starea generală de funcționare a echipamentului.

Ecran LCD cu rezoluție înaltă cu afișaj al contrapresiunii
Ecranul LCD al pompei gamma/ X, de dimensiuni generoase și cu rezoluție ridicată pentru o calitate superioară a informației afișate, oferă o prezentare generală clară a parametrilor importanți, inclusiv a valorilor reale ale debitului. Contrapresiunea este determinată fără ajutorul vreunui senzor, valorile reale ale acestuia fiind, de asemenea, afișate pe ecran la o rezoluție de 0,5 bari.

Conexiuni frontale extrem de accesibile
Carcasa subțire de tip „slim” și amplasarea intuitivă a conexiunilor de pe panoul frontal, transformă noua gamma/ X într-o pompă practic predestinată pentru utilizare în serie, respectiv pentru aplicații cu spațiu limitat.

	bar	l/h	ml/cursă	Curse/min	mm	mWs	PP, NP, PV, II kg	SS kg
Pompe de dozare cu cap de dozare fără aerisire automată								
GMXa 1602	16	2,3	0,19	200	6 x 4	6,0	3,6	4,1
GMXa 1604	16	3,6	0,30	200	6 x 4	5,0	3,6	4,1
GMXa 2504	25 **	3,8	0,32	200	8 x 4 ***	4,0	4,9	5,5
GMXa 0708	7	7,6	0,63	200	8 x 5	4,0	3,7	5,0
GMXa 1009	10	9,0	0,75	200	8 x 5	3,0	5,1	6,5
GMXa 0414	4	13,5	1,13	200	8 x 5 ****	3,0	3,7	5,0
GMXa 0715	7	14,5	1,21	200	8 x 5 ****	3,0	5,1	6,5
GMXa 0220	2	19,7	1,64	200	12 x 9	2,0	3,7	5,0
GMXa 0424	4	24,0	2,00	200	12 x 9	3,0	5,1	6,5
GMXa 0245	2	45,0	3,70	200	12 x 9 *****	2,0	5,2	7,0
Pompe dozatoare cu cap de dozare cu aerisire automată (variante capului de dozare 7)								
GMXa 1604	10	2,2	0,18	200	6 x 4	1,8	3,6	-
GMXa 0708	7	5,6	0,47	200	8 x 5	1,8	3,7	-
GMXa 1009	10	6,6	0,55	200	8 x 5	1,8	5,1	-
GMXa 0414	4	12,2	1,01	200	8 x 5	1,8	3,7	-
GMXa 0715	7	13,0	1,08	200	8 x 5	1,8	5,1	-
GMXa 0220	2	18,0	1,50	200	12 x 9	1,8	3,7	-
GMXa 0424	4	22,0	1,83	200	12 x 9	1,8	5,1	-
GMXa 0245	2	40,0	3,33	200	12 x 9	1,8	5,2	-

Armătura de bypass cu senzor modulară BAMa

Armătura de bypass modulară cu senzor BAMa: legare flexibilă în proces a tuturor senzorilor ProMinent pentru prepararea apei

ProMinent®



Armătura de bypass modulară BAMa găzduiește senzorii ProMinent pentru prepararea apei. Se instalează pur și simplu într-un bypass al conductei principale de proces și este proiectat în mod optim în diferite variante pentru numeroase aplicații în prepararea apei – de la apă potabilă, apă pentru piscine și wellness până la apă industrială.

Armătura de bypass cu senzor modulară BAMa

Armătura de bypass modulară cu senzor BAMa: legare flexibilă în proces a tuturor senzorilor ProMinent pentru prepararea apei

ProMinent®

Aplicație	Apă potabilă sau apă similară cu apă de probă scurtă	Apă de piscină și wellness sau apă similară cu apă de probă returnată în proces	Apă industrială sau apă similară cu conținut de substanțe solide și cerințe mai ridicate de temperatură sau presiune
Debit prin armătura de bypass BAMa	5...25 l/h	20...60 l/h	20...100 l/h
Presiune preliminară minimă, fără limitator de debit și cu filtru neîncărcat, pentru un total 9 de module	0,025 bari	0,05 bari	0,5 bari
Presiune preliminară minimă cu limitator de debit și cu filtru neîncărcat, pentru un total de 9 module	1,5 bari	1,5 bari	2,0 bari
Presiunea maximă de lucru	7,0 bari la 20 °C	7,0 bari la 20 °C	7,0 bari la 20 °C
Temperatura maximă de lucru	60 °C la 3,5 bari	60 °C la 3,5 bari	70 °C la 3,0 bari
Temperatura ambiantă	-10...60°C	-10...60°C	-10...60°C
Mobilitate particule (cu particule model neaglomerante, nesedimentare, certificată)	< 300 μm	< 300 μm	< 1.000 μm

DULCOMETER diaLog DACa/DACb - partenerul ideal în procesele de analizare simplă, eficientă și sigură a parametrilor specifici apei



Doriți un controler simplu pentru a analiza calitatea și proprietățile apei? Un controler ușor de utilizat și cu ajutorul căruia să puteți selecta liber variabilele măsurate? Nimic mai simplu! Acum există DULCOMETER diaLog DACa/DACb! Un partener talentat și de încredere, care poate fi conectat și la Ethernet/LAN și care se poate integra optim în orice rețea existentă.

Detalii tehnice

- Mărimi măsurate: pH, redox, clor, dioxid de clor, clorit, brom, conductivitate, acid peracetic, peroxid de hidrogen, ozon, oxigen dizolvat și fluorură
- Montaj, grad de protecție: carcasă cu (montaj pe perete, tablou de comandă, stâlpi) cu grade de protecție IP 67 și IP 66
- Reglare: trei canale de măsură și reglare, fiecare cu controler PID independent, unilateral (opțional: două controlere PID bilaterale)
- Alimentare - tensiune mică de protecție - 24 V DC, de exemplu cu instalație solară sau în zone specifice hidrocentralelor
- Compensarea temperaturii pentru pH și pentru senzorul CDP de dioxid de clor; compensarea influenței valorii pH-ului asupra clorului în calitate de parametru de dezinfecție
- Intrări digitale pentru identificarea parametrilor eronați din apă, limitare, pauză și reglare parametri, oprire de la distanță și avertizare pentru nivelul de substanțe chimice
- Ieșiri de reglare pentru valvele solenoid / pompele dozatoare reglate electronic
- Procesarea mărimilor perturbatoare: reglare simplă a parametrilor – procesarea debitului în algoritm de reglare
- Adaptarea valorilor nominale ale senzorilor la condițiile modificate ale procesului - prin comandă de la distanță, prin semnal mA de la PLC sau prin magistrale în caz de condiții mai stricte







Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

OFERTA de PRETURI Nr.

20203936

Data

15.08.2025

REF:

/74300/

Solicitant: 1000063609 **Stimate Client 32**

Localitate: CHISINAU

Judet:

IZODROMGAZ SRL

In atentie:

Telefon:

IDNO: 1003600020891

Santier / Obiectiv:

Licitatie Sociteni, Republica Moldova

Produce oferate:

VALWATER

Intocmit de: BRINZA ADRIANA-MONICA

Telefon: 0737299110

Agent Vanzari Zona: Birou VLR - EXPORT TROFIMOV ANDREI

Telefon: 0034379781881

Total oferta cu TVA:		182.256,88 EUR				Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA
Crt.	Cod	Denumire	UM	Cantitate	EUR	EUR	EUR	EUR
00010	45417110000	CAPAT FLANSA PE100 APA/GAZ VALWater D.110 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	4	3,75	15,00		
00020	45417090000	CAPAT FLANSA PE100 APA/GAZ VALWater D. 90 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	39	2,84	110,76		
00030	45417125000	CAPAT FLANSA PE100 APA/GAZ VALWater D.125 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	10	5,62	56,20		
00040	45417160000	CAPAT FLANSA PE100 APA/GAZ VALWater D.160 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	11	10,29	113,19		
00050	45417200000	CAPAT FLANSA PE100 APA/GAZ VALWater D.200 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	29	18,41	533,89		
00060	44716110000	FLANSA LIBERA OL. VALWater D 110/DN100 PN10 PN16 - F0	buc	4	12,93	51,72		
00070	44716090000	FLANSA LIBERA OL. VALWater D 90/DN80 PN10 PN16 - F0	buc	39	10,11	394,29		
00080	44716125000	FLANSA LIBERA OL. VALWater D 125/DN100 PN10 PN16 - F1	buc	10	12,83	128,30		
00090	44716160000	FLANSA LIBERA OL. VALWater D 160/DN150 PN10 PN16 - F0	buc	11	21,93	241,23		
00100	44710200000	FLANSA LIBERA OL. VALWater D 200/DN200 PN10 - F1	buc	29	26,59	771,11		
00110	50010115019	BANDA AVERTIZARE APA 10cmx0,09 500m - F0	buc	24	14	336,00		
00120	24100750100	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D. 75x4,5mm PN10 SDR17 COLAC 100m - F0	buc	3	194,24	582,72		
00130	24120900100	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.90x6,7mm PN12,5 SDR13,6 COL 100M - E0	buc	6	341,63	2.049,78		
00140	24101400013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.140x8,3mm PN10 SDR17 BARA 13m - F0	buc	244	86,97	21.220,68		
00150	24101800013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.180x10,7mm PN10 SDR17 BARA 13m - F0	buc	196	144,1	28.243,60		
00160	24102000013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.200x11,9mm PN10 SDR17 BARA 13m - F0	buc	52	178,06	9.259,12		
00170	24102250013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.225x13,4mm PN10 SDR17 BARA 13m - F0	buc	147	225,53	33.152,91		
00180	24100900100	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D. 90x5,4mm PN10 SDR17 COLAC 100m - F0	buc	9	279,7	2.517,30		
00190	24080900100	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D. 90x4,3mm PN8 SDR21 COLAC 100m - E0	buc	3	225,6	676,80		
00200	24162250013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.225x20,5mm PN16 SDR11 BARA 13m - E0	buc	193	333,47	64.359,71		
00210	45390171101	COT 90GRD PE100 APA/GAZ VALWater D.110 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	4	6,15	24,60		

Localitate: BUCURESTI

Stradă: Bdul. Preciziei

Nr. 28

1 / 2

Judet: București

Cod poștal:

Telefon:



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

OFERTA de PRETURI Nr.

20203936

Data

15.08.2025

REF

/74300/

Total oferta cu TVA: 182.256,88 EUR

Crt.	Cod	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) EUR	Valoare (fara TVA) EUR	TVA EUR
00220	45390170901	COT 90GRD PE100 APA/GAZ VALWater D. 90 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	9	4,86	43,74	
00230	45390170630	COT 90GRD PE100 APA/GAZ VALWater D. 63 SDR17 INJECTAT TG - F1	buc	10	3,07	30,70	
00240	50216090000	MUFA ELECTROSUDABILA GF D. 90 - F0	buc	8	5,96	47,68	
00250	24162800013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.280x25,4mm PN16 SDR11 BARA 13m - E0	buc	1	514,38	514,38	
00260	24163550013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.355x32,2mm PN16 SDR11 BARA 13m - E0	buc	4	826,75	3.307,00	
00270	24164000013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.400x36,3mm PN16 SDR11 BARA 13m - E0	buc	3	1.050,09	3.150,27	
00280	24203550013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.355x39,7mm PN20 SDR9 BARA 13m - E0	buc	9	995,64	8.960,76	
00290	24083550013	TUB VALWater APA POTABILA PE100 CERT D.355x16,9mm PN8 SDR21 BARA 13m - E0	buc	3	454,48	1.363,44	
Total oferta EUR fara TVA/TVA:						182.256,88	
Total oferta EUR cu TVA						182.256,88	

Valabilitate oferta: 15.08.2025 - 15.09.2025

THE PRICES DO NOT INCLUDE VAT, SPECIAL ACCESS FEES IN RESTRICTED AREAS

The products are marked in the price offer depending on their type as follows:

F0 - TYPE A stock product;

F1 - Type B stock product but limited (in case of lack of these the supply term is 7-10 days);

E0 - Type C product based on order (in case of lack of stock the supply term is 7-30 days) for this type of product an advance from the value of the goods could be requested.

Prices may change without notice during the validity period, in which case the offer will be updated.

C0, C1 - Products in liquidation, LIMITED STOCK.

The classifications of the stock products are indicative and may vary.

The prices could be updated in the conditions in which the quotations of the raw materials or the exchange rate lei / euro vary by more than 2% in the validity period of the offer.

All changes brought to the offer during the validity period are notified in writing.

The Payment Term and Credit Limit conditions are those established in the Framework Contract.

* The content of this offer is strictly confidential and intended exclusively for the applicant / recipient. Any disclosure, distribution or use of the information contained in this offer is strictly prohibited and subject to privacy and information protection law.

Thank you for understanding and respecting the confidentiality of our offer.

Intocmit de:
BRINZA ADRIANA-MONICA
Inginer vanzari
0737299110

Agent,
TROFIMOV ANDREI
Account manager
0034379781881

Director,
ZAVEDIA IURIE
0721141540
