



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"12" martie 2023

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem de supraveghere video**
beneficiar: **I.M. "Parcul urban de autobuze"**
amplasat pe adresa: **MD-2032, MOLDOVA, mun.Chisinau, mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51**
persoana de contact: **022837349** email: achizitii.pua@gmail.com

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
TRASSIR DuoStation RE Hik 32	 TRASSIR DuoStation RE este un înregistrator video de rețea pentru camere video IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere video IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbit/sec), dacă DualStream este disponibil. Nu este inclus HDD. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client de rețea gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare etc.	buc.	1	17441,67	20930,00	17441,67	20930,00
IPC-B149H	 Camăra IP de exterior cilindrică de 4 MP cu imagine color 24/7! Rezoluție: 2560x1440, 20 fps (25 fps 1080P). Lux 0,001 Lux (F1.0). Inteligentă: detectarea mișcării, sabotaj video, Rol. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie video: H.265+/H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR 120db, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 96°). Iluminare LED de fundal până la 30 de metri. Protocolul ONVIF. Control prin HiLookVision PC Client, HiLookVision App. Alimentare DC12V±25% (consum 5W), PoE 802.3af (consum 6,5W). Materiale carcasa: aliaj de aluminiu. Dimensiuni: Ø77x164mm. Protecție la praful și umiditate IP67. Interval de funcționare de la -30°C până la +60°C. 2 ani garanție!	buc.	25	1462,50	1755,00	36562,50	43875,00
DS-2CD2621G0-I2S	 Camăra IP de exterior de 2 megapixeli cu lentile varifocale motorizate. Rezoluție: 1920x1080, 25fps. Full HD-Ready în timp real! Inteligentă: detectarea mișcării, trecerea liniei, detectarea intruziunilor, sabotaj (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), zona de interes ROI. Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dublu. 120 dB WDR, 3D DNR, BLC. Lentila 2,8-12mm, motorizat (unghi de vizualizare 94°-36°). Suportă carduri microSD de până la 256 GB. I/O audio și alarmă - 1/1. Coduri audio: MP2, PCM, AAC, filtru de zgomot ambiental. Iluminare IR până la 60 de metri. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 12,9W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø105x295 mm. 3 ani garanție!	buc.	2	3033,33	3640,00	6066,67	7280,00
DS-I253L (C)	 Camăra IP de exterior cu dom de 2 megapixeli cu imagine color 24/7! Rezoluție: 1920x1080 (25 fps 1080P). Full HD în timp real! Sensibilitate 0,001 Lux (F1.0, AGC activat). Inteligență: Motion Detection 2.0: detectarea țintei umane/auto, detectarea sabotajului, Rol (zona de interes). Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR digital, BLC, HLC. Lentila 2.8 (unghi de vizualizare 106°). Iluminare LED de fundal până la 30 de metri. Microfon încorporat cu anulare a zgomotului. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Protocolul ONVIF. Înclinată până la 75°. Control prin iVMS-4200, Hik-Connect. Alimentare DC12V±25% (consum 5W), PoE 802.3af (consum 6,5W). Materiale carcasa: metal și plastic. Dimensiuni: Ø110x104mm. Protecție la praful și umiditate IP67. Interval de funcționare de la -40°C până la +60°C. 2 ani garanție!	buc.	5	1105,00	1326,00	5525,00	6630,00
DS-3E0310HP-E	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal peste 250m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 110 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 3,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	2	1668,33	2002,00	3336,67	4004,00
DS-3E0106HP-E	 Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal peste 250m. Posibil la putere camera de-a lungul a 4 fire. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 60 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suporta IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	7	758,33	910,00	5308,33	6370,00
RBSXTsq2nD	 Mikrotik RBSXTsq2nD este un punct de acces mic și ușor pentru utilizare în aer liber. Are o antenă încorporată. Punctul de acces este proiectat pentru legături punct la punct, 2,4 GHz cu antenă încorporată. CPU QCA9533 650 MHz / RAM 64 MB / Flash 16 MB / 30 dBm / 10 dBi / Ethernet 100 / PoE In. Particularități: Funcționare în banda de 2,4 GHz Port Ethernet 10/100 Mbps Puterea de ieșire a transmițătorului crescută Poate fi folosit ca dispozitiv CPE. Dimensiuni 129 x 129 x 34 mm. Temperatura de funcționare -40C -> +70C. 2 anu garanție.	buc.	4	1029,17	1235,00	4116,67	4940,00
quickMOUNT PRO	 quickMOUNT PRO - крепление для точек доступа Sxt, OmniTik серий максимальный вес которых не более 1,5 кг. Крепление позволяет развернуть антенну на угол 140°	buc.	4	238,33	286,00	953,33	1144,00
WD80PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	buc.	2	3802,50	4563,00	7605,00	9126,00
Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare (inclusiv Cablul ethernet, gofra, canal plastic, boxe 100*100, Rj-45, etc)		set	32	758,33	910,00	24266,67	29120,00
Lucrarile de montare si punerea in functiune		serv.	1	38062,50	45675,00	38062,50	45675,00
Total						149245,00	179094,00

Total pe oferta	fara TVA	inclusiv TVA
	149245,00	179094,00

Manager: Oleg Ciucac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vanzari: Vladimir Cimenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML00000002251207353; MOLDM2X307