

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719321219835 din 25.06.2024
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Amestec uscat	Tencueala universală NOTA BENE	MOLDOVA	SUPRATEN	Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalaj: până la 30kg	Amestec uscat pe baza de ghips PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Consum normat-8-10kg/m2 Greutatea-30kg	
Lotul nr. 2 Amestec uscat	Glet pe baza de Ipsos Eurofin	MOLDOVA	SUPRATEN	Tip: glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent Utilizare: pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalaj: până la 25 kg	EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. Consum normat-Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru	

					chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Domeniul de utilizare- Pentru lucrari la interior Greutatea -18kg	
Lotul nr. 3 Adeziv pentru teracotă	Adeziv gresie/faianta CLASS NAS	MOLDOVA	SUPRATEN	Utilizare: pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalaj: până la 25kg Culoare: Gri Termen de valabilitate: minim 9 luni din data livrării.	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la interior. Culoare-gri Greutate-25kg Termen de valabilitate-12 luni	
Lotul nr. 4 Chit silicon						
4.1 Chit silicon, transparent	Silicon universal transparent Asmaco	U.A.E	ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C	Culoare: incolor Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub până la 310 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Culoare- incolor Rezistență:-rezistent la apă Masă ambalaj-280ml Termen de valabilitate- 12 luni	
4.2 Chit silicon, alb	Silicon universal alb Asmaco	U.A.E	ANCHOR ALLIED FACTORY L.L.C	Culoare: albă Rezistență: rezistent la apă Masă ambalaj: tub până la 310 ml Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării	Culoare-alb Rezistenta-rezistent la apa Masa ambalaj-280ml Termen de valabilitate-12luni	
Lotul nr. 5 Electrozi	Electrozi de sudura SAF-FRO	ROMANIA	SUPERTIT	Tip: Electrozi de sudură SUPERTIT sau echivalent Diametru: 3,2 mm Greutate: 4,5 kg Intensitatea curentului de sudare: 160-180 A Înveliș: rutilic Lungime: 350 mm	Diametru-3.2mm Greutatea-4.5kg Intensitatea curentului de sudare-160-180 A Înveliș-rutilic Lungime-350mm Tip curent-continuu sau alternativ	

				Tip curent: continuu sau alternativ	
Lotul nr. 6 Bandă antialunecare, 50mm	Banda adeziva antialunecare MOTIVE	Polonia	INTER-S	Tip: bandă autoadezivă antiderapantă Culoare: neagră Lățime: 50 mm Lungime: 5 – 15 m	Tip-banda adeziva antialunecare Culoare-neagra Latime-50mm Lungime-5m
Lotul nr. 7 Bandă izolanță bituminoasă autoadezivă	Bandă izolanță bituminoasă autoadezivă ALUBAND	Polonia	DEN BRAVEN	Utilizare: pentru hidroizolații acoperiș Material: bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu, de tip ALUBAND sau echivalent. Grosime: 1,35 mm Lățime: 300 mm Rezistența la temperatură: -40 C +100 C	Banda izolanta Aluband este o banda de etansare auto-adeziva pe baza de bitum, cu un film protector din aluminiu pentru izolatii hidrozistente ale acoperisurilor si pentru izolatii hidrozistente in general. Utilizare-pentru hidroizolații acoperiș Material-bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu, tip ALUBAND Grosime-1,35 mm Lățime-300 mm Lungime-10m Rezistența la temperatură: -40 C +100 C
Lotul nr. 8 Mastică bituminoasă	Mastica bituminoasa Aqua Mast	Rusia	TECHNONICOL	Utilizare: hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalaj: până la 10 kg	Baza-bitominoasa Destinatie-lucrari exterior Domeniul de utilizare-hidroizolant pentru reparatii acoperisuri Ambalaj-10kg

Semnat: Moldsign Numele, Prenumele: Gavgas Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: or.Chisinau str.Hristo Botev 19/2

