

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1771244212867 din 16.02.2026
Obiectul achiziției:	Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în localitatea Țințăreni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Deutz Fahr Agrofarm 115 G	Italia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: minim 3900cc. Cu turbină Cu intercooler Sistem de alimentare: Directa pompa -injector Unghi de bracăj: 52 ° -58 ° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Tracțiune: 4x4 Greutate minima tractor: 4.200 kg Lungime: 3900 -4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Putere ridicare spate min: 4.700 kg Sistem de frâne si directie: - Sistem de frânare independent	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 4000 cc. Cu turbină Cu intercooler Sistem de alimentare: Directa pompa -injector Unghi de bracăj: 55 ° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 15F+15R Tracțiune: 4x4 Greutate tractor: 4.700 kg Lungime: 4000 mm Înălțime: 2700 mm Lățime: 2000 mm Putere ridicare spate: 4.800 kg Sistem de frâne si directie: - Sistem de frânare independent	

				- complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Sistem de frinare pentru utilaje: HIDRAULIC Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore	- complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Sistem de frinare pentru utilaje: HIDRAULIC Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție 12 luni sau 1000 moto/ore	
Încărcător frontal	GENERAL XL	Ucraina	Agrocube	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1 300 - 1 500 kg; Înălțimea de ridicare: 3900 - 4500 mm; Presiunea de lucru: 190 -200 bar; Greutatea: 450 -460 kg; Unghi de tragere: 43 -45 de grade; Unghi de aruncare: 58 -60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător:	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 4500 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 grade; Unghi de aruncare: 58 grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	

				prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 80 CP -120 CP Viteza de lucru (max.): 6 -8 km/h Viteza de transport (max.): 10 -15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractorul propus.	
Căuș cu maxilar	GENERAL JAWS 0,8	Ucraina	Agrocube	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000 -1100 Lățime, mm: 1900 -2000 Înălțime, mm: 850 -900 Greutate, kg: 370 - 410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie : Cupa să fie compatibilă cu Încărcătorul frontal și Tractorul Propus .	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1044 Lățime, mm: 2000 Înălțime, mm: 900 Greutate, kg: 370 - 410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditie obligatorie : Cupa este compatibilă cu Încărcătorul frontal și Tractorul Propus .	

Remorcă	Volkan 6Tone (hidraulica)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate incarcaturii transportate min: 6000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-2000 kg. Greutate totala: maxim8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorca să fie compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate incarcaturii transportate: 6000 kg. Greutate remorcii: 2000 kg. Greutate totala: 8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie:2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale:600 mm -inaltime cu obloane de extensie:1000 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de agatare tomleron	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm	

				INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitivul să fie compatibil cu remorca și tractorul propus	INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Lama universală	Universal Euro	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 80 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 3005 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare EURO; Garantie: 12 luni	
Lotul 2						
Pubele 120 L	Tomberon Pubela 120l Verde	Turcia	AboxPlastik	Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm	Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8,5 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm	

				Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: minim 12 luni	Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: 12 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35