

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1748349268846 din data 27.05.2025

Obiectul achiziției: Inventar moale REPETAT

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
39500000-7	Cearșaf alb (prostire)	C 210x150	MD	SRL Anghel-lux	Conform caietului de sarcini atașat	Cearșaf alb (prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătura specială din bumbac 100%, care nu se modifică la spălare. Cearșaf rezistent la dezinsecție termo-chimică /spalare la 90°C, să absoarbă transpirația și umezeala, densitate 160 g/m2. Nuanța albă. Fiecare unitate va fi ambalată separat, care va asigura integritatea și păstrarea corespunzătoare, cu indicarea dimensiunilor. Obligatoriu va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare. cu ată rezistentă și fermă. V-or fi	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 2						

39500000-7	Pernă de dormit	PH60x60	MD	SRL Anghel-lux	Conform caietului de sarcini atașat	Perna de dormit. Umplutura 100% PES siliconizat(tip "holofiber") mărimea 60cm.x 60cm. Greutatea pernei -min 900 gr.standard SM STB 753:2008: Husa din bumbac 100%, culoarea albă, densitatea țesăturii min. 1 60gr./m2 Compoziția: fibră siliconizată de poliester I 00% antialergică elasticitate foarte buna, permanenta, uscare rapida, rezistenta la frecare, rezistenta la bacterii. Căptușeala din țesătura rezistenta de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis (la alegere), legătură pânza, 170- I 90 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: -Pe urzeala min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuiere % max : -Pe urzeala (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:I 00. Rezistenta vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. V-or fi prezentate Mostre la produs finit.	SM STB 753:2008
	Lotul 3						
39500000-7	Plic pentru plapumă albe	Cp210x150	MD	SRL Anghel-lux	Conform caietului de sarcini atașat	Cearșaf alb(prostire). Dimensiunile 210 cm x 150 cm, țesătură speciala din bumbac I 00%, care nu se modifica la spălare . rezistente la dezinfecție termo-chimica /spalare la 90°C, sa absoarbă transpirația și umezeala, densitate 160 g/m2. Nuanța albă. Fiecare unitate va fi ambalata separat, care să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare, cu indicarea dimensiunilor. Obligatoriu va avea cusăturile uniforme, drepte și fără întreruperi, fără scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă și fermă. V-or fi prezentate Mostre la produs finit	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 4						

39500000-7	Scutece albe (cîmp Fețe de steril)	S80x100	MD	SRL Anghel-lux	Conform caietului de sarcini atașat	Țesătură bumbac I 00%, culoarea albă, legătura pânză, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)- 80x 1 00. Sarcina de rupere: Pe urzeala min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuiere % max : Pe urzeala (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 1 00. Numărul de fire la I 0cm: Pe urzeala 254 fire (+/- 5fire), Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. V-or fi prezentate Mostre la produs finit.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005
	Lotul 5						
39500000-7	Fețe de pernă albe	Fp60x60	MD	SRL Anghel-lux	Conform caietului de sarcini atașat	Țesătură bumbac I 00%, culoarea albă, legătura pânză, densitatea 160-170 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeala min. 294 N, pe boțitura min.196 N. Modificarea dimensiunilor după înmuiere % max : Pe urzeala (- 5%), pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: I 00. Numărul de fire la 10cm: Pe urzeala 254 fire (+/- 5fire), pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire). Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: Spălare 4 baluri, transpirația 4 baluri, frecării uscate 3 baluri. V-or fi prezentate Mostre la produs finit.	SM 235:2004, GOST 31307- 2005

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: mun. Cișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67