

**Reparatia capitala la gradinita
de copii din s. Colicauti,
raionul Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	112,00
2	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	112,00
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	497,80
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 100 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	581,20
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	581,20
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (structura si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	581,20
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
		Capitolul 2. Soclu		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	73,40
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	73,40

1	2	3	4	5
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	73,40
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EXP gr. 80 mm	m2	73,40
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	73,40
13	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	73,40
		Capitolul 3. Articole de tamplarie		
14	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	5,22
15	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	5,22
16	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	76,80
		Capitolul 4. Tambur (1,75 x 2,20)		
17	RpCO56B	Demontarea tamburului din lemn (usa, fereastră, pereti)	m2	13,80
18	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,057
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,13
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	5,32
21	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	5,30
22	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,00
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EXP gr. 80 mm	m2	5,70

1	2	3	4	5
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,70
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	5,70
26	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,70
27	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	3,85
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,55
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,55
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,55
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,55
32	CK18B	Montarea baghetelor	m	7,90
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,85
		Capitolul 5. Rampa, trepte		
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,94
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,80
36	CC03C	Montare plase sudate 100*100, la placi	kg	78,80
37	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,94
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	39,40

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. Pereu b= 750 mm		
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	92,40
40	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite gr. 150 mm	m3	13,86
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	9,24
42	CC03C	Montare plase sudate 100*100, la placi	kg	184,80
43	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit beton B12	m2	92,40
44	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	15,00
		Capitolul 7. Amenajarea rampelor si trotuarelor		
45	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	329,90
46	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor la bordura	m3	7,70
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru bordura	m3	2,57
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	288,60
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	32,99
50	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 30 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	329,90

1	2	3	4	5
		grosime strat de 10 cm		
51	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	46,00