

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>							
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire (repetat) – licitație deschisă</i>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
42512 000-8	Lotul nr. 1						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 kW ± 0,5%	BPS FC32 VM2 Cooling capacity: 2.530kw Heating capacity: 5.980kw	Italia	Italia	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	- Montarea pe podea; - 2 racorduri; - carcasa de culoarea albă; - aspirația frontală - ventiloare centrifugale; - panoul de comanda v-a fi amplasat pe ventiloconvector avînd: 1. comutator în 3 trepte(1-2-3-Off) 2. Schimbător vară/iarnă. -înălțimea totală a ventiloconvectorului este de 658mm	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
	Total Lotul nr. 1						
	Lotul nr. 2						
	Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW ± 0,5%	BPS FC42 VM2 Cooling	Italia	Italia	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare	- Montarea pe podea; - 2 racorduri; - carcasa de	Conform standardelor indicate în

	capacity: 3.020kw Heating capacity: 6.710kw			albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	culoarea albă; - aspirația frontală - ventilatoare centrifugale; - panoul de comanda v-a fi amplasat pe ventilconvector având: 1. comutator în 3 trepte(1-2-3-Off) 2. Schimbător vară/iarnă. -înălțimea totală a ventilconvectorului este de 658mm	Anunțul de participare
Total Lotul nr. 2						
Lotul nr. 3						
Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW ± 0,5%	BPS FC52 VM2 Cooling capacity: 3.750 kw Heating capacity: 8.160kw	Italia	Italia	1. Ventilconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventilconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventilconvector. 4. Înălțimea ventilconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	- Montarea pe podea; - 2 racorduri; - carcasa de culoarea albă; - aspirația frontală - ventilatoare centrifugale; - panoul de comanda v-a fi amplasat pe ventilconvector având: 1. comutator în 3 trepte(1-2-3-Off) 2. Schimbător vară/iarnă. -înălțimea totală a ventilconvectorului este de 658mm	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare

Total Lotul nr. 3						
Lotul nr. 4						
Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW ± 0,5%	BPS FC62 VM2 Cooling capacity: 4.250kw Heating capacity: 9.440kw	Italia	Italia	1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (tevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în 3 trepte ale ventilatorului. 3. Panoul de control va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 650-680 mm.	Parametrii: - Montarea pe podea; - 2 racorduri; - carcasa de culoarea albă; - aspirația frontală cu filtre de aer. - ventiloare centrifugale; Panoul de comandă v-a fi amplasat pe ventiloconvector avînd: 1. comutator în 3 trepte(1-2-3-Off); 2. Schimbător vară/iarnă.	Conform standardelor indicate în Anunțul de participare
Total Lotul nr. 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Formuzal Vladimir În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Format Term SRL Adresa: Șoseaua Muncești 77