

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Pelinia,r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Pelinia,r-nul Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale s.Pelinia,r-nul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii drum</b>		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (pentru crearea conditiilor de consolidare a acostementelor si scurgerea apelor pluviale 680m+680m si 0,8m latime si h=0,2m, fiecare parte a drumului Total 435m3)	100 m3	4,35
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	4,35
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (435m3x1,45=631tone)	t	631,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	78,00
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	103,00
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 250m x 6m x h0.05=75m3	m3	75,00
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Din urma decaparii asfaltului)	100m2	15,00
8	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,75
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Gr.10cm)	m3	150,00
10	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impietruiri, macadam sau pavaje din piatra (250 x 6m=1500m2)	100m2	15,00
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (250m x 6m=1500m2)	m2	1 500,00
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (680m-250m=480mx6=2580m2)	100m2	25,80
13	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie	100m2	40,80

1	2	3	4	5
		de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 080,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (La portiunea de drum L=250m+250m cu latimea de 50cm fiecare parte de drum)	m2	500,00
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (portiunea L=430m+430m cu latimea de 50cm)	m2	430,00

