

CAIET DE SARCINI nr. 3.4
pentru LICITAȚIA DESCHISĂ

LOT - 4

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria comunei Ciorescu**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria comunei Ciorescu**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație a str. Independenței L=260 m, S=1300 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău;**

Autoritatea contractantă Primăria comunei Ciorescu
 (denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,75
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,75
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,75
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	832,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,20
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	3,70
8	DA12A	(LA 30 fr. 0x4mm; fr.4x16 mm, fr. 32x63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare și innororire, h=20cm, S=1250 m2	m3	250,00

9	DA11A	(LA 30 fr. 0x4mm; fr.4x16 mm, fr. 32x63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2008) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare și innororire, h=20cm, S=230 m2	m3	46,00
10	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizite ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea de peste 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortat de ciment, pentru execuție sub circulație intensă	buc	10,00
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	10,00
12	DB02C	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu bitum taiat (cutback)	100m2	13,00
13	DB16H K=1,25	(BA 16 50x70, conform CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (în grosime de 5,0 cm, Nisipul bituminous și Otel patrat se exclude)	m2	900,00
14	DB16D K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (în grosime de 5,0 cm, Nisipul bituminous și Otel patrat se exclude)	m2	400,00
Capitolul 2. Consolidarea acostamentului				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul pe pneuri de 0,21 - 0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II	100 m3	0,780
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	136,50
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,60
Capitolul 3. Depozit de pământ				
18	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	4,75
19	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,75