

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: . ocds-b3wdp1-MD-1744014790367 din 07.04.2025 _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea conductelor și elementelor a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Conducte și elemente a rețelelor termice cu izolare termică din poliuretan rigid și manta din polietilenă Anexe: 1. 18/22-RT – (Cat. A Distribuție – p. 3) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta protecție din polietilena Ø219 x 6,0 (Ø219,1x6,3) / 315	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta protecție din polietilena Ø219*6/315	Ucraina	T ₃ OB “Termo-Izol”	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7	metal 219*6 cu sudura conform ДСТУ8943:2019 otel. 20, gr. B	ГОСТ 10704-91 ДСТУ8943:2019

Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 90 DN200/315 Setul de izolare îmbinărilor DN200/315 Căciulă de capăt DN200/315 Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție METALICA $\varnothing 219 \times 6,0$ ($\varnothing 219,1 \times 6,3$) / 315 $\varnothing 159 \times 5,0$ ($\varnothing 168,3 \times 5,0$) / 250 $\varnothing 133 \times 5,0$ ($\varnothing 139,7 \times 5,0$) / 225 $\varnothing 108 \times 4,0$ ($\varnothing 114,3 \times 4,0$) / 200 Setul de izolare îmbinărilor penru teava cu DN200/315 DN150/250 DN125/225 2. 38/24-RT – (Cat. A Distribuție – p. 1) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare $\varnothing 76 \times 4,0$ ($\varnothing 76,1 \times 4,0$) / 140 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN65/140 fără semnalizare Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare DN65/140	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 219/315 90° Setul de izolare îmbinărilor ET-3 219/315 Căciulă de capăt 219/315 Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție METALICA $\varnothing 219 \times 6 / 315$ $\varnothing 159 \times 5 / 250$ $\varnothing 133 \times 5 / 225$ $\varnothing 108 \times 4 / 200$ Setul de izolare îmbinărilor ET-1 $\varnothing 219 / 315$ ET-1 $\varnothing 159 / 250$ ET-1 $\varnothing 133 / 225$ Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare $\varnothing 76 \times 4 / 140$ Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid $\varnothing 76 / 140$ 90° fără semnalizare Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare $\varnothing 76 / 140$	Ucraina	T ₃ OB “Termo-Izol”	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7 GOST 10704-91 B-20 GOST 1050-88 sau P265GH EN 10217-5:2019	metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019 ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019
--	--	---------	-----------------------------------	---	---	---

Setul de izolare îmbinărilor DN65/140	Setul de izolare îmbinărilor ET-3 Ø76/140	Ucraina	T3OB “Termo- Izol”	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7	metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019
Setul de izolare îmbinărilor DN250/400	Setul de izolare îmbinărilor ET-3 273/400					
Căciulă de capăt DN65/140	Căciulă de capăt Ø 76/140					
Inel de cauciuc Ø140 Inel de cauciuc Ø400	Inel de cauciuc Ø140 Inel de cauciuc Ø400					
Banda de semnalizarea	Banda de semnalizarea					
3. 04/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 22)						
Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena Ø57x4,0 (Ø60,3x4,0) /125 Ø45x4,0 (Ø48,3x4,0) /110	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena Ø 57*4/125 Ø 48*4/110					
Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 90° DN50/125 90° DN40/110	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare Ø 57/125 90* Ø 48/110 90*					
Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN50/125 fără semnalizare	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid Ø 57/125 fără semnalizare					
Setul de izolare îmbinărilor DN50/125 Setul de izolare îmbinărilor DN40/110	Setul de izolare îmbinărilor Ø 57/125 Setul de izolare îmbinărilor Ø 48/110					
Căciulă de capăt DN50/125 Căciulă de capăt DN40/110	Căciulă de capăt Ø 57/125 Căciulă de capăt Ø 48/110					

Banda de semnalizarea Elemente de amortizare din polietilen expandat 1000x40x125(h) Inel de cauciuc Ø125 Inel de cauciuc Ø110 4. 05/25-RT – (Cat. A Distribuție – p. 7) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø108 x 4,0 (Ø114,3x4,0) /200 Ø38 x 4,0 (Ø42,4x4,0) /110 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 90° DN100/200 60° DN100/200 45° DN100/200 90° DN32/110 Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare DN100/200 Setul de izolare îmbinărilor DN100/200 DN32/110 Căciulă de capăt DN100/200 DN32/110	Banda de semnalizarea Elemente de amortizare din polietilen expandat / 125(h) Inel de cauciuc Ø125 Inel de cauciuc Ø110 Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø 108*4/200 Ø 38*4/110 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare Ø 108/200 90* Ø 108/200 60* Ø 108/200 45* Ø 38/110 90* Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 108/200 Setul de izolare îmbinărilor ET-3 108/200 ET-3 38/110 Căciulă de capăt 108/200 38/110	Ucraina	T ₃ OB “Termo- Izol”	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7 GOST 10704-91 B-20 GOST 1050-88 sau P265GH EN 10217-5:2019	metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019
--	--	---------	---------------------------------------	---	--	--

5. 06/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 76) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø38 x 4,0 (Ø42,4x4,0) /110 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 90° DN32/110 Setul de izolare îmbinărilor DN32/110 Căciulă de capăt DN32/110	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø 38*4/110 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare Ø 38/110 90* Setul de izolare îmbinărilor ET-3 38/110 Căciulă de capăt Ø 38/110	Ucraina	T3OB “Termo-Izol”	Conform caietului de sarcini și Anexelor 1-7 GOST 10704-91 B-20 GOST 1050-88 sau P265GH EN 10217-5:2019	metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019
6. 07/25-RT – (Cat. B Generare I – p. 75) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena Ø273x6,0 (273x6,3) / 400 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400 Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN250/400 Setul de izolare îmbinărilor DN250/400 Căciulă de capăt DN250/400	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena Ø273*6/400 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid Ø 273/400 90* Suport fix preizolat cu poliuretan rigid 273/400 Setul de izolare îmbinărilor ET-3 273/400 Căciulă de capăt 273/400				metal 273*6 cu sudura conform EN 10217-2 P265GH (analog cu otel. 20, gr. B nu este specificata) metal 273*6 cu sudura conform EN 10217-2 P265GH (analog cu otel. 20, gr. B nu este specificata)	EN 10217-2 P265GH EN 10217-2 P265GH

7. 08/25-RT – (Cat. B Distribuție I – p. 2) Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena Ø159x5,0 (Ø168,3x5,0) /250 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN150/250 Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250 Setul de izolare îmbinărilor DN150/250 Căciulă de capăt DN150/250	Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid PN25 cu manta de protecție din polietilena 159*5/250 Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 159/250 90°* Suport fix preizolat cu poliuretan rigid 159/250 Setul de izolare îmbinărilor ET-3 159/250 Căciulă de capăt 159/250	Ucraina	T3OB “Termo-Izol”	sConform caietului de sarcini și Anexelor 1-7 GOST 10704-91 B-20 GOST 1050-88 sau P265GH EN 10217-5:2019	metal 38*4, 48*4, 57*4, 76*4, 108*4, 133*5, 159*5 fără sudură conform ДСТУ 8938:2019 ст.20 гр.Б	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 9567-75 ДСТУ 8938:2019
---	---	---------	----------------------	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __ Cornievschi Sergiu _____ În calitate de: __ Director _____
Ofertantul: _____ S.C. ''Torconst'' S.R.L _____ Adresa: _____ mun.Chisinau str.Uzinrelor 90 _____