

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 2024

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2024, etapa I

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 42 Grunt pentru pereți	Oskar Amorsa Zero Mucegai	Romania	PPG	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mucegaiului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și adezivi speciali care protejează împotriva mucegaiului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1,000-1,010 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/ Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul să respecte legislația a RM.	
Lot 43 Vopsea lavabilă p/u interior cu efect	Oscar Superweiss anti-bacteran	Romania	PPG	Produs peliculogen pe bază de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici,	Produs peliculogen pe bază de dispersii apoase de	

antibacterial activ				culoare- albă, pigment cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la support, rezistență sporită la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcică, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umeditate ridicată (mușegaiul, ciuperci, etc.), dar și cele specifice instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,50-1,60 g/l (ISO 2811). Consum: 14-16 m²/1 litru /1 strat , clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2 ore/complex maxim 24 ore. Ambalaj: 6-14 kg. Destinație – pentru suprafețe minerale, p/u interior. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	copolimeriacrilostirenici, culoare- albă, pigment cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la support, rezistență sporită la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcică, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umeditate ridicată (mușegaiul, ciuperci, etc.), dar și cele specifice instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,58-1,68 g/l (ISO 2811). Consum: 100-140 m²/m1 /1 strat , clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare 2-4 ore. Ambalaj: 30 kg. Destinație – pentru suprafețe minerale, p/u interior. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un	
---------------------	--	--	--	---	---	--

					organism de certificare național.	
Lot 44 Vopsea pe bază de apă	Email acrilic "ACRYLIC" ROLAX alb lucios	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de apă,culoare- albă, pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoase, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență sporită la uzură și intemperii. Putere mare la acoperire, aderență sporită la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare: la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Ambalaj: 0,7-2,5 kg. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea pe bază de apă,culoare- albă, pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoase, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență sporită la uzură și intemperii. Putere mare la acoperire, aderență sporită la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare: la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Ambalaj: 0,7-2,5 kg. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Lot 50 Adeziv pentru lemn	Adeziv impermeabil pentru tâmplărie "German PVA-D3	Ucraina	Rolax	Adeziv pentru lemn PVA, greutatea: 0,25-0,5kg	Adeziv pentru lemn PVA, greutatea: 0,35;1;3L	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director
Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți