

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție\_ [ocds-b3wdp1-MD-1731954944452](#) \_\_din\_18.11.2024\_

Obiectul achiziției: \_Echipamentului pentru instalarea/completarea unor terenuri de joacă și amenajarea teritoriului acestora pe teritoriul or.Codru, mun.Chișinău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<b>Leagăn</b>	Leagăn	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini	Leagăn din lemn prelucrat și uscat pînă la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat și vopsit și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Stâlpii vor fi confecționați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite,cu dimensiunea minimă de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare se va fixa cu 2 suportți din tablă cu grosimea de	iso

					<p>minm 3 mm, vopsiți în câmp electrostatic. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130. Leagănul va fi proiectat cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 scaun este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Constructia necesita a fi confectionat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care va preveni alunecarea copilului, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea - 448mm, lățimea - 285mm, înălțimea - 294mm.</li> <li>- 1 scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea – 415mm, lățimea – 224mm. Dimensiuni : Lungime - 2950mm, lățime - 1700 mm, Înălțime - 2350 mm.</li> </ul> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special</p>	
<b>Carusel</b>	Carusel	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	<p>Caruselul va fi destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani.</p> <p>Construcția necesită a fi confectionată din țeava portantă cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcasa rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul va fi confectionat din țeavă cu</p>	ISO

					<p>diametrul mini de 33 mm, pe care vor fi amplasate cel puțin 5 scaune din HDPE- polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm.</p> <p>Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 10 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat.</p> <p>Elementele metalice necesită a fi șablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.</p> <p>Fundația construcției va avea dimensiuni minime de L 400, l 400 h 700 mm</p> <p>Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: D=1600 mm, H=750mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.</p>	
<b>Tobogan unic</b>	Tobogan unic	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	<p>Material: HDPE - polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.</p> <p>Vîrsta: este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 8 ani.</p> <p>Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg</p>	ISO

					<p>Dimensiuni: Lungime - 2399 mm, Lățime - 583 mm, Înălțime - 1700 mm.</p> <p>Înălțimea platformei de la sol : 1000 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială</p>	
<b>Nisipieră cu capac</b>	Nisipieră cu capac	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	<p>Nisipiera pentru copii de la 1+.</p> <p>Nisipiera fabricată din lemn natural (grosime 25 mm) și vopsită în culori vii (vopsea care este sigură pentru copii). Are capac transformator, atunci cînd este pliat, va proteja nisipul de murdărie și insecte, iar cînd este deschis se transformă în bănci confortabile.</p> <p>Dimensiuni: 1200x1200x300 mm.</p>	ISO
<b>Balansoar</b>	Balansoar	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	<p>Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.</p> <p>Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și manere, baza metalică.</p> <p>Elementele metalice necesită să fie vopsite în câmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: HDPE, rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Caracteristici tehnice.</p>	ISO

					<p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2209mm, lăţimea – 293mm, înălţimea – 827 mm.</p> <p>Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din ţeavă profil cu o secţiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din ţeavă cu o secţiune minima de Ø 42 mm. Scaunele şi spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secţiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm.</p> <p>Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm.</p> <p>Cerinţe pentru instalare: Pentru asigurarea funcţionării sigure şi fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puţin de 0,70m pentru a creşte rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinaţie specială.</p>	
<b>Balansoar pe arc elicoidal de tip scuter/catelus</b>	Balansoar pe arc elicoidal	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	<p>Balansoar pe arc elicoidal va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani.</p> <p>Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg</p> <p>Numar maxim de utulizator pe echipament: 1 persoana.</p>	ISO

					<p>Construcția va fi constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în formă de caine/scuter, scaun, mî nere, suporturi pentru picioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie să fie nu mai puțin de <math>\varnothing 20\text{mm}</math> și înălțimea minimă 400 mm;</li> <li>- sezut și panouri trebuie să fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice;</li> </ul> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 1000 mm, Latime: 240 mm, Înălțime: 857 mm. Fundatia construcției detine dimensiuni de <math>L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500</math> mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială</p>	
<b>Bancă</b>	Bancă	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini	Bancă cu spate realizată din metal acoperit cu vopsea pulbere și lemn prelucrat, rezistent la umiditate. Greutatea totală maximală: până la 300 kg	ISO

					Dimensiuni: Lungime - 1500mm; Lățime - 600mm; Inaltime - 900mm.	
<b>STILP ILUMINARE</b>	<b>STILP ILUMINARE</b>	RM/TURCIA	PLAYGROUND STORE SRL/OZTEPE	Conform caietului de sarcini		
<b>AMENAJAREA TERITORIULUI TERENULUI DE JOACA</b>	<b>AMENAJAREA TERITORIULUI TERENULUI DE JOACA</b>	RM	PLAYGROUND STORE SRL	Conform caietului de sarcini		
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CHIOCHIU IVAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: PLAYGROUND STORE SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR KOGALNICEANU 45





	<b>Leagăn</b>	buc	2	10000	12000	20000	24000	14 zile		
	<b>Carusel</b>	buc	1	13333.33	16000	13333.33	16000	14 zile		
	<b>Tobogan unic</b>	buc	2	14166,67	17000	28333.33	34000	14 zile		
	<b>Nisipieră cu capac</b>	buc	1	4583.33	5500	4583.33	5500	14 zile		
	<b>Balansoar</b>	buc	1	4583.33	5500	4583.33	5500	14 zile		
	<b>Balansoar pe arc elicoidal de tip scuter/catelus</b>	buc	1	7083.33	8500	7083.33	8500	14 zile		
	<b>Bancă</b>	buc	4	3333.33	4000	13333.33	16000	14 zile		
	<b>Stîlp iluminare</b>	buc	4	2500	3000	10000	12000	14 zile		
	<b>Amenajarea teritoriului terenului de joaca</b>	teren	3	0	0	465604.81	558725.77	14 zile		
						566854.81	680225.77			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CHIOCHIU IVAN În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: PLAYGROUND STORE SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR KOLGANICEANU 45