

Specificații tehnice (1-4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1627625997781 din 30.07.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje excavatoare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
	<b>Buldoexcavator</b>	MST M642 PLUS	Turcia	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.	<p>Greutatea mecanismului – max. 11000 kg;                      Motor - diesel                      Puterea motorului – min 85 c.p.(sau 63 kW);                      Consum motorină - 6-10 l / h                      Adâncimea excavării – min. 4,2m;                      Înălțimea de descărcare – min.2,6 m;                      Cuplul forței de rupere a utilajului de excavare (cupa din spate) – min. 6000 kgf.                      Volumul cupei față – min. 1 m<sup>3</sup>.                      Cupa din față multifuncțională:                      Sistemul de cuplare la cupa din față și din spate trebuie să fie multifuncțional.                      Mecanismul de excavare spate trebuie să fie dotat cu dispozitiv de reglare lateral a brațului de săpat și cupa de 1200-1400 mm                      Dotat cu set de cupe din spate compus din cupe cu umătoarele lățimi: 400 mm, 600 mm, 800 mm dotat cu opțiunea Quick coupler                      Dotat cu furci pentru descărcarea paleților.                      Braț telescopic:                      Grosimea stratului de tăiere a cupei multifuncționale din față -0, 23 m;                      Transmisie semi-automată Powershift                      Tracțiune integrală.</p>	<p>Greutatea mecanismului – 8960 kg;                      Motor – Perkins 1104D-4TTA, 4400cm<sup>3</sup> diesel, 4 cilindri, turboaspirare, TIER IIIA;                      Puterea motorului: 100c.p. / 74.5 kW la 2200 RPM a motorului;                      Cuplul maxim: 400Nm la 1400 RPM a motorului;                      Consum motorină: 6 - 10 L/h (conform declarației atașate la setul de documente)                      Adâncimea excavării: 5833 mm;                      Înălțimea de descărcare a cupei din față: 2797mm;                      Înălțimea de descărcare a cupei din față (la deschiderea cupei): 3330mm;                      Înălțimea de descărcare a cupei din spate: 4650mm                      Cuplul forței de rupere a utilajului de excavare (cupa din spate): 6424 kgf;                      Cuplul forței de rupere a cupei din față: 7734 kgf;                      Volumul cupei față: 1,2 m<sup>3</sup>.                      Cupa din față este multifuncțională: 4 in 1, (cupă cu deschidere hidraulică din buton) inclus;                      Sistemul de cuplare la cupa din față și din spate: este multifuncțional;                      Mecanismul de excavare spate este dotat cu Dispozitiv de reglare deplasării laterale a brațului de săpat stânga/dreapta: 1200mm, reglabil hidraulic din interiorul cabinei;                      Lățimea cupelor incluse în set: 400mm, 600mm, 800mm;                      Sistem de cuplare/decuplare a cupelor: Quick coupler (sistem de cuplare/decuplare rapidă și ușoară a cupelor) opțiune inclusă în dotare.</p>	<p>Conform standardelor naționale și internaționale</p>



				<p>Sistemul de direcție hidrofilizat. (mecanism nou - fără parcurs)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – min. 2 ani.</p>	<p>Dotat cu furci pentru descărcarea paletelor; inclus</p> <p>Braț telescopic; extensibil hidraulic; inclus;</p> <p>Grosimea stratului de tăiere a cupei multifuncționale din față – 0,25 m;</p> <p>Transmisiie: producător Carraro (Italia). Auto Powershift, 4 viteze înainte / 4 viteze spate;</p> <p>Viteza maximă: 40 km/h;</p> <p>Tracțiune integrală: 2WD sau 4WD;</p> <p>Sistemul de direcție hidrofilizat; inclus;</p> <p>Axele față și spate: CARRARO (Italia) față: 26,22CD; spate: 28,4FFR, cu blocarea diferențialului;</p> <p>Pompa hidraulică: axială CASSAPP4 (Italia), 158,4 l/min la 2200 rot/min, presiune 240 bar;</p> <p>Distribuitor hidraulic: Rexroth&amp;Bosch;</p> <p>Dimensiuni anvelope față: 405/70-20" 12PR;</p> <p>Dimensiuni anvelope spate: 16,9-28" 14PR;</p> <p>Cabina: dotată cu Aer condiționat, filtri de carbon, sistem CD/USB Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică, panou de bord LCD în limba română, 4 lampi LED în față, 4 lampi LED laterale-față și 4 lampi LED în spate;</p> <p>Cuplă hidraulică adițională: inclus, pe brațul din spate (pentru utilizarea altor unelte în loc de cupă);</p> <p>Rezervor de motorină: 140L, cu protecție formată din carcas metalic și lacăți;</p> <p>An de producere: 2021 (fără parcurs);</p> <p>Termen de garanție cu deservire de către distribuitor: 2 ani (conform carnetului de evidență a deservirilor tehnice);</p>
	<b>Total lot 1</b>				
	<b>TOTAL</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Ozonteh Impex" Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

