

	Licitația 21081293 Anexa 4			
Descriere:	Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. .			
Partametri tehnici				Datasheet pag , User Manual
Tip pacient	adult, pediatric	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Numărul de canale de procesare	6	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Configurația	Portabil	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Derivațiile	Tip înregistrare auto și manual	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20,40 mm/mv	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Filtru muscular 25, 35Hz	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Filtru de rețea 50 Hz	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm	≥ 10 M Ohm	≥100MΩ	Datasheet pag , User Manual

	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Convertor analog-digital ≥ 16 bit	Da	Da 24 bit	Datasheet pag , User Manual
	Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Detector de pacemaker	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Indicator deconectare electrod acustic sau vizual	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Imprimantă Termică încorporată	Mărimea hîrtiei	≥ 100 mm	110mm(Latime Efectiva 104mm)	Datasheet pag , User Manual
	Să se indice numele derivației printate	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s	5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	Datasheet pag , User Manual
	Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y)	Da	$\pm 5\%$ (x-axis), $\pm 5\%$ (y-axis)	Datasheet pag , User Manual
	Derivațiile înscrise:	minim 12	12	Datasheet pag , User Manual
	Numărul de derivații înscrise simultan	3,6	3,6	Datasheet pag , User Manual
	Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Display Grafic	LCD TFT Color	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	Da	Da	Datasheet pag , User Manual

	Marime ecran	≥ 5 inch	5.6 inch,	Datasheet pag , User Manual
	Rezoluție display ≥ 320x240	≥ 320x240	640×480 multicolor LCD screen	Datasheet pag , User Manual
	Numărul de derivații afișate simultan	12	12	Datasheet pag , User Manual
	Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere)	Da	LAN -TCP/IP /USB	Datasheet pag , User Manual
	Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Ajustarea automată a izoliniei	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Identificarea aritmiei	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Ritmului cardiac Diapazon:	30 - 300 BPM	30 - 300 BPM	Datasheet pag , User Manual
	Acuratețea	± 1 BPM	± 1 BPM	Datasheet pag , User Manual
	Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Timpul interpretării minim 10 s	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Alimentarea	220 V, 50 Hz		220 V, 50 Hz	Datasheet pag , User Manual
Baterie internă reîncărcabilă	Timp operare autonomă	≥ 2.5 h	>2,5 ore max 6 ore	Datasheet pag , User Manual
	Protecție defibrilator ≥ 400 J	Da	Da	Datasheet pag , User Manual

Indicatori vizuali:	Contact slab sau lipsă de contact da status sistem	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Deconectare alimentare rețea	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Baterie descărcată	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
Accesorii	Cablu pacient set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.	Da	Da	Datasheet pag , User Manual
	Hîrtie termică 30 buc.	Da	Da	
	Gel de contact 1 litru	Da	Da	
Troleu	troleu pe rotile	Da , (indicati modelul)	Da M 02	
	≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă	Da	Da	
	mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii	Da	Da	
	braț articulată pentru electrozi ECG	Da	Da	
	suport pentru gel de contact	Da	Da	
	sistem de fixare dispozitivului de suport	Da	Da	