

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: **Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1671805113471 din 23/12/2022**

Obiectul achiziției: **Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Tractor nou:                      Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cc putere 90-96 C.P. turbina/interculer.                      Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuple 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de bracăj: 45/55                      Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă                      Lungime 3900-4000 mm                      Înălțime 2550-2650 mm                      Latime 1773-1941 cm                      Greutate: 3200-3400 kg                      Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, lumini de lucru 2 față, 2 spate, iluminare interioară.                      Roți fata: 280/85 R24 Roți spate: 12.4R36                      Anvelope incluse.                      Greutate pe roțile din spate                      Ridicarea și coborirea automată în poziție de lucru a tiranților spate prin apăsarea unui buton".</p>	<p>Tractor nou:                      Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cc putere 96 C.P. turbina/interculer.                      Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuple 4WD mecanica.                      Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de bracăj: 45/55                      Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg.                      Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm.                      Sistem hidraulic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă                      Lungime 3990mm                      Înălțime 2600 mm</p>	



				<p><b>Termen de garanție : 12 luni sau 1000</b></p>	<p>Latime 1773-1941 cm  Greutate: 3250 kg  Cabină cu aer condiționat,  ștergător parbriz fata, izolată  fonic, lumini de lucru 2 fașă,  2 spate, iluminare interioară.  Roti fata: 280/85 R24 Roti  spate: 12.4R36  Anvelope incluse.  Greutatei pe rotile din spate  Ridicarea si coborirea automata  in pozitie de lucru a tiranților  spate prin apasarea unui  buton".  <b>Termen de garanție : 12 luni  sau 1000 moto-ore</b></p>
Tocator de resturi vegetale	MLI 160	Italia	Sigma	<p>Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil  cu tractorul propus.  Latime de lucru 1600 mm,  Latime totala 1750 mm,  Greutate 460 kg, transmisie 3 cureli,  22 de ciocane, cuplare cat. 1/2.  <b>Garantie min. 12 luni.</b></p>	<p>Tocator de resturi vegetale,  stare nou compatibil cu  tractorul propus.  Latime de lucru 1600 mm,  Latime totala 1750 mm,  Greutate 460 kg, transmisie 3  cureli,  22 de ciocane, cuplare cat.  1/2.  <b>Garantie min. 12 luni.</b></p>
Remorcă basculantă	Volkan	Turcia	Volkan	<p>Remorcă pentru tractor:  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul  propus  Completări: obloane suplimentare de metal.  Numărul de axe: 2  Capacitatea masei încărcăturii transportate:  4500-5000kg  Volum: min 10,0 m3  Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400  Modul de descărcare: 3 părți  Greutate: min 1600-1700 kg  Garda la sol: min 300-350mm  Anvelope: 11,5/80-15,3.  Sistem de frână hidraulic.  Garanția : min. 12 luni</p>	<p>Remorcă pentru tractor:  Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil  cu tractorul propus  Completări: obloane  suplimentare de metal.  Numărul de axe: 2  Capacitatea masei încărcăturii  transportate: 5000kg  Volum: min 10,0 m3  Dimensiunile de gabarit :  min 5600x2300x2400  Modul de descărcare: 3 părți  Greutate: min 1600-1700 kg  Garda la sol: min 300-350mm  Anvelope: 11,5/80-15,3.  Sistem de frână hidraulic.  Garanția : min. 12 luni</p>





Încărcător frontal	Universal VIP	Polonia	Metal-Tehnik	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm.</p> <p>Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament) 3650 mm.</p> <p>Înălțimea de descărcare (B) 2800 mm.</p> <p>Unehiul de descărcare la înălțimea maximă (B) 68 de grade</p> <p>Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg..</p> <p>Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg</p> <p>Sistem de echilibrare a atasamentelor Hidraulic.Sistem anti-goc Standa rd.</p> <p>Sistem de control al joystick-ului Standa rd</p> <p>Supapă hidraulică de fixare mobilă Stanard.</p> <p>Adaptor de demontare-montare a atasamentului rapid Standa rd. G reutatea încărcătorului frontal I 760 Kg</p> <p>Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65-130 CP.</p> <p>Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80 C.P. in set cu cupa.</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm. Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament) 3650 mm.</p> <p>Înălțimea de descărcare (B) 2800 mm.</p> <p>Unehiul de descărcare la înălțimea maximă (B) 68 de grade</p> <p>Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg..</p> <p>Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg</p> <p>Sistem de echilibrare a atasamentelor Hidraulic.Sistem anti-goc Standa rd.</p> <p>Sistem de control al joystick-ului Standa rd</p> <p>Supapă hidraulică de fixare mobilă Stanard.</p> <p>Adaptor de demontare-montare a atasamentului rapid Standa rd. G reutatea încărcătorului frontal I 760 Kg</p> <p>Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65-130 CP.</p> <p>Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80 C.P. in set cu cupa.</p> <p>Garnatie 12 luni</p>	
Cupă	0.8m3	Rusia	Большая земля	<p>Cupa cu maxilar 0.8m3.</p> <p>Lungime 925mm,</p> <p>lățime 2040mm,</p> <p>înălțime 685 mm,</p> <p>greutate 230 kg,</p> <p>putere necesară 70/120cp.</p> <p>Garantie 12 luni</p>	<p>Cupa cu maxilar 0.8m3.</p> <p>Lungime 925mm,</p> <p>lățime 2040mm,</p> <p>înălțime 685 mm,</p> <p>greutate 230 kg,</p> <p>putere necesară 70/120cp.</p> <p>Garantie 12 luni</p>	



Lama universală de nivelare	PUV-2600	Polonia	Pronar	Lama universală de nivelare compatibilă cu tractorul Stare nou. Poziții de lucru 4. Latime de lucru : 23200-23600mm Cuplarea Cat II. Puterea hidraulică 16-20 Nr. organe de lucru 12. Puterea electrică 12v. Absorbția socurilor lamelor prin arcuri. Putere tractor necesară: 80/150 C.P. Garantie: min. 12 luni.	Lama universală de nivelare compatibilă cu tractorul Stare nou. Poziții de lucru 4. Latime de lucru : 23200-23600mm Cuplarea Cat II. Puterea hidraulică 16-20 Nr. organe de lucru 12. Puterea electrică 12v. Absorbția socurilor lamelor prin arcuri. Putere tractor necesară: 80/150 C.P. Garantie: min. 12 luni.
Butoi pentru lichide	UG-42	Turcia	Ugurlu	Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500lit, pe 1 axa, cu pompa de pompare in set. Sistem de frână hidraulic Garantie min. 12 luni	Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500lit, pe 1 axa, cu pompa de pompare in set. Sistem de frână hidraulic Garantie min. 12 luni
Distribuitor de nisip	PS-250M	Polonia	Pronar	Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Puterea de ridicare 600kg. Volum 0.5m3, latime de lucru 1-6m, viteza de lucr 10km/ora, acționare hidraulicăp. Puterea necesară tractor min 15 CP. Greutate proprie 100-120kg. Garantie: min. 12 luni	Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Puterea de ridicare 600kg. Volum 0.5m3, latime de lucru 1-6m, viteza de lucr 10km/ora, acționare hidraulicăp. Puterea necesară tractor min 15 CP. Greutate proprie 100-120kg. Garantie: min. 12 luni

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos

În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

