

## LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPV 75W-80

Ulei sintetic, de inalta calitate, multigrad, pentru transmisiile manuale ale vehiculelor comerciale, API GL-4

### Aprobari

- MAN 341 Type Z4
- VOLVO 97307
- ZF TE ML 01L/ 02L/ 16K (ZF003412)

### Indeplineste cerintele

- API GL-4
- DAF
- IVECO 18-1807 Classe MGS1
- MAN 341 Type E3
- Renault
- VOLVO 97305
- ZF TE ML 02D/ 08

### Descriere produs

Ulei de inalta calitate, sintetic, multigrad, conceput pentru a fi utilizat in transmisiile manuale ale vehiculelor comerciale.

Garantează intervale extinse de scurgere, stabilitate ridicată la oxidare, proprietati imbunatatite la temperaturi scazute si anti-corozive. Asigură protecție avansată tuturor componentelor sistemului.

### Aplicatii

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPV 75W-80 a fost special dezvoltat pentru transmisiile manuale ZF și VOLVO și poate fi utilizat și în alte transmisii manuale care au ca cerinta un ulei de nivel API GL-4, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

### Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 7042	855,8
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	58,45
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	9,988
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	158
Viscozitate Brookfield la -40°C, cP	ASTM D 2983	71185
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	234
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-42

### Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

### Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.