

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. C/025/6

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

WPP/WIZ C/025/6 Corotop Smart

2. Utilizare/ Utilizări prevăzută/-e:

Foi flexibile pentru învelitori de acoperiș, care urmează să fie utilizate ca substraturi ale învelitorilor de acoperiș discontinue și pentru pereți, care urmează să fie utilizate ca substraturi ale acoperirilor exterioare, pentru a evita pătrunderea vântului și a apei din exterior. Supuse reglementărilor de reacție la incendiu.

3. Producător:

CB S.A., Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, PL

4. Sistem/e de AVCP:

Sistemul 3

5. Standard armonizat:

EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Organism/-e notificat/-e:

No1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.; 1301, TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.


6. Performanța declarată:

| CARACTERISTICI ESENȚIALE                      |                                                                    | TOLERANȚA |       | UNITATE | STANDARD ARMONIZAT                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|------------------------------------------------|
| VALOARE DECLARATE                             |                                                                    | MAXIM     | MINIM |         |                                                |
| Reacție la foc                                | E                                                                  | -         | -     | clasă   | EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010             |
| Etanșeitate la apă                            | W1                                                                 | -         | -     | clasă   | EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010             |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute          | ≥-40                                                               | -         | -     | [°C]    | EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010             |
| Proprietăți de întindere                      |                                                                    |           |       |         |                                                |
|                                               | Rezistență maximă la tracțiune longitudinală                       | 285       | -30%  | +30%    | [N/50mm]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010 |
|                                               | Rezistență maximă la tracțiune transversală                        | 180       | -30%  | +30%    | [N/50mm]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010 |
|                                               | Deformarea longitudinală                                           | 75        | -30%  | +30%    | [%]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
|                                               | Deformarea transversală                                            | 130       | -30%  | +30%    | [%]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
| Rezistența la tracțiune                       |                                                                    |           |       |         |                                                |
|                                               | Rezistența la sfâșiere (cu cuiul) longitudinală                    | 130       | -20%  | +20%    | [N]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
|                                               | Rezistența la sfâșiere (cu cuiul) transversală                     | 170       | -20%  | +20%    | [N]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
| Rezistența la îmbătrânirea artificială        |                                                                    |           |       |         |                                                |
| Etanșeitate la apă                            |                                                                    |           |       |         |                                                |
|                                               | Rezistență la pătrunderea apei după îmbătrânirea artificială       | W1        | -     | -       | clasă<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010    |
| Rezistența la tracțiune                       |                                                                    |           |       |         |                                                |
|                                               | Rezistența la tracțiune longitudinală după îmbătrânire artificială | 230       | -20%  | +20%    | [N/50mm]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010 |
|                                               | Rezistența la tracțiune transversală după îmbătrânire artificială  | 155       | -20%  | +20%    | [N/50mm]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010 |
|                                               | Deformarea longitudinală după îmbătrânire artificială              | 65        | -20%  | +20%    | [%]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
|                                               | Deformarea transversală după îmbătrânire artificială               | 115       | -20%  | +20%    | [%]<br>EN 13859-1:2010<br>EN 13859-2:2010      |
| Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă |                                                                    |           |       |         |                                                |
|                                               | Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă Sd                | 0,02      | -0,01 | +0,03   | [m]<br>EN 13859-2:2010                         |

\*Produsul se fixează direct pe orice suport cu clasa la foc A1 sau A2-s1, d0 (spre exemplu, vată minerală) și pe suporturi din lemn cu o densitate minimă de 338 kg/m<sup>3</sup> (Articolul 5.3.2.3, EN 13238)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de: Piotr Górski - Președinte CA CB S.A.  
Chrząstowice, 02.09.2021

Piotr Górski  
PREZES ZARZĄDU

.....semnătura.....

An Ondura Group Company



CB S.A., ul. Ozimska 2A  
46-053 Chrząstowice, Polska  
E-mail: sekretariat@cb.com.pl  
www.cb.com.pl

tel. +48 77 400 50 40  
+48 77 400 50 46  
fax +48 77 400 50 45

Kapitał zakładowy: 733 073 zł  
Kapitał wpłacony: 733 073 zł  
Sąd Rejonowy w Opolu,  
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000320862  
NIP 754 10 13 532  
Regon 53099553  
Konto 90 1750 1144 0000 0000 0060 5282

Zarząd  
Prezes Zarządu: Piotr Górski

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor standardelor **SM EN 13859-1:2015**, **SM EN 13859-2:2015**, aprobate prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 232 din 09.10.2017.

**SM EN 13859-1:2015**, **SM EN 13859-2:2015** ([https://shop.standard.md/ro/standard\\_details/308959](https://shop.standard.md/ro/standard_details/308959), [https://shop.standard.md/ro/standard\\_details/308960](https://shop.standard.md/ro/standard_details/308960)) sunt identice cu standardele indicate în **Declarația de performanță Nr. C/025/6** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.  
([https://www.certmatcon.md/ro/documente\\_utilite](https://www.certmatcon.md/ro/documente_utilite)):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

**Înregistrat:**

**Nr. 192 din 05.07.2022**

**La OC CERTMATCON**

