



**BITAHON**  
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md  
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,  
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel: +373 22 880 671  
fax: +373 22 602 901  
mob: +373 78 444 446  
mob: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

#### Specificatii Tehnice F4.1

| Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21054883 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1649763355599  |  |  |                 |                |   |   |                        | LOT 1 |
|--|--|--|-----------------|----------------|---|---|------------------------|-------|
| Denumirea procedurii de achizitie: Lotul 1 Sistem de control al accesului și monitorizare a timpului de lucru  |  |  |                 |                |   |   |                        |       |
| COD CPV  | Denumirea bunurilor  | Modelul articolului  | Tara de origine | Producatorul   | Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta | Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant  | Standarde de referinta |       |
| 1  | 2  | 3  | 4               | 5              | 6   | 7   | 8                      |       |
| <b>Lotul nr. 1</b>   |  |  |                 |                |   |   |                        |       |
| <b>Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decabal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP</b> |  |  |                 |                |   |   |                        |       |
|  | Acces biometric multifactorial si terminal de prezenta bazat pe recunoasterea faciala cu invatare profunda | DS-K1T341AM  | China           | Hikvision      | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Мультифакторный биометрический терминал доступа и учета рабочего времени на базе Face Recognition с глубинным обучением. Запись на NVR. Поддерживает интеграцию с системами IP домофонии (вызов абонентов с терминала). Поддержка входа по QR коду. Широкоугольный двойной объектив с разрешением 2 МП. Дальность распознавания 0,3 - 2,0 м. Скорость распознавания лиц < 0,2 сек. База на 1500 лиц. Сенсорный дисплей 4,3', 800x480 точек. Двусторонняя аудиосвязь посредством встроенных микрофона и динамика. Встроенный считыватель карт доступа Mifare (до 1500 карт). Интерфейсы: Ethernet 10 М/100 М/1000 М, RS-485, Wiegand 26 и 34, 1xUSB2.0. Память на 150 000 событий. Защита от подмены лица. Удалено открытие двери и просмотр в реальном времени через Hik-Connect. Работа на базе ОС Linux. Возможность автономной работы. Протокол связи TCP/IP, EHome 5.0. Подключение замка, кнопки выхода и датчика положения двери. Питание DC 12V (2A). Пыле и влагозащита стандарта IP 65. Рабочий диапазон от -30°C до +60°C. Гарантия 3 года! | -                      |       |
|  | Ecran tactil, LCD TFT de 7 inchii  | DS-KH6320-WTE1   | China           | Hikvision      | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Сенсорный экран, 7-дюймовый TFT LCD, разрешение дисплея: 1024 * 600, 10 / 100Mbps Ethernet, Wi-Fi 8-канальный вход тревоги, Встроенный микрофон и динамик. Возможность параллельного дозвона при наличии аккаунта Hik-Connect! Поддержка аудиосвязи между домофонами. Встроенная память 128 Мб, поддержка SD карты до 32Gb, PoE / DC 12V (потребление 6W). Размеры 180*140*22,4 мм. Блок питания в комплект не входит. Гарантия 3 года!   | -                      |       |
|  | Instalati de sus cu transfer de parghie  | DC-603 OH  | Ucraina         | Atis           | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Доводчик верхнего монтажа с рычажной передачей. Используется на входных, противопожарных, эвакуационных и прочих дверях, для надежного их закрытия. Функция Hold-Open. Нароботка на отказ 500.000 циклов. Использование незамерзающего масла, позволяет использовать доводчик при температуре окружающей среды до -30°C. Материал корпуса: алюминиевый сплав. Усилие закрывания DIN3 (вес двери до 60 кг, ширина до 950мм). Цвет белый, серебряный, коричневый. Гарантия 1 год!   | -                      |       |
|  | Blocare electromagnetica   | YM-280   | China           | Yii Electornic | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Электромагнитный замок, усилие 280 кг, 12VDC/500mA или 24VDC/250mA. Габаритные размеры: 250Lx48.5Wx25H.   | -                      |       |
|  | Suport   | MBK-280NL  | China           | Yii Electornic | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Кронштейн ABK-280L для электромагнитного замка YM-280. Используется в случаях, когда дверь открывается наружу. Габаритные размеры: 250Lx47Wx28H   | -                      |       |
|  | Buton de iesire, metal, antivandal   | PBK-815  | China           | Yii Electornic | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Кнопка выхода, металлическая, антивандальная, накладная! Срок службы 500.000 откр. Контакты Н.О. Габариты 83Lx32Wx25H. (Рекомендованно для любых SKUД!)   | -                      |       |
|  | Alimentare de rezerva  | PHI 6A 12v (RS-75-12)  | UK              | Mean Well      | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Резервный источник питания, 6A 12v (RS-75-12). Используется блок питания компании MEAN WELL - производитель №1 в мире по надежности блоков питания. Гарантия - 3 года!!!  | -                      |       |
|  | Baterie de alimentare  | DT 1207  | Ucraina         | Delta          | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Аккумулятор 12V, 7Ah. Элементы с низким уровнем саморазряда. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение. Соответствие требованиям UL, IEC. Габариты: 151x65x95. Специально разработаны для эксплуатации в слаботоковых системах. Гарантия 1 год!  | -                      |       |
|  | Comutator pentru desktop   | DS-3E0105D-E   | China           | Hikvision      | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Настольный коммутатор. 5 портов 10/100 Мбит/с Ethernet. Пропускная способность 1 Gbps. Поддержка IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at & IEEE802.3at. Питание DC 5V. Гарантия 3 года!  | -                      |       |
|  | Echiptamente periferice  | Accesorii si materiale de fixare (inclusiv cablu UTP, cablu alimentare, cablu canal) | Diferite        |                | Conform anexei la anuntul de participare                                  | Accesorii si materiale de fixare (inclusiv cablu UTP, cablu alimentare, cablu canal)  | -                      |       |

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**