

CARETIUM XI-921 E

Analizator de electroliți

- ❖ Touch-screen, LCD display
- ❖ Electrozi de înaltă performanță: precizie ridicată și gamă largă de linearitate, cu termen de valabilitate lung
- ❖ Sistem excelent de protecție a electrodului, eliminând interferențele externe și asigurând o bună stabilitate.
- ❖ Detectarea în timp real a stării de lucru a fiecărui electrod, eliminând deriva electrozilor, asigurând un rezultat precis.
- ❖ Posibil de conectat cu un scanner de coduri de bare, protecție accidentală la oprire și funcție de diagnosticare automată a defecțiunilor.



Parametrii	CV %	Rezoluția	Interval de detecție
K^+	$\leq 1.0 \%$	0.01 mmol/L	0.50 – 15.00 mmol/L
Na^+	$\leq 1.0 \%$	0.1 mmol/L	30.0 – 200.00 mmol/L
Cl^-	$\leq 1.0 \%$	0.1 mmol/L	30.0 – 200.00 mmol/L
Li^+	$\leq 3.0 \%$	0.01 mmol/L	0.30 – 3.00 mmol/L

Proba: sînge integral, ser, plasma, urina diluată

Volumul probei: 150 μ

Capacitatea 60 probe/h

Stocare de date mai mult de 200 rezultate

Calibrare automată sau la necesitate

- ❖ Suportă calibratoare cu valoare mare / mică și 3 niveluri de QC, calibrare automată a pantei și valori de interceptare, afișare a unor grafice QC întregi.
- ❖ Ecologic: ambalaj de reactivi pe bază de hârtie.
- ❖ Două moduri de eșantionare: eșantionare automată cu eșantionare automată sau eșantionare manuală.
- ❖ Detectare automată a nivelului lichidului și alarme.
- ❖ Diagnosticarea în timp real a stării sistemului și a informațiilor despre starea pachetului de reactivi.

“ProfilabDiagnostic” SRL

MD 2009, Mun. Chisinau, str. Dokucaev 6. of.61

Tel.: /+373 22/ 882-516; Fax: /+373 22/ 882-516

e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com