

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1719579740235 din 28.06.2024

Obiectul achiziției: **ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă	Art. 3LNRS140	China	Suzhou Texcom Fabrics Co. Ltd	<i>Tesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă</i> tratată pentru a respinge apa, menținând astfel suprafața uscată și protejând purtătorul de umiditate. Totodată, tratamentele aplicate țesăturii să creeze o barieră de protecție la nivel molecular, care împiedică absorbția apei, dar permit în același timp trecerea vaporilor de umiditate pentru a menține respirabilitatea. Tratamentul hidrofug care reduce tensiunea superficială a apei, făcând ca picăturile de apă să formeze perle și să alunece de pe suprafață. Prin aceste tratamente, țesătura hidrofugă solicitată pentru îmbrăcăminte specială să ofere confort și protecție la maxim, fiind ideală pentru utilizarea intensivă și fără de modificari a dimensiunilor după înmuiere. Caracteristicile și proprietățile țesăturii, după cum urmează: 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei	<i>Tesătură de tip Rip-Stop cu desen camuflat „Multicam”, cu impregnare hidrofugă</i> tratată pentru a respinge apa, menținând astfel suprafața uscată și protejând purtătorul de umiditate. Totodată, tratamentele aplicate țesăturii să creeze o barieră de protecție la nivel molecular, care împiedică absorbția apei, dar permit în același timp trecerea vaporilor de umiditate pentru a menține respirabilitatea. Tratamentul hidrofug care reduce tensiunea superficială a apei, făcând ca picăturile de apă să formeze perle și să alunece de pe suprafață. Prin aceste tratamente, țesătura hidrofugă solicitată pentru îmbrăcăminte specială să ofere confort și protecție la maxim, fiind ideală pentru utilizarea intensivă și fără de modificari a dimensiunilor după înmuiere. Caracteristicile și proprietățile țesăturii, după cum urmează: 1. Compoziția fibrelor din masa generală a	GOST 9733-83 GOST 28486-90 GOST 12088-77

			(Reglementarea tehnică),% - Compoziția fibroasă a stratului exterior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a stratului interior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a membranei – polimer sau derivatele acestuia - 100 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 140 g/m² ± 3% 3. Rezistența vopsirii, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) * la spălare (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la interacțiunea apei distilate (GOST 9733.5): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (SM SR EN ISO 13934-1:2016), N (kgc) - urzeală - ≥ 800 N (kgc); - bătătură - ≥ 650 N (kgc); 5. Impermeabilitate la apă (GOST 28486-90 pct. 3.9), mm col./apa, – ≥ 250; 6. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală – ≥ 20 N; - bătătură – ≥ 25 N; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 7000 cicluri; 8. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm³/m² - 10 dm³/m²; 9. Lățimea ruloului, cm – 150 ± 2 cm; 10. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura, conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza nuanța și tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante.	mostrei (Reglementarea tehnică),% - Compoziția fibroasă a stratului exterior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a stratului interior – poliamidă 100 %; - Compoziția fibroasă a membranei – polimer sau derivatele acestuia - 100 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 140 g/m² ± 3% 3. Rezistența vopsirii, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) * la spălare (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la interacțiunea apei distilate (GOST 9733.5): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (SM SR EN ISO 13934-1:2016), N (kgc) - urzeală - ≥ 800 N (kgc); - bătătură - ≥ 650 N (kgc); 5. Impermeabilitate la apă (GOST 28486-90 pct. 3.9), mm col./apa, – ≥ 250; 6. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală – ≥ 20 N; - bătătură – ≥ 25 N; 7. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 7000 cicluri; 8. Permeabilitatea la aer (GOST 12088-77), dm³/m² - 10 dm³/m²; 9. Lățimea ruloului, cm – 150 ± 2 cm; 10. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura, conform modelului aprobat de autoritatea contractantă.	2
--	--	--	---	---	---

				Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată). Termen de livrare: până la 01.11.2024.	Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată). Termen de livrare: până la 01.11.2024.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Cravcenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21



