

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1673434208251 din 11.01.2023
Obiectul achiziției:	Procurarea unui tractor cu utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 92 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate: minim 3000 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică. Capacitate ridicare spate: minim 3300 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) Cu ambreaj multidisc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare.	Tractor nou, anul fabricației: 2023. Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 4000 cc. Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică independentă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Sistem hidraulic cu pompă de 42,2 l/min. Dotat cu arbore priză spate (500/1000) Cu ambreaj multidisc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatică pe toate 4 roți.	



				Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică.	Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică.	
Încărcător frontal	Metal Technik	Turcia	Metal Technik	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare minim 1000kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare: 1200kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid.	
Remorcă	Volkan 5t hidraulică	Turcia	Volkan	Remorcă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hydraulic. Viteza de deplasare 30-35km/oră. -lungime 4000-4500mm Lățime 2000-2200mm Înălțime 500-1000mm. Capacitate încărcare 5000kg. Cu obloane de extensie. Garanție: min. 12 luni.	Remorcă cu două axe, cu posibilitatea de descărcare în 3 laturi, garda de la sol minim 300mm. Sistem de frânare hydraulic. Viteza de deplasare 35km/oră. Lungime 4000 mm Lățime 2100 mm Înălțime 500 mm. Capacitate încărcare; 5000 kg. Cu obloane de extensie. Garanție: min. 12 luni.	
Distribuitor de nisip	Ucbasak 350 L	Turcia	Ucbasak	Distribuitor nisip suspendat Capacitate de încărcare: minim 250-350 kg. Lățimea de lucru: până la minim 10 m. Cu mecanism de agitare și vibrator. Garanție: 12 luni.	Distribuitor nisip suspendat Capacitate de încărcare: 350 kg. Lățimea de lucru: 10 m. Cu mecanism de agitare și vibrator. Garanție: 12 luni.	
Cositoare rotativă	Surmak 165	Turcia	Surmak	Cositoare lateral cu 2 tobe, lățime de lucru minim: 1,5-1,7m. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	Cositoare lateral cu 2 tobe, Lățime de lucru: 1,65 m. Compatibilă cu tractorul propus. Garanție: 12 luni.	



Lamă universală	Universală EURO	Rusia	Большая земля	Lățime de lucru: minim 2 m. Înălțime: minim 750 mm. Poziii de lucru: minim 2 (în unghiuri)	Lățime de lucru: 2 m. Înălțime: 750 mm. Poziii de lucru: 2 (în unghiuri)	
Cupă	0.8 m ³	Rusia	Большая земля	Lungime: minim 900mm. Lățime: minim 2000mm. Înălțime: minim 650mm.	Lungime: 950 mm. Lățime: 2040 mm. Înălțime: 685 mm.	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

