

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская, 1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 281

Дата изготовления и номер партии: 20.12.2018 CP-181220

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Champioil CH-5 Truck Ultra UHPD SAE 10W-40 API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.009- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	15,08	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	114,21	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	137,3	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	8	8,17	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	878	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	220	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-38	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,015	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 220	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.009-2012.

Дата выдачи паспорта:

18.01.2019

Инженер-химик:

Михайловская