

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1772178692437 din 27.02.26 |
| Obiectul achiziției: Anvelope |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință | |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Bunuri/servicii | | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | | |
| Anvelope 10.00 R20 | Anvelopa 10.00R20 (280R508) TORQUE TQ616 | China | TIA Group | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 152/145 J - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – 149/146 J - straturi –18 - adâncimea benzii de rulare – 14,5 mm | | |
| | | | | Livrarea: | | | |
| | | | | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru |
| | | | | - | 10 bucăți | 10 bucăți | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|
| Lotul 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 9.00 R20 | Anvelopa 9.00R20 (260*508R20) TORQUE TQ617 | China | TIA Group | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 140/137 - straturi – minim 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">6 bucăți</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | - | 6 bucăți | - | - | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – 140/137 - straturi – 16 - sarcina maximă pe o singură roată – 2800 kg - sarcina maximă pe roți duble – 2650 kg | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |
| - | 6 bucăți | - | - | | | | | | | | | | | |
| Lotul 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 8.25 R20 | Anvelopa 8.25R20 (240R508) TORQUE TQ702 | China | TIA Group | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – minim 139/137 L - straturi – minim 16 <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">20 bucăți</td> <td style="text-align: center;">12 bucăți</td> <td style="text-align: center;">10 bucăți</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | - | 20 bucăți | 12 bucăți | 10 bucăți | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile - tipul – pentru camioane - puntea – din față/spate - Indice de încărcare – 139/137 L - straturi – 16 | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |
| - | 20 bucăți | 12 bucăți | 10 bucăți | | | | | | | | | | | |
| Lotul 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 285/70 R19,5 | Anvelopa 285/70R19.5 p/f BARKLEY BL615 | Serbia | Hopeway Holdings Limited (Ling Long Europe) | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|-----------|----------|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 150/148 J - strat-uri – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm - lățimea benzii de rulare – minim 240 mm -eficienta combustibil - minim D -aderenta pe teren umed – minim B - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>10 bucăți</td> <td>4 bucăți</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | - | 6 bucăți | 10 bucăți | 4 bucăți | <p>camioane</p> <ul style="list-style-type: none"> - puntea – din față - Indice de încărcare – 146/144 J - strat-uri – 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm - lățimea benzii de rulare – 230 mm -eficienta combustibil - D -aderenta pe teren umed – B - clasa de măsurare a zgomotului – 73 dB | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |
| - | 6 bucăți | 10 bucăți | 4 bucăți | | | | | | | | | | | |
| Lotul 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 285/70 R19,5 | Anvelopa 285/70R19.5 p/s BARKLEY BL836 | Serbia | Hopeway Holdings Limited (Ling Long Europe) | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 146/144L - strat-uri – minim 16 - adâncimea benzii de rulare – minim 16 mm - lățimea benzii de rulare – minim 240 mm -eficienta combustibil - minim E -aderenta pe teren umed – minim C - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 74 dB <p>Livrarea:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">1 trimestru</td> <td style="width: 25%;">2 trimestru</td> <td style="width: 25%;">3 trimestru</td> <td style="width: 25%;">4 trimestru</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | <ul style="list-style-type: none"> - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – 146/144L - strat-uri – 16 - adâncimea benzii de rulare – 16 mm - lățimea benzii de rulare 240 mm -eficienta combustibil - E -aderenta pe teren umed – C - clasa de măsurare a zgomotului – 74 dB | | | | | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |

| | | | | - | 12 bucăți | 20 bucăți | 8 bucăți | | |
|------------------------|--|--------|--|---|---|-------------|-------------|--|--|
| Lotul 6 | | | | | | | | | |
| Anvelope 315/70 R 22,5 | Anvelopa 315/70R22.5 p/s BARKLEY BL833 | Serbia | Hopeway Holdings Limited (Ling Long Europe) | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – minim 154/150 L - straturi – minim 18 - adâncimea benzii de rulare – minim 18 mm -lățimea benzii de rulare – minim 270 mm -eficienta combustibil - minim E -aderenta pe teren umed – minim B - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 75 dB Livrarea: | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din spate - Indice de încărcare – 154/150 L - straturi –18 - adâncimea benzii de rulare –18 mm -lățimea benzii de rulare –270 mm -eficienta combustibil - D -aderenta pe teren umed –B - clasa de măsurare a zgomotului – 75 dB | | | | |
| | | | | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | |
| | | | | - | 12 bucăți | 30 bucăți | 62 bucăți | | |
| Lotul 7 | | | | | | | | | |
| Anvelope 315/70 R 22,5 | Anvelopa 315/70R22.5 p/f BARKLEY BL223 | Serbia | Hopeway Holdings Limited (Ling Long Europe) | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – minim 156/150 L - straturi – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 14 mm -lățimea benzii de rulare – minim 270 mm | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru camioane - puntea – din față - Indice de încărcare – 156/150 L - straturi –20 - adâncimea benzii de rulare – 14 mm -lățimea benzii de rulare –270 mm | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | -eficienta combustibil - minim C -aderenta pe teren umed – minim A - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 69 dB Livrarea: | -eficienta combustibil - C -aderenta pe teren umed – A - clasa de măsurare a zgomotului –69 dB | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>6 bucăți</td> <td>14 bucăți</td> <td>32 bucăți</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | - | 6 bucăți | 14 bucăți | 32 bucăți | | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |
| - | 6 bucăți | 14 bucăți | 32 bucăți | | | | | | | | | | | |
| Lotul 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 215/65 R16 | ----- | ----- | ----- | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru autoturisme. -eficienta combustibil - minim B -aderenta pe teren umed – minim C - clasa de măsurare a zgomotului – maxim 72 dB Livrarea: | ----- | ----- | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>12 bucăți</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | - | 12 bucăți | - | - | | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |
| - | 12 bucăți | - | - | | | | | | | | | | | |
| Lotul 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| Anvelope 385/55 R 22,5 | Anvelopa 385/55R22.5 p/f BARKLEY BRT1 | Serbia | Hopeway Holdings Limited (Ling Long Europe) | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci - Indice de încărcare – minim 160 K - strat-uri – minim 20 - adâncimea benzii de rulare – minim 15 mm Livrarea: | - Sezonul – toate anotimpurile (all-season), M+S și 3PMSF(simbol alpin). - tipul – pentru remorci/semiremorci - Indice de încărcare – 160 K - strat-uri – 20 - adâncimea benzii de rulare – 16 mm | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>1 trimestru</td> <td>2 trimestru</td> <td>3 trimestru</td> <td>4 trimestru</td> </tr> </table> | 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | |
| 1 trimestru | 2 trimestru | 3 trimestru | 4 trimestru | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|-----------|---|--|--|
| | | | | - | 16 bucăți | 14 bucăți | - | | |
|--|--|--|--|---|-----------|-----------|---|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Luchianciuc Vadim În calitate de: manager

Ofertantul: „Aridan Center” SRL Adresa: MD-2045, mun.Chisinau, str. Matei Basarab, 5/1 of.1