

FLASH PRO PREMIUM



Fisa tehnica

Mănuși de protecție pentru pompieri în conformitate cu EN 659:2003 + A1:2008 și EN 420:2003 + A1:2009



FLASH PRO PREMIUM LUNG

Date de performanță

CERTIFICARE

LOC DE MUNCA

SPECIFICATII TEHNICE

PRODUCATOR ART. - NU.

MATERIAL

DIMENSIUNI

DOMENIILE DE APLICARE

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

CATEGORIE

UNUL - NORM

PICTOGRAME

DIVERSE

MIRTA-KONTROL doo - Javorinska 3 - 10040 Zagreb - Dubrava - Croația

Numărul de identificare al organismului notificat NB 2474

Palma și dosul mâinii din meta-aramidă și KEVLAR® cu acoperire de silicon

Eurotex - PU - bariera de umezeala (rezistentă la vant, la apa, respirabila)

Căptușeală adunată în zonele degetelor, degetului mare și gleznei

Benzi reflectorizante pe spatele manșetelor

Manșetă din Nomex®, reglabilă cu închidere Velcro

cu talie tricotata

sau cu manșetă lungă

FLASH PRO PREMIUM LUNG / SCURT

KEVLAR®, Nomex®, Eurotex

6 - 13

Atacul interior, asistență tehnică

EN 388:2016+A1:2018

3543D

EN 407:2004

	CERIN	Ă	REZULTAT
Rezistența la abraziune		3	3
Rezistența la tăiere		2	5
Rezistența la rupere		3	4
Rezistența la perforare		3	3
TDM: Tăiați		B	D
Dexteritate		1	3
Comportament de ardere		4	4
Căldura convectivă	Ale mele.	13.0s	23,9s
Căldură radiantă	Ale mele.	22.0s	22,7s
Căldura de contact, uscat 250°	Ale mele.	10.0s	28,4s
Căldura de contact, umedă 250°	Ale mele.	10.0s	25,2s
Termocontractabil	≤	5%	-0,3%
Rezistența cusăturii	A mea.	350 N	458 N
Scoateți mănua, uscați	≤	3s	1s
Luând mănua, udă	≤	3s	2s
Pătrunderea chimică	nicio penetrare		Îndeplinește

1= cele mai scăzute niveluri de performanță; 4 (5) = cele mai înalte niveluri de performanță (A = cel mai scăzut și F = cel mai înalt nivel de performanță rezistență la tăiere liniară); 0 = înseamnă că mănua este sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual specific. X = indică faptul că mănua nu a fost testată sau că metoda de testare nu pare a fi adecvată/aplicabilă.

CATEGORII III

EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018 și EN 407:2004

CE

2474

i

3543D

Lavabilitate certificată la 40° alternativ până la 60°

Conform raportului de spălare al lui Lars Reuter (maestru de curățare textile, Hamburg)

Declarația de conformitate poate fi găsită pe penkert-gmbh.de

Technisches Datenblatt

Feuerwehr-Schutzhandschuhe gemäß EN 659:2003 + A1:2008 und EN 420:2003 + A1:2009



FLASH PRO PREMIUM LONG

Leistungsdaten**ZERTIFIZIERUNGS
STELLE**MIRTA-KONTROL d.o.o. - Javorinska 3 - 10040 Zagreb - Dubrava - Kroatien
Identifikationsnummer der notifizierte Stelle NB 2474**TECHNISCHE ANGABEN**

- Innenhand und Handrücken aus Meta-Aramid und KEVLAR® mit Silikonbeschichtung
- Eurotex - PU - Nässeperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Geraffte Abpolsterungen im Finger-, Daumen- und Knöchelbereich
- Reflexstreifen auf Stulpenrücken
- Stulpe aus Nomex®, mit Klettverschluss verstellbar
- mit Strickbund
- oder mit langer Stulpe

HERSTELLER ART. - NR.

FLASH PRO PREMIUM LONG / SHORT

MATERIAL

KEVLAR®, Nomex®, Eurotex

GRÖSSEN

6 - 13

EINSATZBEREICHE

Innenangriff, Technische Hilfeleistung

LEISTUNGSTUFEN

EN 388:2016+A1:2018



3543D

EN 407:2004



	ANFORDERUNG	ERGEBNIS
Abriebfestigkeit	3	3
Schnittfestigkeit	2	5
Weiterreißfestigkeit	3	4
Stichfestigkeit	3	3
TDM:Schnitt	B	D
Fingerfertigkeit	1	3
Brennverhalten	4	4
Konvektive Hitze	min. 13,0s	23,9s
Strahlungswärme	min. 22,0s	22,7s
Kontaktwärme, trocken 250°	min. 10,0s	28,4s
Kontaktwärme, nass 250°	min. 10,0s	25,2s
Hitzeschrumpf	≤ 5%	-0,3%
Nahtfestigkeit	min. 350 N	458 N
Ausziehen Handschuh, trocken	≤ 3s	1s
Ausziehen Handschuh, nass	≤ 3s	2s
Chemikaliendurchdringung	keine Penetration	erfüllt

1= niedrigste Leistungsstufen; 4 (5) = höchste Leistungsstufen (A= niedrigste und F= höchste Leistungsstufen lineare Schnittfestigkeit); D = bedeutet, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die bestimmte individuelle Gefahr. X = zeigt an, dass der Handschuh nicht geprüft wurde oder dass die Prüfmethode nicht geeignet/anwendbar zu sein scheint.

KATEGORIE

KATEGORIE III

EN - NORM

EN 420:2003+A1:2009, EN 659:2003+A1:2008, EN 388:2016+A1:2018 und EN 407:2004

PIKTOGRAMME

2474

3543D

SONSTIGES

- Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°
alternativ bis 60°
gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)



- Die Konformitätserklärung finden Sie unter penkert-gmbh.de