

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21498673/ ocds-b3wdp1-MD-1760959588679 din 20.10.2025
Obiectul achiziției: Echipament performant de sonorizare pentru organizarea evenimentelor culturale in Cetatea Soroca.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Total: Echipament performant de sonorizare pentru organizarea evenimentelor culturale in Cetatea Soroca, inclusiv:						
HDL 20-A – Boxă activă tip LINE ARRAY	RCF HDL 20-A - BOXA LINE ARRAY	Italia	RCF	Putere RMS minim 700W; SPL max 135 dB; gamă de frecvență 55 Hz – 20 kHz; dispersie orizontală 100°; drivere 2x10" LF + 1x3" HF; amplificare digitală integrată; carcasă polipropilenă ranforsată; greutate ≤ 30 kg; porturi XLR IN/OUT; alimentare 220V.	Putere RMS 700W; SPL max 135 dB; gamă de frecvență 55 Hz – 20 kHz; dispersie orizontală 100°; drivere 2x10" LF + 1x3" HF; amplificare digitală integrată; carcasă polipropilenă ranforsată; greutate 29 kg; porturi XLR IN/OUT; alimentare 220V.	
FL-B LGT HDL 20 – Bară de prindere specială	FL-B LGT HDL 20 bara de prindere speciala	Italia	RCF	Sistem de suspendare din oțel galvanizat compatibil cu HDL 20- A; capacitate de încărcare ≥ 300	Sistem de suspendare din oțel galvanizat compatibil cu HDL 20- A; capacitate de încărcare ≥ 300	

				kg; prindere reglabilă.	kg; prindere reglabilă.	
RP 2X HDL 20 – Protecție de ploaie 2 module	RCF 2X SERIES HDL 10 RAIN COVER	Italia	RCF	Husă de protecție impermeabilă din material PVC rezistent, compatibilă cu 2 module HDL 20; fixare cu velcro; protecție UV.	Husă de protecție impermeabilă din material PVC rezistent, compatibilă cu 2 module HDL 20; fixare cu velcro; protecție UV.	
Cutie (case) protecție din aluminiu pentru HDL 20	CUTIE CASE DE PROTECTIE DIN ALUMINIU PENTRU RCF HDL 20	RPC	Bon Audio	Flight-case aluminiu dublu strat, interior buretat, roți pivotante cu frână; protejează 2 boxe HDL 20.	Flight-case aluminiu dublu strat, interior buretat, roți pivotante cu frână; protejează 2 boxe HDL 20.	
SUB 8006-AS – Subwoofer activ profesional	RCF SUB8006-AS - SUBWOOFER ACTIV	Italia	RCF	Putere RMS 2500W; SPL max 141 dB; difuzoare 2x18" neodymium; gamă de frecvență 30–120 Hz; DSP integrat; carcasă placaj mesteacăn 18 mm; conexiuni XLR; alimentare 220V.	Putere RMS 2500W; SPL max 141 dB; difuzoare 2x18" neodymium; gamă de frecvență 30–120 Hz; DSP integrat; carcasă placaj mesteacăn 18 mm; conexiuni XLR; alimentare 220V.	
STCK-KIT SUB 8006 – Stativ de prindere A Fly Barei	RCF AC CONNECTION SUB 8006-AS STATIV SPECIAL	Italia	RCF	Sistem de prindere și suspendare compatibil cu subwooferul SUB8006-AS; material oțel tratat; capacitate de încărcare ≥ 250 kg.	Sistem de prindere și suspendare compatibil cu subwooferul SUB8006-AS; material oțel tratat; capacitate de încărcare ≥ 250 kg.	
CVR SUB 8006 – Husă protecție	CVR SUB 8006 HUSA RCF	Italia	RCF	Husă textilă impermeabilă pentru subwoofer SUB8006; material durabil; protejează la transport și intemperii.	Husă textilă impermeabilă pentru subwoofer SUB8006; material durabil; protejează la transport și intemperii.	
AC PRO WHEELS – Set roți pentru SUB 8006 / SUB 708	RCF - AC PRO WHEELS ROTI PENTRU 8006 SUB8003 708	Italia	RCF	Set 4 roți cauciuc + bază metalică pentru transport; diametru 100 mm; blocare dublă.	Set 4 roți cauciuc + bază metalică pentru transport; diametru 100 mm; blocare dublă.	
QL-PIN 01 – Pini de conectare prinderi speciale	QL-PIN 011 PINI DE CONECTARE	Italia	RCF	Pini metalici zîncați pentru conectarea sistemului HDL 20;	Pini metalici zîncați pentru conectarea sistemului HDL 20;	

	A PRINDERILOR SPECIALE			diametru 10 mm; siguranță cu arc.	diametru 10 mm; siguranță cu arc.
AC PMK – Speaker Pole Mount (extensie boxe TOP–SUB)	AC PMX - SPEAKER POLE MOUNT - Extensie Boxe CU SCRIPETE TOP-SUB	Italia	RCF	Bară telescopică oțel negru; lungime reglabilă 80–140 cm; filet M20; suport pentru montarea boxelor pe subwoofer.	Bară telescopică oțel negru; lungime reglabilă 80–140 cm; filet M20; suport pentru montarea boxelor pe subwoofer.
RP IX SUB 8006 – Protecție de ploaie transparentă	RCF HUSA SUB8006-AS	Italia	RCF	Husă impermeabilă transparentă pentru subwoofer activ; material PVC rezistent la UV; prindere cu fermoar.	Husă impermeabilă transparentă pentru subwoofer activ; material PVC rezistent la UV; prindere cu fermoar.
Set cabluri audio profesionale	SET CABLURI	Germania	Klotz Neutrik	Cabluri XLR-XLR balansate, lungime de 20 m - 2 buc; Cabluri XLR-XLR balansate, lungime de 1 m - 6 buc; Mufe Neutrik originale -16 buc; Cabluri alimentare 220V, lungimea 2m – 8 buc; Valiză transport - 1 buc.	Cabluri XLR-XLR balansate, lungime de 20 m - 2 buc; Cabluri XLR-XLR balansate, lungime de 1 m - 6 buc; Mufe Neutrik originale -16 buc; Cabluri alimentare 220V, lungimea 2m – 8 buc; Valiză transport - 1 buc.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**